

e-Commerce Enterprise Integration

2026-02-09



Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżone przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Asseco Business Solutions S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Business Solutions S. A. jest zabronione. Wszelkie osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu, zobowiązane są do przestrzegania niniejszej klauzuli.

Spis treści

Wprowadzenie	3
Komunikaty integracyjne	3
Komunikaty przychodzące	6
Adresy	6
Kategorie	10
Jednostki miary	13
Magazyny (B2B / Hybrid)	15
Produkty	16
Atrybuty	39
Warianty	47
Etykiety	49
Kontrahenci (B2B / Hybrid)	51
Oddziały kontrahentów (B2B / Hybrid)	53
Użytkownicy (Klienci)	59
Grupy kontrahentów (B2B / Hybrid)	69
Grupy oddziałów kontrahentów (B2B / Hybrid)	72
Grupy klientów/Grupy użytkowników	76
Oferta standardowa (B2B / Hybrid)	80
Oferta dedykowana	84
Oferta zwrotna (B2B / Hybrid)	96
Cennik (B2B / Hybrid)	99
Program lojalnościowy	107
Targety kontrahentów (B2B / Hybrid)	108
Limity kupieckie (B2B / Hybrid)	111
Kontrakty (B2B / Hybrid)	111
Opiekunowie klienta	114
Metody dostawy/płatności	118
Zamówienia	120
Awiza dostaw (B2B / Hybrid)	140
Rozrachunki (B2B / Hybrid)	141
Faktury	145
Zgłoszenia (B2B / Hybrid)	154
Zgody	163
Czasy realizacji	165
Atrybuty kontrahenta (B2B / Hybrid)	166
Komunikaty wychodzące	170
Klienci / użytkownicy / oddziały kontrahentów / kontrahenci (out)	170
Kontrakty (OUT) (B2B / Hybrid)	175
Zamówienia (OUT)	176
Zgłoszenia (OUT) (B2B / Hybrid)	209
Zgody (out)	221
E-płatności (out)	222
Raporty (out)	224

Wprowadzenie

Komunikaty integracyjne

Struktura komunikatu

Każdy komunikat powinien zawierać **wstęp**, ze zdefiniowaną wersją XML oraz kodowaniem znaków:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Treść komunikatu powinna znajdować się pomiędzy tagami **message**:

```
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" account-id="doc-hybrid-pl"
conversation-id="837B0D13-ACD1-41EE-B4D1-88C30DF146B1"
create-date="2022-01-30T13:30:01" create-seq="117156"
external-message-id="8A2CBC73-2DE6-6BEB-A1EB-5E1AEA12C022">
(…)
</message>
```

Komunikat składa się z **elementów**, które zawierają atrybuty i ich wartości. W elemencie komunikatu mogą również być zagnieżdżone inne elementy.

```
<product eid="334678543" index-catalogue="34" ref-unit-eid="1"
sale-unit-eid="1" ref-qty="2.00" vat="5" vat-profit-margin="false"/>
```

```
<product-category product-eid="334678543" category-eid="4313"
main="true"/>
```

```
<product-activity product-eid="334678543" activity="true"/>
```

Przykład kompletnej struktury komunikatu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="837B0D13-ACD1-41EE-B4D1-88C30DF146B1" create-date="2022-01-30T13:30:01" create-seq="117156" external-message-id="8A2CBC73-2DE6-6BEB-A1EB-5E1AEA12C022">
  <product eid="334678543" index-catalogue="34987543887" ref-unit-eid="pcs" sale-unit-eid="pkg" ref-qty="0.10" vat="5" vat-profit-margin="false"/>
  <product-price eid="example_product_1" product-eid="334678543" base-net="20.00" base-gross="21.00" final-net="20.00" final-gross="21.00" currency="EUR"/>
  <product-i18n lang="en" product-eid="334678543">
    <name>Fish</name>
    <additional-name>Fish in oil</additional-name>
    <short-desc>Fish in oil with onion</short-desc>
    <long-desc>Fish in oil with sweet onion</long-desc>
  </product-i18n>
  <product-category product-eid="334678543" category-eid="category_1" main="true"/>
  <product-activity product-eid="334678543" activity="true"/>
</message>
```

Typy danych

Typy danych użyte w dokumentacji:

Typ danych	Opis
CHR (n)	Ciąg znaków. Ilość znaków może być mniejsza lub równa liczbie w nawiasie (n), np. CHR(3) – PLN lub PL.
INT	Liczby całkowite, np. 12345 .
DEC (m,n)	Liczba dziesiętna, gdzie • (m) – ilość wszystkich znaków, • (n) – ilość znaków w części dziesiętnej. Liczby dziesiętne należy zapisywać z kropką (.), np. DEC(5,2) = 123.45
DATE	Data w formacie YYYY-MM-DD , gdzie: • YYYY – rok (4 cyfry), • MM – miesiąc (2 cyfry), • DD – dzień (2 cyfry), np. 2022-05-22
DATETIME	Data i czas w formacie YYYY-MM-DDThh:mm:ss , gdzie: • YYYY – rok (4 cyfry), • MM – miesiąc (2 cyfry), • DD – dzień (2 cyfry), • hh – godzina (2 cyfry – 00 do 23), • mm – minuty (2 cyfry – 00 do 59), • ss – sekundy (2 cyfry – 00 do 59), np. 2022-04-07T11:29:09
TIME	Czas w formacie YYYY-MM-DDThh:mm:ss , gdzie: • hh – godzina (2 cyfry – 00 do 23), • mm – minuty (2 cyfry – 00 do 59), • ss – sekundy (2 cyfry – 00 do 59), np. 11:29:09
BOOLEAN	Typ logiczny, przyjmujący wartości: • true - prawda, • false - fałsz.
BINARY	Dowolne dane binarne zakodowane w standardzie Base64.

Aktualizacja komunikatu

Aby zaktualizować komunikat, należy użyć tego samego identyfikatora zewnętrznego i odpowiednich danych.



Synchronizacja (*-synchronize) komunikatu może nadpisać komunikat, jeśli został on nadpisany: Przykładowy scenariusz: *Produkt* ma przypisane trzy zdjęcia, które zostały wysłane w pierwszym komunikacie. Celem jest dodanie czwartego zdjęcia i oznaczenia go jako zdjęcie głównego, bez usuwania

poprzednich zdjęć.

Pierwszy komunikat:

```
<product-img-synchronize product-eid="example-product">
  <product-img-synchronize-element eid="eid-img#1" file-img-eid="eid-file#1" main="false"/>
  <product-img-synchronize-element eid="eid-img#2" file-img-eid="eid-file#2" main="false"/>
  <product-img-synchronize-element eid="eid-img#3" file-img-eid="eid-file#3" main="true"/>
</product-img-synchronize>
```

Wysłanie drugiego komunikatu jak poniżej:

```
<product-img-synchronize product-eid="example-product">
  <product-img-synchronize-element eid="eid-img#4" file-img-eid="eid-file#4" main="true"/>
</product-img-synchronize>
```

spowodowałoby usunięcie zdjęć 1,2 i 3. Żeby dodać zdjęcie 4 bez usuwania istniejących, drugi komunikat powinien wyglądać tak:

```
<product-img-synchronize product-eid="example-product">
  <product-img-synchronize-element eid="eid-img#1" file-img-eid="eid-file#1" main="false"/>
  <product-img-synchronize-element eid="eid-img#2" file-img-eid="eid-file#2" main="false"/>
  <product-img-synchronize-element eid="eid-img#3" file-img-eid="eid-file#3" main="false"/>
  <product-img-synchronize-element eid="eid-img#4" file-img-eid="eid-file#4" main="true"/>
</product-img-synchronize>
```

Komunikaty przychodzące

Adresy

Adresy wykorzystywane w systemie w różnych miejscach.

Element: address - tworzenie adresów

Przykładowy komunikat adresu dla Magazynu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <address eid="magazyn_wroclaw">
    <street> Gwarna 111 </street>
    <zip-code> 50-001</zip-code>
    <city>Wrocław</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
    <latitude>41.2586</latitude>
    <longitude>2.4485</longitude>
  </address>

</message>
```

Przykładowy komunikat adresu dla Oddziału kontrahenta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <address eid="adres_oddzial1_1">
    <firstname>Jan</firstname>
    <lastname>Kowalski</lastname>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Gwarna 11</street>
    <zip-code>20-001</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
  </address>

</message>
```

Przykładowy komunikat adresu dla Klienta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <address eid="adres_juliakowalska1">
    <firstname>Julia</firstname>
    <lastname>Kowalska</lastname>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Niebieska 11</street>
    <zip-code>20-001</zip-code>
    <city>Lublin</city>
```

```

<iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
<email>juliakowalska1@assecobs.pl</email>
</address>

</message>

```

Przykładowy komunikat adresu dla Punktu odbioru:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <address eid="adres_punkt1">
    <firm-name>Punkt nr 1</firm-name>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Żółta 11</street>
    <zip-code>20-001</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
    <latitude>51.2435708</latitude>
    <longitude>22.5167407</longitude>
    <email>punkt1@assecobs.pl</email>
    <description>Punkt odbioru nr 001</description>
    <opening-hours>08:00-20:00</opening-hours>
    <pickup-address-code>PKT001</pickup-address-code>
  </address>

</message>

```

Tabela 1. Element: address - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	TAK

Tabela 2. Element: address - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firstname	Imię	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN (Globalny Numer Lokalizacji)	CHR(255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR(255)	NIE
street	Nazwa ulicy i numer budynku/lokalu (jeśli występuje)	CHR (255)	TAK
zip-code	Kod pocztowy adresu	CHR (255)	TAK
city	Miasto adresu	CHR (255)	TAK
province	Województwo	CHR(255)	NIE
county	Powiat	CHR(255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR(3)	TAK (jeśli nie podano iso2-country-code)
latitude	Szerokość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano longitude)
longitude	Długość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano latitude)
email	Adres email	CHR(255)	NIE
description	Opis adresu	CHR(500)	NIE
opening-hours	Godziny otwarcia	CHR(255)	NIE
pickup-address-code	Kod punktu odbioru	CHR(255)	NIE

Element: address-invoice - dodawanie adresu do Faktury

Przykładowy komunikat - Adres do faktury Kontrahenta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <address-invoice eid="adres_faktura_firma01" >

    <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
    <id-number>3757670117</id-number>
    <id-number-type>NIP</id-number-type>
    <gln>123456</gln>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Nowa 1/1</street>
    <zip-code>20-539</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  </address-invoice>
</message>
```

Przykładowy komunikat - Adres do faktury Klienta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <address-invoice eid="adres_faktura_juliakowska1" >

    <firm-name>Julia Kowalska</firm-name>
    <id-number>00010203040</id-number>
    <id-number-type>PESEL</id-number-type>

    <phone>123456789</phone>
    <street>Zielona 1/1</street>
    <zip-code>20-539</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  </address-invoice>
</message>
```

```
</address-invoice>
</message>
```

Tabela 3. Element: address-invoice - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	TAK

Tabela 4. Element: address-invoice - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	TAK
id-number	Numer identyfikacji podatkowej - NIP lub PESEL	CHR(255)	TAK
id-number-type	Typ numeru identyfikacji podatkowej. Przyjmuje wartości: * NIP * PESEL	CHR	TAK
gln	Numer GLN (Globalny Numer Lokalizacji)	CHR(255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR(255)	NIE
street	Nazwa ulicy i numer budynku/lokalu (jeśli występuje)	CHR (255)	TAK
zip-code	Kod pocztowy adresu	CHR (255)	TAK
city	Miasto adresu <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
province	Województwo	CHR(255)	NIE
county	Powiat	CHR(255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	TAK (jeśli nie podano iso2-country-code)
latitude	Szerokość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano longitude)
longitude	Długość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano latitude)
email	Adres email	CHR(255)	NIE
description	Opis adresu	CHR(500)	NIE
opening-hours	Godziny otwarcia	CHR(255)	NIE
pickup-address-code	Kod punktu odbioru	CHR(255)	NIE

Element: address-set-eid - powiązanie Identyfikatora zewnętrznego i Identyfikatora wewnętrznego adresu

Przykład:

```
<address-set-eid address-iid="4" address-eid="adres02"/>
```

Tabela 5. Element: address-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu	INT	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	TAK

Kategorie

Kategorie ułatwiają zarządzanie *Produktami*, grupując je.

Aby dodać nową *Kategorię*, przesłane muszą być elementy:

- **category** - zawierający podstawowe informacje o *Kategorii*,
- **category-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe *Kategorii*, co najmniej w języku bazowym.

Przykład - dodawanie *Kategorii*:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <category eid="cat-soki" order="1" parent-eid="cat-napoje"/>
  <category-i18n lang="pl" category-eid="cat-soki">
    <name>Soki</name>
    <short-desc>Świeże soki</short-desc>
    <long-desc>Świeże soki prosto z natury</long-desc>
  </category-i18n>
  <category-visibility category-eid="cat-soki" visible="false"/>
  <category-store category-eid="cat-soki" store-eid="lublin"/>
  <category-img category-eid="cat-soki" file-img-eid="sok1"/>
  <file-img eid="sok1" file-img-extension="PNG">
    <data>
      iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABAAAAAQCAAAAAf8/9hAAAA901EQVQ4jaXQvSuFURwH8M/1dgeLchcmIi/DTTajRNRNL
      fkZlWyid+BP0CxCutdguxmUxcROSpkVWQUcXnueZbTo+dxfesM5+3z+51TGf3ancQ9PrWQNmy1ejkB1rH4H+AbDRxhGp1/B
      Z5QwCou8Ypz7KCcB7iL1rqxgD3ch1ENRVKBRkaRMk5wjYE04BQvWa1iClcYjoEPb0cAoB9nms8E7aWxWbjBECZyICUUCZF0
      kGQNxzK72cBgDHyhFjbfM4AubMZAkn2M40Dzf35LDcU0AB6xjj6soI7n6EwP5jsyWn0LL+thPoIZVDCSHyYQ5yGMQ/Si+gN
      QwCrpMIbNaQAAAABJRUS5ErkJggg==
    </data>
  </file-img>
</message>
```

Przykład: usunięcie *Kategorii*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <category-del category-eid="cat-soki2"/>
```

</message>

Element: category - podstawowe dane Kategorii



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej *Kategorii*, musi zostać wysłany element: 'category-i18n' dla tej *Kategorii*, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<category eid="cat-soki" order="1" parent-eid="cat-napoje"/>
```

Tabela 6. Element: category - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i> (nowy).	CHR (255)	TAK
order	Kolejność - miejsce <i>Kategorii</i> w ich hierarchii. Liczba dodatnia lub zero.	INT	TAK
parent-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i> nadrzędnej (tylko jeśli dodawana <i>Kategoria</i> ma być <i>Kategorią podrzędną</i> dla innej już istniejącej <i>Kategorii</i>)	CHR (255)	NIE

Element: category-i18n - dane opisowe Kategorii

Przykład:

```
<category-i18n lang="pl" category-eid="cat-soki">
  <name>Soki</name>
  <short-desc>Świeże soki </short-desc>
  <long-desc>Świeże soki prosto z natury</long-desc>
</category-i18n>
```

Tabela 7. Element - category-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK
category-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i>	CHR (255)	TAK

Tabela 8. Element - category-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa <i>Kategorii</i>	CHR (255)	TAK
short-desc	Krótki opis <i>Kategorii</i>	CHR (255)	NIE
long-desc	Długi opis <i>Kategorii</i>	CHR	NIE

Element: category-visibility - ustawianie widoczność Kategorii



Po dodaniu *Kategorii*, jeśli dodany jest do niej co najmniej jeden *Produkt* - jest ona widoczna w Sklepie. Ten element pozwala na jej ukrycie.

Przykład:

```
<category-visibility category-eid="cat-soki" visible="false"/>
```

Tabela 9. Element: category-visibility - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
category-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i> (istniejący)	CHR (255)	TAK
visible	Określa czy <i>Kategoria</i> być widoczna. Przyjmuje wartości: true – <i>Kategoria</i> widoczna false – <i>Kategoria</i> niewidoczna	BOOLEAN	TAK

Element: category-store - przypisywanie Magazynu do Kategorii

Przykład:

```
<category-store category-eid="cat-soki" store-eid="lublin"/>
```

Tabela 10. Element: category-store - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
category-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i>	CHR (255)	TAK
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	TAK

Element: category-img - dodawanie zdjęcia Kategorii



Element musi być przesyłany razem z elementem 'file-img', żeby mógł zostać przetworzony.

Przykład:

```
<category-img category-eid="cat-soki" file-img-eid="sok1" />

<file-img eid="sok1" file-img-extension="PNG">
  <data>
    iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAQCAyAAAF8/9hAAA90LEQVQ4jaXQvSuFURwH8M/1dgelchcmIi/DTTajRNR
    NrLfkZlWyID+BP0CxDtdguxmUxcR0SpkVWaqUCxnuEZbTo+dxfesM5+3z+51TGF3ancQ9PrWQNmy1ejkBlrH4H+AbDR
    xhGp1/BZ5QwCou8Ypz7KcC7iL1rqxgD3chLENRVKBRkaRMk5wjYE04BQvWa1iC1cYjoEPb0cAoB9nms8E7aWxWbjBE
    CZyICUUCZF0kGQNxxk72cBgDHyhFjbFM4AubMZAkn2M40Dzf35LDcU0AB6xjj6soI7n6EwP5jsyWn0Ll+thPoIZVDCH
    ShYQ5yGMQ/Si+gNQwCrpMIBnaQAAAABJRU5ErkJggg==
  </data>
</file-img>
```

Tabela 11. Element: category-img - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
category-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i>	CHR (255)	TAK
file-img-eid	Identyfikator zewnętrzny zdjęcia	CHR (255)	TAK

Element: file-img - dodawanie pliku zdjęcia

Element musi być przesyłany razem z elementem category-img, inaczej nie zostanie przetworzony.

Tabela 12. Element: file-img - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku zdjęcia	CHR (255)	TAK
file-img-extension	Rozszerzenie pliku zdjęcia. Przyjmuje wartości: • JPG • PNG Domyślna wartość: JPG	CHR (3)	NIE

Tabela 13. Element: file-img - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK (jeśli nie podano url)
url	Adres URL do zewnętrznego pliku obrazu.	CHR	TAK (jeśli nie podano data)

Element: category-del - usuwanie Kategorii



Aby możliwe było usunięcie *Kategorii*, nie może mieć przypisanych *Kategorii podrzędnych* lub *Produktów*, dla których jest *Kategorią główną*.

Przykład:

```
<category-del category-eid="cat-soki"/>
```

Tabela 14. Element: category-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
category-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i> przeznaczonej do usunięcia	CHR (255)	TAK

Jednostki miary

Umożliwia dodanie jednostek, w których mogą być sprzedawane *Produkty*, np. sztuki, kilogramy, litry itp.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <unit eid="ml" divisible="true" step="1"/>
  <unit-i18n lang="pl" unit-eid="ml">
    <name>Mililitry</name>
    <shortcut>ml</shortcut>
  </unit-i18n>
</message>
```

Element: unit - dodawanie Jednostek miary



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej *Jednostki miary*, musi zostać wysłany element: 'unit-i18n' dla tej *Jednostki*, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<unit eid="ml" divisible="false" step="1"/>
```

Tabela 15. Element: unit - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki miary</i>	CHR (255)	TAK
divisible	Określa czy jednostka miary jest <i>Podzielna</i> , czyli czy istnieje możliwość zakupu jakiejś jej części ułamkowej, czyli innej niż wielokrotność 1 (zależnie od <i>Skoku</i>) np. 0,5 kilograma. Przyjmuje wartości: * true - jednostka podzielna * false - jednostka niepodzielna	BOOLEAN	TAK
step	<i>Skok</i> - czyli wartość, o którą można zwiększać/zmniejszać kupowaną ilość w danej <i>Jednostce miary</i> . Liczba musi być większa od 0.	DEC(15,4)	TAK

Element: unit-i18n - dane opisowe Jednostki miary

Przykład:

```
<unit-i18n lang="pl" unit-eid="ml">  
  <name>Mililitry</name>  
  <shortcut>ml</shortcut>  
</unit-i18n>
```

Tabela 16. Element: unit-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK
unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki miary</i>	CHR (255)	TAK

Tabela 17. Element: unit-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Jednostki miary.	CHR (255)	TAK
shortcut	Skrót jednostki miary	CHR (255)	TAK

Magazyny (B2B / Hybrid)

Pozwala zarządzać *Magazynami*. Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <store eid="wroclaw" address-eid="magazyn_wroclaw">
    <name>Wrocław</name>
    <location>Wrocław</location>
    <description>Magazyn Główny we Wrocławiu</description>
    <group-name>Magazyny Wrocławskie</group-name>
  </store>
  <address eid="magazyn_wroclaw">
    <street> Gwarna 111 </street>
    <zip-code> 50-001</zip-code>
    <city>Wrocław</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
    <latitude>41.2586</latitude>
    <longitude>2.4485</longitude>
  </address>
  <store-activity store-eid="wroclaw" activity="true"/>
</message>
```

Element: store - dodawanie Magazynu

Przykład:

```
<store eid="wroclaw" address-eid="magazyn_wroclaw">
  <name>Wrocław</name>
  <location>Wrocław</location>
  <description>Magazyn Główny we Wrocławiu</description>
  <group-name>Magazyny Wrocławskie</group-name>
</store>
```



Magazyn utworzony za pomocą komunikatu jest **domyślnie nieaktywny**. Aby go aktywować należy użyć elementu: 'store-activity'

Tabela 18. Element: store - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu <i>Magazynu</i>	CHR (255)	NIE

Tabela 19. Element: store - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Kod <i>Magazynu</i>	CHR (255)	TAK
location	Lokalizacja <i>Magazynu</i>	CHR (255)	NIE
description	Nazwa <i>Magazynu</i>	CHR (1000)	NIE
group-name	Nazwa grupy <i>Magazynów</i>	CHR (255)	NIE



Żeby przetworzony został element 'store' - zawierający atrybut 'address-eid' musi istnieć/zostać przesłany element address z tym samym eid - patrz: ADRESY.

Przykładowy komunikat adresu dla Magazynu:

```
<address eid="magazyn_wroclaw">
  <street> Gwarna 111 </street>
  <zip-code> 50-001</zip-code>
  <city>Wrocław</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  <latitude>41.2586</latitude>
  <longitude>2.4485</longitude>
</address>
```

Element: store-activity - aktywność Magazynu

Przykład:

```
<store-activity store-eid="wroclaw" activity="true"/>
```

Tabela 20. Element: store-activity - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	TAK
activity	Określa aktywność <i>Magazynu</i> . Przyjmuje wartości: • true – aktywny; • false – nieaktywny.	BOOLEAN	TAK

Element: store-del - usuwanie Magazynu

Przykład:

```
<store-del store-eid="wroclaw"/>
```

Tabela 21. Element: store-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i> , który ma zostać usunięty	CHR (255)	TAK

Produkty

Dodawanie *Produktu*

Aby dodać nowy *Produkt*, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **product** - zawierający podstawowe informacje o *Produkcie* i jego jednostkach,
- **product-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe *Produktu*, co najmniej w języku bazowym.



Do dodania *Produktu* konieczne jest dodanie wcześniej *Jednostek*, które są wykorzystywane w danych *Produktu*.

Aktualizacja *Produktu*

Aby zaktualizować *Produkt*, należy podać wartości:

- product eid,
- index-catalogue,
- ref-unit-eid,
- sale-unit-eid,
- ref-qty,
- vat,
- vat-profit-margin.

Przykładowy komunikat

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <product eid="prod-sok1" index-catalogue="225568978" ref-unit-eid="ml" sale-unit-eid="litr"
    ref-qty="0.001" storage-unit-rate="1" vat="23" vat-profit-margin="false"
    ignore-price-list="false" immutable-regular-price="true" discount-available="true"
    realization-strategy="WHOLE" enable-sale-out-of-stock="AS_GLOBAL" enable-display-out-of-stock="AS_GLOBAL" hide-
product-price="false"/>
    <product-i18n lang="pl" product-eid="prod-sok1">
      <name>Sok pomarańczowy</name>
      <additional-name> Sok z pomarańczy </additional-name>
      <short-desc> 100 % soku </short-desc>
      <long-desc>Najlepszy sok z pomarańczy</long-desc>
    </product-i18n>
    <product-price eid="price-sok1" product-eid="prod-sok1" base-net="10.00" base-gross="12.30" final-net="10.00"
      final-gross="12.30" currency="PLN" date-from="2024-10-31T00:00:01" date-to="2024-11-30T23:59:59" runtime-
discount-rate="20" />
    <product-price-history-copy>
      <product-price-history-copy-element product-eid="prod-sok1" date="2024-10-16" final-gross="8" store-
eid="lublin" currency="PLN"/>
      <product-price-history-copy-element product-eid="prod-sok1" date="2023-10-05" final-gross="3.9" currency=
"PLN"/>
    </product-price-history-copy>
    <product-category product-eid="prod-sok1" category-eid="cat-soki" main="true" overwrite-current="false" order="1"/>
    <product-activity product-eid="prod-sok1" activity="true">
      <change-trigger activate-date="2024-11-01" deactivate-date="2024-11-03"/>
    </product-activity>
    <product-availability product-eid="prod-sok1" availability="100.00"/>
    <product-availability-copy product-eid="prod-sok1">
      <product-availability-copy-element availability="50" store-eid="lublin" />
      <product-availability-copy-element availability="50" store-eid="lublin02" />
    </product-availability-copy>
    <product-supply-synchronize product-eid="prod-sok1" store-eid="lublin" planned-date="2025-02-28T12:00:01" >
      <supply planned-date="2025-02-28T12:00:01" planned-qty="100" />
    </product-supply-synchronize>
    <product-minimal-price product-eid="prod-sok1" base-net="2.00" base-gross="2.46"/>
    <product-store product-eid="prod-sok1" store-eid="bialystok"/>
    <product-store-copy product-eid="prod-sok1">
      <product-store-copy-element store-eid="lublin03" distribution-point-eid="PD_Krakow"/>
      <product-store-copy-element store-eid="lublin04" distribution-point-eid="PD_Krakow"/>
    </product-store-copy>
    <product-sale-unit product-eid="prod-sok1" sale-unit-eid="kart" base-sale-unit-rate="1" default-for-client="true"
storage-unit-rate="1"/>
    <product-sale-unit-params product-eid="prod-sok1" sale-unit-eid="kart" sale-default-qty="1" sale-min="1" sale-
max="1000" step="1"/>
    <product-sale-unit-set-default-for-client product-eid="prod-sok1" unit-eid="kart"/>
    <product-img eid="img-sok1" product-eid="prod-sok1" file-img-eid="sok1" main="false"/>
      <file-img eid="sok1" file-img-extension="PNG">
        <data>
          iVBORw0KGgoAAAANSUheUgAAABAAAAQCAAAAAf8/9hAAAA901EQVQ4jaXQvSuFURwH8M/1dgeLchcmIi
          /DTTajRNRNrfkZlWyiD+BP0CxUtdguxmUxcROSpkVWaqUCxnueZbTo+dxfesM5+3z
        </data>
      </file-img>
    </product-img>
  </product>
</message>
```

```

51TGF3ancQ9PrWQNmy1ejkBlrH4H+AbDRxhG
/BZ5QwCou8Ypz7KCCB7iL1rqxD3chlENRVKBRkaRMk5wjYE04BQvWa1iClcYjoEPb0cAoB9nms8E
</data>
</file-img>
<product-media-url-synchronize product-eid="prod-sok2">
  <product-media-url-synchronize-element eid="media-sok2" external-
url="https://youtu.be/Esw0YxXLC0Y?feature=shared" iframe="false"/>
</product-media-url-synchronize>
<product-related product-eid="prod-sok1" product-related-eid="prod-sok2" related-type="UPSELLING"
bidirectional="true"/>
<product-resource-external-url product-eid="prod-sok1" eid="zalcznik3-sok1"
external-url="https://qab.assecobs.com/accounts/doc-hybrid-pl/stock/Ulotka.pdf?vh=a43ff7" file-name="Ulotka2"/>
</message>

```

Element: product - podstawowe dane Produktu



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowego *Produktu*, musi zostać wysłany element: 'product-i18n' dla tego *Produktu*, w języku bazowym konta.



Element konieczny do utworzenia *Produktu*. Umożliwia dodawanie podstawowych danych o *Produkcje*.

Przykład:

```

<product eid="prod-sok1" index-catalogue="225568978" ref-unit-eid="ml" sale-unit-eid="litr"
ref-qty="0.001" storage-unit-rate="1" vat="23" vat-profit-margin="false" ignore-price-list="false"
immutable-regular-price="true" discount-available="true" realization-strategy="WHOLE"
enable-sale-out-of-stock="AS_GLOBAL" enable-display-out-of-stock="AS_GLOBAL" hide-product-price="false"/>

```

Tabela 22. Element: product - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> . Musi być unikalny dla każdego <i>Produktu</i> .	CHR (255)	TAK
index-catalogue	Indeks katalogowy stanowiący jeden z wyznaczników <i>Produktu</i> . Może być widoczny dla Kupujących. Nie musi być unikalny.	CHR (255)	TAK
ref-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki referencyjnej</i> . <i>Jednostka referencyjna</i> pozwala określić ilość sprzedawanych <i>Produktów</i> w jednoznacznie rozumianych jednostkach np. sztuki dla <i>Produktów</i> sprzedawanych w wielopakach, mililitry dla <i>Produktów</i> sprzedawanych w butelkach itd.	CHR (255)	TAK
sale-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki bazowej Produktu</i> . Podstawowa jednostka, w której sprzedawany jest dany <i>Produkt</i> . Musi być najpierw utworzona w module <i>Jednostki</i> (np. za pomocą komunikatu jednostek).	CHR (255)	TAK
ref-qty	Przelicznik w stosunku do jednostki bazowej Wartość pokazująca relację pomiędzy <i>Jednostką bazową</i> a <i>Jednostką referencyjną</i> . Przykład: <i>Jednostka bazowa</i> - 'butelka' (mieszcząca 2 litry) <i>Jednostka referencyjna</i> - litr, Przelicznik w stosunku do jednostki bazowej - 1/2 (czyli 0,5).	DEC (13,6)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
storage-unit-rate	Współczynnik do jednostki magazynowej. Wartość pokazująca relację pomiędzy Jednostką bazową a jednostką magazynową w systemie zewnętrznym. Domyślnie ustawiony na 1.	DEC (13,6)	NIE
vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
vat-profit-margin	Czy dla Produktu obowiązuje Odwrócony VAT. • true – obowiązuje odwrócony VAT, • false – nie obowiązuje odwrócony VAT.	BOOLEAN	TAK
ignore-price-list	Określa czy Cena z cennika jest ignorowana. • true – cena z Cennika jest ignorowana, • false – cena z Cennika nie jest ignorowana.	BOOLEAN	NIE
immutable-regular-price	Czy cena promocyjna (cena obniżona na produkcie) może podlegać dalszym obniżkom (czy mogą być naliczane Rabaty dla zamówień i Rabaty dla produktów): • true – nie podlega dalszym rabatami, • false – podlega dalszym rabatami.	BOOLEAN	NIE
discount-available	Rabaty aktywne - czy dla Produktu mogą być naliczane Rabaty dla zamówień i Rabaty dla produktów (niezależnie od tego czy cena bazowa jest obniżona czy nie): • true – rabaty mogą być naliczane, • false – rabaty nie mogą być naliczane.	BOOLEAN	NIE
enable-sale-out-of-stock	Sprzedaż poniżej stanu - czy można sprzedawać Produkt poniżej stanów magazynowych. Przyjmuje wartości: • YES – możliwa sprzedaż poniżej stanu, • NO – zablokowana sprzedaż poniżej stanu, • AS GLOBAL - zgodnie z ustawieniami globalnymi.	CHR (255)	NIE
enable-display-out-of-stock	Prezentacja poniżej stanu - czy Produkty poniżej stanów magazynowych mają być prezentowane w Sklepie. Przyjmuje wartości: • YES – prezentacja poniżej stanu włączona, • NO – prezentacja poniżej stanu wyłączona, • AS GLOBAL - zgodnie z ustawieniami globalnymi.	CHR (255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
hide-product-price	<i>Ukryj cenę na produkcie</i> - pozwala na wyświetlanie <i>Produktu</i> bez podawania jego ceny. Opcja przydatna np. do <i>Produktów</i>, które powinny być wyceniane indywidualnie. • true – cena ukryta, • false – cena widoczna.	BOOLEAN	NIE

Element: product-i18n - dane opisowe Produktu

Dodanie danych opisowych *Produktu*.

Przykład:

```
<product-i18n lang="pl" product-eid="prod-sok1">
  <name>Sok pomarańczowy</name>
  <additional-name> Sok z pomarańczy </additional-name>
  <short-desc> 100 % soku </short-desc>
  <long-desc>Najlepszy sok z pomarańczy</long-desc>
</product-i18n>
```

Tabela 23. Element: product-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
on-create-only	Czy tłumaczenie może być używane tylko do tworzenia <i>Produktu</i>, czy również do aktualizacji. • true – element będzie używany do tworzenia i będzie ignorowany w przypadku aktualizacji, • false – element będzie używany do aktualizacji. Domyślnie - false.	BOOLEAN	NIE

Tabela 24. Element - product-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
additional-name	Dodatkowa nazwa <i>Produktu</i>	CHR (255)	NIE
short-desc	Krótki opis <i>Produktu</i>	CHR (255)	NIE
long-desc	Długi opis <i>Produktu</i>	CHR (10000)	NIE

Element: product-price - cena Produktu

Przykład:

```
<product-price eid="price-sok1" product-eid="prod-sok1" base-net="10.00" base-gross="12.30"
final-net="10.00" final-gross="12.30" currency="PLN" date-from="2024-10-31T00:00:01"
date-to="2024-11-30T23:59:59" runtime-discount-rate="20" />
```

Tabela 25. Element - product-price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny ceny <i>Produktu</i> .	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> .	CHR (255)	TAK
base-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	TAK
base-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	TAK
final-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach . Jeśli dla <i>Produktu</i> nie zastosowano obniżki, cena powinna być taka sama jak podana w 'base-net'.	DEC (17,2)	TAK
final-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach . Jeśli dla <i>Produktu</i> nie zastosowano obniżki, cena powinna być taka sama jak podana w 'base-gross'.	DEC (17,2)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
date-from	Data obowiązywania od rabatu.	DATETIME	NIE
date-to	Data obowiązywania do rabatu.	DATETIME	NIE
runtime-discount-rate	Rabat procentowy. Jest to alternatywna opcja udzielania rabatu.  Jeśli rabat procentowy jest udzielony, wartości podane w 'final-net' i 'final-gross' mogą być takie same jak w 'base-net' i 'base-gross'.	DEC (7,4)	NIE

Element: product-price-del - usuwanie ceny Produktu



Nie można usunąć ceny *Produktu* w walucie bazowej.

Przykład:

```
<product-price-del eid="price-sok1" product-eid="prod-sok1" currency="PLN"/>
```

Tabela 26. Element: product-price-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny usuwanej ceny.	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , dla którego usuwana jest cena.	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK

Element: product-price-history-copy - historia cen Produktu

Pozwala dodać ceny *Produktu* do jego *Historii cen*. Element ma zagnieżdżone elementy: 'product-price-history-copy-element'. Może zawierać maksymalnie 100 tys. elementów zagnieżdżonych.

Przykład:

```
<product-price-history-copy>
  <product-price-history-copy-element product-eid="prod-sok1" date="2024-10-16" final-gross="8" store-eid="lublin"
  currency="PLN"/>
  <product-price-history-copy-element product-eid="prod-sok1" date="2023-10-05" final-gross="3.9" currency="PLN"/>
</product-price-history-copy>
```

Element: product-price-history-copy-element - pozwalający przekazać pojedynczą cenę z Historii cen Produktu



Element zagnieżdżony w elemencie 'product-price-history-copy'.

Tabela 27. Element: product-price-history-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , dla którego ma być podana cena historyczna	CHR (255)	TAK
date	Data wprowadzenia ceny historycznej	DATE	TAK
final-gross	Cena brutto po obniżce (cena historyczna).	DEC (17,2)	TAK
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	NIE
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE

Element: product-category - Kategoria Produktu



Pozwala przypisać *Produkty* do *Kategorii*. Aby było to możliwe, *Kategoria* musi być wcześniej utworzona, np. za pomocą odpowiedniego komunikatu ('category').

Przykład:

```
<product-category product-eid="prod-sok1" category-eid="cat-soki" main="true" overwrite-current="false" order="1"/>
```

Tabela 28. Element: product-category - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> .	CHR (255)	TAK
category-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i>	CHR (255)	TAK
main	Określa czy jest to <i>Kategoria główna Produktu</i> true – dodana <i>Kategoria</i> jest <i>Kategorią główną Produktu</i> false – dodana <i>Kategoria</i> nie jest <i>Kategorią główną Produktu</i>, czyli jest jego <i>Kategorią dodatkową</i>	BOOLEAN	TAK
overwrite-current	Określa czy nadpisać bieżące przypisanie <i>Produktu</i> do <i>Kategorii</i> . true – należy nadpisać bieżące przypisanie <i>Produktu</i> do <i>Kategorii</i>. false – nie należy nadpisać bieżące przypisanie <i>Produktu</i> do <i>Kategorii</i>. Domyślnie: false.	BOOLEAN	NIE
order	Określa kolejność <i>Produktu</i> na liście w <i>Kategorii</i> . Im niższy numer tym wyższy priorytet <i>Produktu</i> i tym wyżej będzie on na liście.	INT (> 0)	NIE

Element: product-category-del - usuwanie Produktu z Kategorii



Nie można usunąć *Kategorii głównej Produktu*.

Przykład:

```
<product-category-del product-eid="prod-sok1" category-eid="cat-soki"/>
```

Tabela 29. Element: product-category-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> .	CHR (255)	TAK
category-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kategorii</i> , która ma być usunięta z <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK

Element: product-activity - aktywność Produktu



Pozwala określić aktywność *Produktu*. *Produkty* nieaktywne są niewidoczne w Sklepie.



Element może mieć zagnieżdżony element: 'change-trigger'.

Przykład:

```
<product-activity product-eid="prod-sok1" activity="true">
  <change-trigger activate-date="2024-11-01" deactivate-date="2024-11-03"/>
</product-activity>
```

Tabela 30. Element - product-activity - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> .	CHR (255)	TAK
activity	Określa aktywność <i>Produktu</i> : true – <i>Produkt</i> aktywny false – <i>Produkt</i> nieaktywny	BOOLEAN	TAK

Element: change-trigger - daty aktywacji/dezaktywacji Produktu

Pozwala określić daty aktywacji i/lub dezaktywacji Produktu.



Element zagnieżdżony w elemencie 'product-activity'.

Tabela 31. Element: change-trigger - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
activate-date	Data aktywacji <i>Produktu</i>	DATE	NIE
deactivate-date	Data dezaktywacji <i>Produktu</i>	DATE	NIE

Element: product-availability - dostępność Produktu



Określa dostępność *Produktu* na danym *Magazynie*. Dostępność *Produktu* może być prezentowana w sposób prosty tak/nie lub ilościowy (ilość określana liczbowo).

Przykład - dostępność ilościowa

```
<product-availability product-eid="prod-sok1" availability="100.00"/>
```

Przykład - dostępność prosta:

```
<product-availability product-eid="prod-sok2" availability="true"/>
```

Tabela 32. Element: product-availability - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
availability	Pozwala określić dostępność prostą <i>Produktu</i> (użycie BOOLEAN - true - <i>Produkt</i> dostępny, false <i>Produkt</i> niedostępny) LUB dostępną ilość <i>Produktu</i> (np. 100)	BOOLEAN lub DEC (15,4) lub AS_COMPONENTS	TAK
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i> Jeśli <i>Produkt</i> nie był powiązany z danym <i>Magazynem</i>, zostanie równocześnie utworzone powiązanie.	CHR (255)	NIE

Element: product-availability-copy - zbiorcze przypisywanie dostępności na wielu Magazynach



Komunikat używany w przypadku Sklepów z wieloma Magazynami.



Element ma w sobie zagnieżdżony element: 'product-availability-copy-element'

Przykład:

```
<product-availability-copy product-eid="prod-sok1">
  <product-availability-copy-element availability="50" store-eid="lublin" />
  <product-availability-copy-element availability="50" store-eid="lublin02" />
</product-availability-copy>
```

Tabela 33. Element: product-availability-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu	CHR (255)	TAK

Element: product-availability-copy-element - kopiowanie dostępności Produktu



Element zagnieżdżony w elemencie 'product-availability-copy'.

Tabela 34. Element: product-availability-copy-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
availability	Pozwala określić dostępność prostą Produktu (użycie BOOLEAN - true - Produkt dostępny, false Produkt niedostępny) LUB dostępną ilość Produktu (np. 100)	BOOLEAN lub DEC (15,4) lub AS_COMPONENTS	TAK
store-eid	Identyfikator zewnętrzny Magazynu	CHR (255)	TAK (jeśli Sklep korzysta z wielu Magazynów)

Element: product-supply-synchronize - synchronizacja informacji najbliższej dostawie Produktu



Element ma w sobie zagnieżdżony element: 'supply'.

Przykład:

```
<product-supply-synchronize product-eid="prod-sok1" store-eid="lublin" planned-date="2025-02-28T12:00:01" >
  <supply planned-date="2025-02-28T12:00:01" planned-qty="100" />
</product-supply-synchronize>
```

Tabela 35. Element: product-supply-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	TAK (jeśli Sklep korzysta z wielu <i>Magazynów</i>)
planned-date	Planowana data dostawy Produktu (uzupełnienia stanu magazynowego).	DATETIME	NIE

Element: supply - planowane uzupełnienie stanu magazynowego Produktu



Element zagnieżdżony w elemencie 'product-supply-synchronize'.

Tabela 36. Element: supply- atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
planned-date	Planowana data dostawy Produktu (uzupełnienia stanu magazynowego)	DATETIME	TAK
planned-qty	Ilość <i>Produktu</i> w planowanej dostawie w jednostce magazynowej	DEC(15,4)	TAK

Element: product-minimal-price - Cena minimalna Produktu

Przykład:

```
<product-minimal-price product-eid="prod-sok1" base-net="2.00" base-gross="2.46"/>
```

Tabela 37. Element: product-minimal-price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> .	CHR (255)	TAK
base-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	TAK
base-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	TAK

Element: product-store - przypisanie Produktu do Magazynu

Aby możliwe było przypisanie *Produktu* do *Magazynu*, musi najpierw zostać założony *Magazyn*, (np. odpowiednim komunikatem).

Przykład:

```
<product-store product-eid="prod-sok1" store-eid="bialystok"/>
```

Tabela 38. Element: product-store - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>.  Jeśli System nie korzysta z wielu <i>Magazynów</i>, powinna być wpisana wartość: DEFAULT	CHR (255)	TAK

Element: product-store-copy - zbiorcze powiązanie Produktu z Magazynami

Element ma w sobie zagnieżdżony element: 'product-store-copy-element'.

Przykład:

```
<product-store-copy product-eid="prod-sok1">
  <product-store-copy-element store-eid="lublin02" distribution-point-eid="PD_Krakow"/>
  <product-store-copy-element store-eid="lublin03" distribution-point-eid="PD_Krakow"/>
</product-store-copy>
```

Tabela 39. Element: product-store-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK

Element: product-store-copy-element



Element zagnieżdżony w elemencie 'product-store-copy'.

Tabela 40. Element: product-store-copy-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	TAK
distribution-point-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Punktu dystrybucji</i>	CHR (255)	NIE

Element: product-sale-unit - Jednostki sprzedaży produktu

Umożliwia dodawanie dodatkowych jednostek, w których może być sprzedawany *Produkt*.

Przykład:

```
<product-sale-unit product-eid="prod-sok1" sale-unit-eid="kart" base-sale-unit-rate="1" default-for-client="true"
storage-unit-rate="1"/>
```

Tabela 41. Element: product-sale-unit - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
sale-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki sprzedaży Produktu</i> . Dodatkowa jednostka, w której może być sprzedawany dany <i>Produkt</i> . Musi być najpierw utworzona w module <i>Jednostki</i> (np. za pomocą komunikatu jednostek).	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-sale-unit-rate	Przelicznik w stosunku do jednostki bazowej - np. jednostka bazowa - sztuka, jednostka sprzedaży - karton, w którym mieści się 12 sztuk, przelicznik równa się 12.	DEC (13,6)	NIE
storage-unit-rate	Współczynnik do jednostki magazynowej. Wartość pokazująca relację pomiędzy Jednostką sprzedaży a jednostką magazynową w systemie zewnętrznym. Domyślnie ustawiony na 1.	DEC (13,6)	NIE
default-for-client	Określa czy jest to jednostka domyślna dla Kupującego. Domyślnie: false	BOOLEAN	NIE
visible	Określa czy jednostka ma być domyślna w Sklepie. Domyślnie: true	BOOLEAN	NIE

Element: product-sale-unit-params - parametry jednostki bazowej/sprzedaży dla Produktu

Przykład:

```
<product-sale-unit-params product-eid="prod-sok1" sale-unit-eid="kart" sale-default-qty="1" sale-min="1" sale-max="1000" step="1"/>
```

Tabela 42. Element: product-sale-unit-params - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu	CHR (255)	TAK
sale-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny Jednostki bazowej / Jednostki sprzedaży Produktu	CHR (255)	TAK
sale-min	Minimalna ilość do sprzedania - czyli najmniejsza ilość Produktu w Jednostce bazowej/Jednostce sprzedaży, którą można zakupić, wartość musi być zgodna ze Skokiem jednostki dla produktu - jeśli podana. Liczba musi być większa od 0.	DEC(15,4)	NIE
sale-max	Maksymalna ilość do sprzedania - czyli największa ilość Produktu w Jednostce bazowej/Jednostce sprzedaży, którą można zakupić, wartość musi być zgodna ze Skokiem jednostki dla produktu - jeśli podana. Liczba musi być większa od 0.	DEC(15,4)	NIE
sale-default-qty	Domyślnie sprzedawana ilość. Wartość musi być zgodna ze Skokiem jednostki dla produktu - jeśli podana. Liczba musi być większa od 0.	DEC(15,4)	NIE
step	Skok jednostki dla produktu - czyli wartość, o którą można zwiększać/zmniejszać kupowaną ilość Produktu. Liczba musi być większa od 0.	DEC(15,4)	NIE

Element: product-sale-unit-set-default-for-client - Domyślna jednostka sprzedaży dla klienta



Umożliwia oznaczenie danej Jednostki sprzedaży Produktu, która została już wcześniej dodana, jako Domyślną jednostkę użytkownika.

Przykład:

```
<product-sale-unit-set-default-for-client product-eid="prod-sok1" unit-eid="kart"/>
```

Tabela 43. Element: product-sale-unit-set-default-for-client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> .	CHR (255)	TAK
unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki</i>	CHR (255)	TAK

Element: product-sale-unit-del - usuwanie Jednostki sprzedaży Produktu

Przykład:

```
<product-sale-unit-del product-eid="prod-sok1" sale-unit-eid="kart"/>
```

Tabela 44. Element: product-sale-unit-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
sale-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki sprzedaży Produktu</i> .	CHR (255)	TAK

Element: contractor-product-index-copy - powiązanie indeksu Produktu i Oddziału kontrahenta

W elemencie mogą być zagnieżdżone elementy contractor-product-index **LUB** contractor-product-index-delete

Przykład:

```
<contractor-product-index-copy>
  <contractor-product-index division-eid="lublin" index="index2" product-eid="prod-sok1"/>
  <contractor-product-index-delete division-eid="krakow" product-eid="prod-sok1"/>
</contractor-product-index-copy>
```

Element: contractor-product-index - dodawanie indeksu Produktu powiązanego z Oddziałem kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-product-index-copy'.

Tabela 45. Element: contractor-product-index - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
index	Indeks <i>Produktu</i> powiązany z <i>Oddziałem kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK

Element: contractor-product-index-delete - usuwanie powiązania indeksu Produktu i Oddziału kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-product-index-copy'.

Tabela 46. Element: contractor-product-index-delete - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu	CHR (255)	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK

Element: product-img - dodawanie zdjęcia do Produktu



Element musi być przesyłany razem z elementem 'file-img', żeby mógł zostać przetworzony.

Przykład:

```
<product-img eid="img-sok1" product-eid="prod-sok1" file-img-eid="sok1" main="true"/>

<file-img eid="sok1" file-img-extension="PNG">
  <data>
    iVBORw0KGgoAAAANSUgAAABAAAAQCAyAAAAf8/9hAAA901EQVQ4jaXQvSuFURwH8M/1dgeLchcmIi
    /DTTajRNRnRlFkZ1WyiD+BP0CxtUdguxmUxcROSpkVWaQUCxnuZbTo+dxfesM5+3z+51T6F3ancQ9PrWQ
    >/BZ5QwCou8Ypz7KCb7iL1rqxgD3ch1ENRVKBRkaRMk5wjYE04BQvWa1iClcYjoEPb0cAoB9nms8E7aWxW
    bjBECZyICUUCZF0kGQNxzK72cBgDHyhFjbFM4AubMZAkn2M40Dzf35LDcU0AB6xjj6soI7n6EwP5jsyWn0L1
    thPoIZVDCSHyQ5yGMQ/Si+gNQwCrpMIbNaQAAAABJRu5ErkJggg==
  </data>
</file-img>
```

Przykład:

```
<product-img eid="img-sok2" product-eid="prod-sok1" file-img-eid="sok2" main="false"/>
<file-img eid="sok1">
  <url>
    https://qab.assecobs.com/accounts/doc-hybrid-pl/stock/sok.png
  </url>
</file-img>
```

Tabela 47. Element: product-img - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny zdjęcia przypisanego do Produktu	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, do którego ma być dodane zdjęcie	CHR (255)	TAK
file-img-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku zdjęcia	CHR (255)	TAK
main	Określa czy ma być to zdjęcie główne Produktu. Przyjmuje wartości true/false	BOOLEAN	TAK

Element: file-img - dodawanie pliku zdjęcia



Element musi być przesyłany razem z elementem 'product-img', inaczej nie zostanie przetworzony.



W elemencie może być zagnieżdżony element prosty 'data' LUB 'url'. Jeśli zagnieżdżony jest element prosty

'url', atrybut 'file-img-extension' jest zbędny.

Tabela 48. Element: file-img - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK (jeśli nie podano 'url')
url	Adres url pliku zdjęcia pochodzący z domen: connector-b2b.com i assecobs.com.	CHR	TAK (jeśli nie podano 'data')

Tabela 49. Element: file-img - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku zdjęcia	CHR (255)	TAK
file-img-extension	Rozszerzenie pliku zdjęcia. Przyjmuje wartości: • JPG • PNG Domyślna wartość: JPG	CHR (3)	NIE (powinien być przesyłany, tylko jeśli w elemencie 'file img' zagnieżdżony jest element prosty 'data')

Element: product-img-synchronize - synchronizacja zdjęć Produktu



Metoda alternatywna do wykorzystania elementu: 'product-img'. Pozwala na synchronizację wielu zdjęć równocześnie. Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'product-img-synchronize-element'.



Element musi być przesyłany razem z elementem 'file-img', żeby mógł zostać przetworzony.

Przykład:

```
<product-img-synchronize product-eid="prod-sok2">
  <product-img-synchronize-element eid="img-sok2-1" file-img-eid="sok1" main="true"/>
  <product-img-synchronize-element eid="img-sok2-2" file-img-eid="sok2" main="false"/>
</product-img-synchronize>
<file-img eid="sok1" file-img-extension="PNG">
  <data>
    iVBORw0KGgoAAAANSUgAAABAAAAQCAAAAAA8/9hAAAA901EQVQ4jaXQvSuFURwH8M/1dgeLchcmIi/DTTajRNRnRlfkZlWyiD
    +BP0CxUtdgumUxcROSpkVWaqUCxnuZbTo+dxfesM5+3z+51TGF3ancQ9PrWQNmy1ejkBlrH4H+AbDRxh6p1
    /BZ5QwCou8Ypz7KCcB7iL1rQxgD3chlENRVKBRkaRMk5wjYE04BQvWa1iClcYjoEPbOcAoB9nms8E7aWxWbjBECZyICUUCZF0kGQNxzK72cB
    gDHyhFjbfM4AubMZAkn2M40Dzf35LDcU0AB6xjj6soI7n6EwP5jsyWn0LL+thPoIZVDCHShYQ5yGMQ/Si
    +gNQwCrpMIBnaQAAAABJRu5ErkJggg==
  </data>
</file-img>
<file-img eid="sok2">
  <url>
    https://qab.assecobs.com/accounts/doc-hybrid-pl/stock/sok.png
  </url>
</file-img>
```

Tabela 50. Element: product-img-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, do którego mają być dodane zdjęcia	CHR (255)	TAK

Element: product-img-synchronize-element - element synchronizacji zdjęć do Produktu

Element jest zagnieżdżony w elemencie 'product-img-synchronize'

Tabela 51. Element: product-img-synchronize-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny zdjęcia	CHR (255)	TAK
file-img-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku zdjęcia	CHR (255)	TAK
main	Określa czy ma być to zdjęcie główne Produktu. Przyjmuje wartości true/false	BOOLEAN	TAK

Element: file-img - dodawanie pliku zdjęcia



Element musi być przesyłany razem z elementem 'product-img-synchronize', inaczej nie zostanie przetworzony.



W elemencie może być zagnieżdżony element prosty 'data' **LUB** 'url'. Jeśli zagnieżdżony jest element prosty 'url', atrybut 'file-img-extension' jest zbędny.

Tabela 52. Element: file-img - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK (jeśli nie podano 'url')
url	Adres url pliku zdjęcia pochodzący z domen: connector-b2b.com i assecobs.com.	CHR (1000)	TAK (jeśli nie podano 'data')

Tabela 53. Element: file-img - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku zdjęcia	CHR (255)	TAK
file-img-extension	Rozszerzenie pliku zdjęcia. Przyjmuje wartości: • JPG • PNG Domyślna wartość: JPG	CHR (3)	NIE (powinien być przesyłany, tylko jeśli w elemencie 'file img' zagnieżdżony jest element prosty 'data')

Element: product-img-del - usuwanie zdjęcia przypisanego do Produktu

Przykład:

```
<product-img-del eid="img-sok2"/>
```

Tabela 54. Element: product-img-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny zdjęcia Produktu, które ma zostać usunięte.	CHR (255)	TAK

Element: product-media-url-synchronize - synchronizacja mediów z adresu URL z Produktem

Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'product-media-url-synchronize-element'.

Przykład:

```
<product-media-url-synchronize product-eid="prod-sok2">
  <product-media-url-synchronize-element eid="media-sok2" external-url="https://youtu.be/Esw0YxXLC0Y?feature=shared"
  iframe="false"/>
</product-media-url-synchronize>
```

Tabela 55. Element: product-media-url-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, do którego mają być dodane media z adresu URL	CHR (255)	TAK

Element: product-media-url-synchronize-element - element synchronizacji mediów z adresu URL z Produktem

Element zagnieżdżony w 'product-media-url-synchronize'.

Tabela 56. Element: product-media-url-synchronize-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny synchronizacji mediów z adresu URL	CHR (255)	TAK
external-url	Adres URL, z którego media mają być zsynchronizowane do Produktu	CHR (1000)	TAK
iframe	Określa czy jest to element iframe. Przyjmuje wartości true/false	BOOLEAN	TAK

Element: product-related - dodawanie Produktu powiązanego

Przykład - Produkty podobne:

```
<product-related product-eid="prod-sok1" product-related-eid="prod-sok2" related-type="UPSELLING" bidirectional=
"true"/>
```

Przykład - Produkty dodatkowe na zamówieniu:

```
<product-related product-eid="prod-sok1" product-related-eid="prod-SUP"
related-type="EXTRA_ADDED_OFFER" add-rate="1" add-init-value="1" add-full-value="1"
add-next-full-value-margin="1" order-position-attribute-eid="SUP1" />
```

Tabela 57. Element: product-related - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, do którego dodawany jest Produkt powiązany	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-related-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> dodawanego jako <i>Produkt powiązany</i>	CHR (255)	TAK
related-type	Typ relacji pomiędzy Produktami. Może przyjąć wartości: • ACCESSORIES - Akcesoria • UPSELLING - Produkty podobne • SUBSTITUTES - Zamienniki • AVAILABILITY_COMPONENT - Składowe • EXTRA_ADDED_OFFER - Produkty dodatkowe na zamówieniu	CHR (255)	TAK
bidirectional	Określa czy relacja pomiędzy <i>Produktami</i> jest jednostronna, czy dwustronna. Może przyjmować wartości: • true - Produkt A będzie np. zamiennikiem Produktu B, a Produkt B będzie zamiennikiem Produktu A • false - Produkt A będzie np. akcesorium dla Produktu B, ale Produkt B nie będzie akcesorium dla Produktu A. Używane dla: <i>Akcesoriów, Produktów podobnych, Zamienników,</i>	BOOLEAN	TAK
add-rate	Przelicznik dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i> Wartość domyślna: 1	DEC(15,4)	NIE
add-init-value	Minimalna wartość inicjalna dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i>	DEC(15,4)	NIE
add-full-value	Pełna wartość dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i>	DEC(15,4)	NIE
add-next-full-value-margin	Margines dla kolejnej pełnej wartości dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i>	DEC(15,4)	NIE
order-position-attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybut</i> pozycji zamówienia dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i> .	CHR(255)	NIE

Element: product-related-del - usuwanie powiązania Produktów

Przykład:

```
<product-related-del product-eid="prod-sok1" product-related-eid="prod-sok2" related-type="UPSELLING"
bidirectional="true"/>
```

Tabela 58. Element: product-related-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , z którego ma być usunięty <i>Produkt powiązany</i>	CHR (255)	TAK
product-related-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu powiązanego</i> , który ma być usunięty	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
related-type	Typ relacji pomiędzy Produktami. Może przyjąć wartości: * ACCESSORIES - Akcesoria * UPSELLING - Produkty podobne * SUBSTITUTES - Zamienniki * AVAILABILITY_COMPONENT - Składowe * EXTRA_ADDED_OFFER - Produkty dodatkowe na zamówieniu	CHR (255)	TAK
bidirectional	Określa czy relacja pomiędzy Produktami jest jednostronna czy dwustronna. Może przyjmować wartości: * true - Produkt A będzie np. zamiennikiem Produktu B, a Produkt B będzie zamiennikiem Produktu A * false - Produkt A będzie np. akcesorium dla Produktu B, ale Produkt B nie będzie akcesorium dla Produktu A. Używane dla: Akcesoriów, Produktów podobnych, Zamienników	BOOLEAN	TAK

Element: product-related-synchronize - synchronizacja Produktów powiązanych

Umożliwia synchronizację z Produktami powiązanymi. Pozwala na synchronizację wielu Produktów równocześnie.

W elemencie zagnieżdżony jest element 'product-related-synchronize-element'.

Przykład:

```
<product-related-synchronize product-eid="prod-sok1" bidirectional="true" related-type="UPSELLING">
  <product-related-synchronize-element product-eid="prod-sok2"/>
  <product-related-synchronize-element product-eid="prod-sok3"/>
</product-related-synchronize>
```

Tabela 59. Element: product-related-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, do którego synchronizowane są Produkty powiązane	CHR (255)	TAK
bidirectional	Określa czy relacja pomiędzy Produktami jest jednostronna czy dwustronna. Może przyjmować wartości: * true - Produkt A będzie np. zamiennikiem Produktu B, a Produkt B będzie zamiennikiem Produktu A * false - Produkt A będzie np. akcesorium dla Produktu B, ale Produkt B nie będzie akcesorium dla Produktu A.	BOOLEAN	TAK
related-type	Typ relacji pomiędzy Produktami. Może przyjąć wartości: * ACCESSORIES - Akcesoria * UPSELLING - Produkty podobne * SUBSTITUTES - Zamienniki * AVAILABILITY_COMPONENT - Składowe * EXTRA_ADDED_OFFER - Produkty dodatkowe na zamówieniu	CHR (255)	TAK

Element: product-related-synchronize-element - dodawanie Produktów podobnych



Element zagnieżdżony w elemencie 'product-related-synchronize'.

Tabela 60. Element: product-related-synchronize-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , który jest dodawany jako <i>Produkt powiązany</i>	CHR (255)	TAK
availability-rate	Przelicznik. Używany tylko w przypadku <i>Produktów składowych</i>	DEC(15,4)	NIE
add-rate	Przelicznik dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i> Wartość domyślna: 1	DEC(15,4)	NIE
add-init-value	Minimalna wartość inicjalna dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i>	DEC(15,4)	NIE
add-full-value	Pełna wartość dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i>	DEC(15,4)	NIE
add-next-full-value-margin	Margines dla kolejnej pełnej wartości dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i>	DEC(15,4)	NIE
order-position-attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybut pozycji zamówienia</i> dla <i>Produktów dodatkowych na zamówieniu</i> .	CHR(255)	NIE

Element: product-resource - załącznik do Produktu



Żeby element został przetworzony musi być przesyłany również element 'file-img'.

Przykład:

```
<product-resource eid="załącznik1-sok1" product-eid="prod-sok1" file-name="Sok1 - Ulotka" file-eid="załącznik1"/>
```

Tabela 61. Element: product-resource - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku załącznika	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , do którego ma być dodany załącznik	CHR (255)	TAK
file-name	Nazwa pliku załącznika	CHR (255)	TAK
tag	Tag pliku załącznika	CHR(255)	NIE
file-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku, który ma być dodany jako plik załącznika	CHR (255)	TAK
purpose	Cel dodania załącznika. Może przyjąć wartość: ENERGY_LABEL - czyli etykieta energetyczna, która jest specjalnym typem załącznika	CHR (255)	NIE

Element: file - plik Załącznika



Żeby element został przetworzony, musi być przesyłany również element 'product-resource'.

Przykład:

```
<file eid="załącznik1" file-extension="PDF">
<data> JVBERi0xLjcNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXB1L0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFlVtGFuZyhwCkgL1N0cnVjdF
RyZWVsb290IDIzIDAgUi9N( ... )/EOKv0vvrRTfSPG1FF9J0SnF11J8IcXfpirFJ9L8ZkUn0rxFyk+keLPUnwsxX4pPpLiQyk
+k0J9Kd6T4l0p3pHiT1K8LcVbUrwpxRt57JPid5Lek+DQpzdGFydHhyZWYNCjQ1MjMxMjQoLjUUVPRg== </data>
</file>
```

Tabela 62. Element:file - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku	CHR (255)	TAK
file extension	Rozszerzenie pliku. Może przyjmować wartości: • JPG, • PNG, • MP3, • MP4, • PDF, • DOC, • TXT, • KT0, • EPP, • XLSX.	CHR (4)	TAK

Tabela 63. Element: file - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK

Element: product-resource-external-url - dodawanie załącznika z linku

Przykład:

```
<product-resource-external-url product-eid="prod-sok1" eid="załącznik3-sok1"
external-url="https://qab.assecobs.com/accounts/doc-hybrid-pl/stock/Ulotka.pdf?vh=a43ff7"
file-name="Ulotka2"/>
```

Tabela 64. Element: product-resource-external-url - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny dodawania załącznika z linku	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , do którego dodawany jest załącznik z pliku	CHR (255)	TAK
external-url	Adres URL, z którego ma być pobrany załącznik	CHR (1000)	TAK
file-name	Nazwa pliku załącznika	CHR (255)	TAK
tag	Tag, dodawany do pliku załącznika	CHR (255)	NIE

Element: product-resource-external-url-synchronize - synchronizacja załącznika z adresu URL z Produktem



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'product-resource-external-url-synchronize-element'.

Przykład:

```
<product-resource-external-url-synchronize product-eid="prod-sok1">
  <product-resource-external-url-synchronize-element eid="załącznik4" file-name="Ulotka4"
  external-url="https://qab.assecobs.com/accounts/doc-hybrid-pl/stock/Ulotka.pdf?vh=a43ff7"/>
  <product-resource-external-url-synchronize-element eid="załącznik5" file-name="Ulotka5"
  external-url="https://qab.assecobs.com/accounts/doc-hybrid-pl/stock/Ulotka2.pdf?vh=a43ff7"/>
</product-resource-external-url-synchronize>
```

Tabela 65. Element: product-resource-external-url-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , z którym ma być zsynchronizowany załącznik z linku.	CHR (255)	TAK

Element: product-resource-external-url-synchronize-element - element synchronizacji załącznika z adresu URL z Produktem



Element zagnieżdżony w elemencie 'product-resource-external-url-synchronize'.

Tabela 66. Element: product-resource-external-url-synchronize-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny elementu podlegającego synchronizacji	CHR (255)	TAK
file-name	Nazwa pliku	CHR (255)	TAK
external-url	Adres URL synchronizowanego pliku	CHR (1000)	TAK
tag	Tag synchronizowanego pliku	CHR(255)	NIE

Element: product-resource-del - usuwanie załącznika Produktu

Przykład:

```
<product-resource-del eid="załącznik4"/>
```

Tabela 67. Element: product-resource-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny załącznika <i>Produktu</i> , który ma zostać usunięty	CHR (255)	TAK

Element: product-del - usuwanie Produktu

Przykład:

```
<product-del product-eid="prod-sok1"/>
```

Tabela 68. Element: product-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu	CHR (255)	TAK

Atrybuty

Atrybuty to pewne cechy, które można przypisać Produktom. Np. Atrybut Kolor może przyjmować wartości typu - żółty, zielony, czerwony itd.

Aby dodać nowy Atrybut, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **attribute** - zawierający podstawowe informacje o Atrybucie,
- **attribute-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe Atrybutu, co najmniej w języku bazowym.

Przykład (z Atrybutem typu KOLOR):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <attribute eid="kolor" type="COLOR" dictionary="true" monovalent="false"/>
  <attribute-i18n lang="pl" attribute-eid="kolor">
    <name>Kolor</name>
  </attribute-i18n>
  <attribute-val-color-i18n eid="kolor1" attribute-eid="kolor" lang="pl" hex-value="f59842">
    <value>Pomarańczowy</value>
  </attribute-val-color-i18n>
  <attribute-val-color-i18n eid="kolor1-1" attribute-eid="kolor" lang="pl" hex-value="f57247" attribute-val-parent-
eid="kolor1">
    <value>Mandarynkowy</value>
  </attribute-val-color-i18n>
  <attribute-prod-attr-val product-eid="prod-sok1" attribute-val-eid="kolor1-1"/>
</message>
```

Element: attribute - podstawowe dane Atrybutu



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowego Atrybutu, musi zostać wysłany element: 'attribute-i18n' dla tego Atrybutu, w języku bazowym konta.



Aby można było praktycznie wykorzystać Atrybuty typu KOLOR, powinien być tworzony jako słownikowy - dictionary="true".

Przykład - atrybut typu DATA:

```
<attribute eid="datawaznosc" type="DATE" dictionary="false" monovalent="true"/>
```

Przykład - atrybut typu LICZBOWEGO:

```
<attribute eid="kodproduktu" type="NUMBER" dictionary="true" monovalent="true"/>
```

Przykład - atrybut typu TEKSTOWEGO:

```
<attribute eid="smak" type="TEXT" dictionary="true" monovalent="true"/>
```

Przykład - atrybuty typu KOLOR:

```
<attribute eid="kolor" type="COLOR" dictionary="true" monovalent="true"/>
```

Przykład - atrybuty typu BOOLEAN:

```
<attribute eid="atrybutboolean1" type="BOOLEAN" dictionary="true" monovalent="true"/>
```

Tabela 69. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu</i>	CHR (255)	TAK
type	Typ <i>Atrybutu</i> . Może przyjmować wartości: • TEXT - <i>Atrybut</i> tekstowy • COLOR – <i>Atrybut</i> typu kolor • NUMBER - <i>Atrybut</i> liczbowy • DATE - <i>Atrybut</i> typu data • BOOLEAN – <i>Atrybut</i> przyjmujący wartości prawda/fałsz (true/false);	CHR (255)	TAK
dictionary	Określa czy <i>Atrybut</i> jest słownikowy (ma zdefiniowany zestaw wartości)	BOOLEAN	TAK
monovalent	Określa czy dany <i>Atrybut</i> jest jednowartościowy, czyli czy istnieje możliwość przypisania do danego <i>Produktu</i> tylko jednej wartości danego <i>Atrybutu</i>	BOOLEAN	TAK
order	Określa kolejność <i>Atrybutu</i> na listach. Im niższy numer, tym wyższy priorytet <i>Atrybutu</i> i tym wyżej będzie on na liście.	INT	NIE

Element: attribute-i18n - dane opisowe Atrybutu

Przykład:

```
<attribute-i18n lang="pl" attribute-eid="kolor">  
  <name>Kolor</name>  
</attribute-i18n>
```

Tabela 70. Element: attribute-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: - pl - en - ro	CHR (3)	TAK
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny Atrybutu	CHR (255)	TAK

Tabela 71. Element: attribute-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Atrybutu	CHR (255)	TAK

Element: attribute-val - wartość Atrybutu typu liczbowego i data



Nie dotyczy Atrybutów systemowych.

Przykład - atrybut typu DATA: :

```
<attribute-val eid="20250112" attribute-eid="datawaznosci" value="2025-01-12"/>
```

Przykład - atrybut typu LICZBOWEGO: :

```
<attribute-val eid="kod20250112" attribute-eid="kodproduktu" value="20250112"/>
```

Tabela 72. Element: attribute-val - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu (nowy).	CHR (255)	TAK
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny Atrybutu	CHR (255)	TAK
value	Wartość Atrybutu	CHR (255)	TAK

Element: attribute-val-text-i18n - wartość Atrybutu typu tekstowego



Nie dotyczy Atrybutów systemowych.

Przykład - atrybut typu TEKSTOWEGO:

```
<attribute-val-text-i18n eid="smak1" attribute-eid="smak" lang="pl">
  <value>Pomarańczowy</value>
  <description>Smak pomarańczowy</description>
</attribute-val-text-i18n>
```

Tabela 73. Element: attribute-val-text-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu (nowy).	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu</i>	CHR (255)	TAK
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK

Tabela 74. Element: *attribute-val-text-i18n* - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
value	Wartość <i>Atrybutu</i>	CHR	TAK
description	Opis wartości <i>Atrybutu</i>	CHR(255)	NIE

Element: *attribute-val-color-i18n* - wartość Atrybutu typu kolor

Przykład - atrybut typu KOLOR:

```
<attribute-val-color-i18n eid="kolor1" attribute-eid="kolor" lang="pl" hex-value="f59842">
  <value>Pomarańczowy</value>
</attribute-val-color-i18n>
```

Przykład - atrybut typu KOLOR, z wartością nadrzędną:

```
<attribute-val-color-i18n eid="kolor1-1" attribute-eid="kolor" lang="pl" hex-value="f57247" attribute-val-parent-
eid="kolor1">
  <value>Mandarynkowy</value>
</attribute-val-color-i18n>
```

Tabela 75. Element: *attribute-val-color-i18n* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny wartości <i>Atrybutu</i> (nowy).	CHR (255)	TAK
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu</i>	CHR (255)	TAK
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK
hex-value	Wartość koloru w hex	CHR (255)	NIE
attribute-val-parent-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości nadrzędnej. Pozwala to na grupowanie wartości np. różnych odcieni tego samego koloru. Atrybutu nadrzędnego nie można przypisać do <i>Produktu</i>	CHR (255)	NIE

Tabela 76. Element: *attribute-val-color-i18n* - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
value	Wartość <i>Atrybutu</i> (nazwa koloru)	CHR	TAK

Element: attribute-system-val - wartość Atrybutu systemowego typu liczbowego

Przykład:

```
<attribute-system-val eid="wysokosc15" system-name="HEIGHT_PACKAGE" value="15"/>
```

Tabela 77. Element: attribute-system-val - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Atrybutu	CHR (255)	TAK
system-name	Nazwa systemowa. Może przyjmować wartości: • WEIGHT_PACKAGE - Waga opakowania, • WIDTH_PACKAGE - Szerokość opakowania, • HEIGHT_PACKAGE - Wysokość opakowania, • DEPTH_PACKAGE - Głębokość opakowania, • KGO - Koszt gospodarowania odpadami,	CHR(255)	TAK
value	Wartość Atrybutu systemowego	CHR (255)	TAK

Element: attribute-system-val-text-i18n - wartość/tłumaczenie Atrybutu systemowego typu tekstowego

Przykład:

```
<attribute-system-val-text-i18n eid="sokinaturalne" system-name="PRODUCER" lang="pl">  
  <value>Soki Naturalne</value>  
  <description>Soki prosto z natury</description>  
</attribute-system-val-text-i18n>
```

Tabela 78. Element: attribute-system-val-text-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Atrybutu.	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
system-name	Nazwa systemowa. Može przyjmować wartości: • PRODUCER - Producent; • EAN_CODE - kod EAN; • TRADE_INDEX - Indeks handlowy; • NOTE - Uwagi; • ORIGINAL_NAME - Nazwa oryginalna; • CATALOGUE_INDEX - Indeks katalogowy, • PRODUCER_INDEX - Indeks producenta, • COUNTRY_OF_ORIGIN_ISO2 - Kraj pochodzenia, • ACCESSORIES_RELATED_PRODUCTS_SUBGROUP - Podgrupa akcesoriów, • UPSELLING_RELATED_PRODUCTS_SUBGROUP - Podgrupa produktów podobnych • SUBSTITUTES_RELATED_PRODUCTS_SUBGROUP - Podgrupa zamienników, • REVERSE_OFFER_AUTOCOMPLETE_RELATED_PRODUCTS_SUBGROUP - Podgrupa produktów powiązanych z ofertą zwrotną, • CN_CODE - Nomenklatura scalona, • SYNONYM - Synonimy, • RESPONSIBLE_PRODUCER - Producent odpowiedzialny, • RESPONSIBLE_ENTITY - Podmiot odpowiedzialny, • DEPOSIT - Kaucja • EXTRA_ADDED_DEPOSIT_PRODUCT - Produkt dodatkowy kaucji	CHR(255)	TAK
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK

Tabela 79. Element: attribute-system-val-text-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
value	Wartość Atrybutu systemowego	CHR (255)	TAK
description	Opis wartości Atrybutu systemowego	CHR (255)	NIE

Element: attribute-val-del - usuwanie pojedynczej wartości Atrybutu słownikowego

Przykład:

```
<attribute-val-del attribute-val-eid="kod20250112"/>
```

Tabela 80. Element: attribute-val-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości <i>Atrybutu</i> , która ma zostać usunięta	CHR (255)	TAK

Element: attribute-prod-attr-val - przypisywanie wartości Atrybutu do Produktu

Przykład:

```
<attribute-prod-attr-val product-eid="prod-sok1" attribute-val-eid="smak1"/>
```

Tabela 81. Element: attribute-prod-attr-val - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , do którego ma być przypisana wartość <i>Atrybutu</i>	CHR (255)	TAK
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny przypisywanej wartości Atrybutu.  Dla Atrybutów typu BOOLEAN automatycznie przypisywane są wartości TRUE oraz FALSE. W celu przypisania wartości Atrybutu typu BOOLEAN, do Produktu należy jako 'attribute-val-eid' podać połączenie Identyfikator zewnętrzny Atrybutu o typie BOOLEAN oraz _TRUE lub _FALSE.  Dla Atrybutu o eid 'atrybutboolean1' wartości będą przyjmować identyfikatory odpowiednio 'atrybutboolean1_TRUE' i 'atrybutboolean1_FALSE'.	CHR (255)	TAK

Element: attribute-prod-attr-val-del - usuwanie wartości Atrybutu z Produktu

Przykład:

```
<attribute-prod-attr-val-del product-eid="prod-sok1" attribute-val-eid="smak1"/>
```

Tabela 82. Element: attribute-prod-attr-val-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , z którego ma być usunięta wartość <i>Atrybutu</i>	CHR (255)	TAK
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny usuwanej wartości Atrybutu.	CHR (255)	TAK

Element: attribute-prod-attr-del - usuwanie wszystkich wartości Atrybutu z Produktu

Przykład:

```
<attribute-prod-attr-del attribute-eid="smak" product-eid="prod-sok1"/>
```

Tabela 83. Element: attribute-prod-attr-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , z którego mają być usunięte wartości <i>Atrybutu</i>	CHR (255)	TAK
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu</i>, którego wartości mają być usunięte z <i>Produktu</i> Jeśli nie zostanie podany identyfikator zewnętrzny atrybutu, usunięte zostaną wszystkie wartości wszystkich <i>Atrybutów Produktu</i>, dla których była włączona integracja.	CHR (255)	NIE

Element: attribute-del - usuwanie Atrybutu

Przykład:

```
<attribute-del attribute-eid="kolor"/>
```

Tabela 84. Element: attribute-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu</i> , który ma zostać usunięty	CHR (255)	TAK

Element: attribute-activity - aktywność Atrybutu

Przykład:

```
<attribute-activity attribute-eid="datawaznosc" activity="false"/>
```

Tabela 85. Element: attribute-activity - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu</i>	CHR (255)	TAK
activity	Aktywność <i>Atrybutu</i> . Przyjmuje wartości: * true - aktywny; * false - nieaktywny;	BOOLEAN	TAK

Warianty



Aby *Wariant* mógł prawidłowo funkcjonować - *Produkty*, muszą mieć przypisane unikalne wartości *Atrybuty*.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <variant eid="wariant1">
    <variant-i18n lang="pl">
      <name>Soki</name>
      <additional-name>Soki owocowe</additional-name>
      <short-desc>Smaki soków owocowych</short-desc>
    </variant-i18n>
    <variant-attribute attribute-eid="smak"/>
  </variant>
  <variant-product variant-eid="wariant1" product-eid="prod-sok1" main="true"/>
  <variant-product variant-eid="wariant1" product-eid="prod-sok2" main="false"/>
</message>
```

Element: variant - dodawanie i aktualizacja Wariantów



W elemencie zagnieżdżone są elementy:

- 'variant-i18n'
- 'variant-attribute'

Przykład:

```
<variant eid="wariant1">
  <variant-i18n lang="pl">
    <name>Soki</name>
    <additional-name>Soki owocowe</additional-name>
    <short-desc>Smaki soków owocowych</short-desc>
  </variant-i18n>
  <variant-attribute attribute-eid="smak"/>
</variant>
```

Tabela 86. Element: variant - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Wariantu</i> .	CHR (255)	TAK

Element: variant-i18n - dane opisowe Wariantu



Element zagnieżdżony w elemencie 'variant'.

Tabela 87. Element: variant-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK

Tabela 88. Element: variant-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa <i>Wariantu</i>	CHR (255)	TAK
additional-name	Dodatkowa nazwa <i>Wariantu</i>	CHR (255)	NIE
short-desc	Krótki opis <i>Wariantu</i>	CHR (255)	NIE

Element: variant-attribute - Atrybuty Wariantu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'variant'.

Tabela 89. Element: variant-attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu</i> , na podstawie którego tworzony jest <i>Wariant</i> .	CHR (255)	TAK

Element: variant-product - dodawanie Produktów do Wariantu

Przykład:

```
<variant-product variant-eid="wariant1" product-eid="prod-sok1" main="true"/>
<variant-product variant-eid="wariant1" product-eid="prod-sok2" main="false"/>
```

Tabela 90. Element: variant-product - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
variant-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Wariantu</i>	CHR (255)	NIE
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
main	Określenie czy jest to <i>Produkt główny</i> Wariantu. Domyślnie false.	BOOLEAN	NIE
order	Kolejność <i>Produktu</i> w <i>Wariancie</i>	INT	NIE



Usuwanie Produktu z Wariantu Żeby usunąć *Produkt* z *Wariantu* należy wysłać komunikat z elementem 'variant-product' jedynie z atrybutem: 'product-eid' - przykład:

```
<variant-product product-eid="prod-sok2"/>
```

Element: variant-del - usuwanie Wariantu

Przykład:

```
<variant-del variant-eid="wariant1"/>
```

Tabela 91. Element: variant-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
variant-eid	Identyfikator zewnętrzny Wariantu	CHR (255)	TAK

Etykiety

Etykiety pozwalają grupować przypisane do nich *Produkty* np. na podstawie jakiejś cechy, np. bestsellery i prezentowanie tych grup w Sklepie.

Aby dodać nową *Etykietę*, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **label** - zawierający podstawowe informacje o *Etykiecie*,
- **label-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe *Etykiety*, co najmniej w języku bazowym.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <label eid="nowesoki" visible="true" date-from="2024-11-12" date-to="2024-12-12"/>
  <label-i18n lang="pl" label-eid="nowesoki">
    <name>Nowe soki</name>
  </label-i18n>
  <label-prod-lab product-eid="prod-sok1" label-eid="nowesoki" date-from="2024-11-12" date-to="2024-12-12"/>
</message>
```

Element: label - tworzenie Etykiety



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej *Etykiety*, musi zostać wysłany element: 'label-i18n' dla tej *Etykiety*, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<label eid="nowesoki" visible="true" date-from="2024-11-12" date-to="2024-12-12"/>
```

Tabela 92. Element: label - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Etykiety	CHR (255)	TAK
visible	Określa widoczność Etykiety. Przyjmuje wartości: * true – Etykieta widoczna, wartość domyślna * false – Etykieta niewidoczna	BOOLEAN	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
date-from	Data obowiazywania od - data, od której <i>Etykieta</i> ma być widoczna w Sklepie (przy włączonej widoczności).	DATE	NIE
date-to	Data obowiazywania do - data, do której <i>Etykieta</i> ma być widoczna w Sklepie (przy włączonej widoczności).	DATE	NIE

Element: label-i18n - dane opisowe Etykiety



Element musi być przesyłany razem z elementem 'label', w innym przypadku nie zostanie przetworzony.

Przykład:

```
<label-i18n lang="pl" label-eid="nowesoki">
  <name>Nowe soki</name>
</label-i18n>
```

Tabela 93. Element: label-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: - pl - en - ro	CHR (3)	TAK
label-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Etykiety</i>	CHR (255)	TAK

Tabela 94. Element: label-i18n - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa <i>Etykiety</i>	CHR	TAK

Element: label-prod-lab - przypisywanie Etykiety do Produktu

Przykład:

```
<label-prod-lab product-eid="prod-sok1" label-eid="nowesoki" date-from="2024-11-12" date-to="2024-12-12"/>
```

Tabela 95. Element: label-prod-lab - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
label-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Etykiety</i>	CHR (255)	TAK
date-from	Data, od której dany <i>Produkt</i> jest przypisany do <i>Etykiety</i>	DATE	NIE
date-to	Data, do której dany <i>Produkt</i> jest przypisany do <i>Etykiety</i>	DATE	NIE

Element: label-prod-lab-del - usuwanie przypisania Etykiety do Produktu

Przykład:

```
<label-prod-lab-del product-eid="prod-sok1" label-eid="nowesoki"/>
```

Tabela 96. Element: label-prod-lab-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
label-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Etykiety</i>	CHR (255)	TAK

Element: label-del - usuwanie Etykiety

Przykłady:

```
<label-del label-eid="nowesoki"/>
```

Tabela 97. Element: label-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
label-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Etykiety</i>	CHR (255)	TAK

Kontrahenci (B2B / Hybrid)

Kontrahenci to firmy, które mogą składać zamówienie, za pośrednictwem swoich oddziałów (*Oddziały kontrahenta*) i ich pracowników (*Użytkowników*).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <company eid="Firma1" contract-expiration-date="2025-11-01" address-invoice-eid="adres_faktura_firma01">
    <email>firma1@assecobs.pl</email>
    <name>Firma nr 1</name>
    <nip>3757670117</nip>
    <regon>474562009</regon>
    <full-name>Najlepsza firma nr 1</full-name>
    <lang>pl</lang>
    <phone>600700800</phone>
  </company>
  <address-invoice eid="adres_faktura_firma01" >
    <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
    <id-number>3757670117</id-number>
    <id-number-type>NIP</id-number-type>
    <gln>123456</gln>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Nowa 1/1</street>
    <zip-code>20-539</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  </address-invoice>
</message>
```

Element: company - tworzenie Kontrahenta

Przykład:

```
<company eid="Firma1" contract-expiration-date="2025-11-01" address-invoice-eid="adres_faktura_firma01">
  <email>firma1@assecobs.pl</email>
  <name>Firma nr 1</name>
  <nip>3757670117</nip>
  <regon>474562009</regon>
  <full-name>Najlepsza firma nr 1</full-name>
  <lang>pl</lang>
  <phone>600700800</phone>
</company>
```

Tabela 98. Element: company - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
contract-expiration-date	Data wygaśnięcia umowy	DATE	NIE
address-invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu do faktury	CHR (255)	NIE

Tabela 99. Element: company - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres e-mail <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
name	Nazwa <i>Kontrahenta</i> (krótka)	CHR (255)	TAK
nip	Numer Identyfikacji Podatkowej <i>Kontrahenta</i> (numer NIP)	CHR (40)	NIE
regon	Numer REGON <i>Kontrahenta</i>	CHR (50)	NIE
full-name	Pełna nazwa <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np. en_PL, GB, fr-LU, pl, POL, deu	CHR (17)	NIE
phone	Telefon <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE



Żeby przetworzony został element 'company' - zawierający atrybut 'address-invoice-eid' musi istnieć/zostać przesłany element address-invoice z tym samym eid - patrz: ADRESY.

Przykładowy komunikat adresu do faktury dla Kontrahenta:

```
<address-invoice eid="adres_faktura_firma01" >
  <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
  <id-number>3757670117</id-number>
  <id-number-type>NIP</id-number-type>
  <gln>123456</gln>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Nowa 1/1</street>
  <zip-code>20-539</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
</address-invoice>
```

Element: company-set-eid - parowanie Identyfikatora zewnętrznego i Identyfikatora wewnętrznego Kontrahenta

Przykład:

```
<company-set-eid company-iid="10122" company-eid="phjankowalski"/>
```

Tabela 100. Element: company-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
company-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	INT	TAK
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
skip-virtual	Przyjmuje wartości: * true * false Domyślnie: true	BOOLEAN	NIE

Element: company-del - usuwanie Kontrahenta

Przykład:

```
<company-del company-eid="Firma1"/>
```

Tabela 101. Element: company-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK

Oddziały kontrahentów (B2B / Hybrid)

Oddział kontrahenta - to oddział firmy, np. różne jej siedziby. Jeden *Kontrahent* może mieć wiele Oddziałów, ale może mieć tylko jeden.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <division eid="firma1oddzial1" company-eid="Firma1" address-eid="adres_oddzial1_1" main="true"
    base-currency="PLN" priceCheck="NONE" discount-aware="true" >
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
    <name>Oddział nr 1</name>
    <additional-name>Oddział nr 1 Firmy nr 1</additional-name>
    <phone>123456789</phone>
  </division>
  <address eid="adres_oddzial1_1">
    <firstname>Jan</firstname>
    <lastname>Kowalski</lastname>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Gwarna 11</street>
```

```

<zip-code>20-001</zip-code>
<city>Lublin</city>
<iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
<email>oddzial1@assecobs.pl</email>
</address>
<division-store-synchronize division-eid="firma1oddzial1">
  <sync-element store-eid="wroclaw" main="false"/>
  <sync-element store-eid="wroclaw1" main="true"/>
</division-store-synchronize>
<division-restrictions-synchronize division-eid="firma1oddzial1">
  <division-restrictions-synchronize-label label-eid="nowesoki"/>
  <division-restrictions-synchronize-label label-eid="etykieta-mega-hit"/>
</division-restrictions-synchronize>
<division-notification-emails-synchronize division-eid="firma1oddzial1">
  <division-notification-emails email="firma1oddzial1@assecobs.pl"/>
  <division-notification-emails email="firma1@assecobs.pl"/>
</division-notification-emails-synchronize>
</message>

```

Element: division - tworzenie Oddziału kontrahenta

Przykład:

```

<division eid="firma1oddzial1" company-eid="Firma1" address-eid="adres_oddzial1_1" main="true" base-currency="PLN"
priceCheck="NONE" discount-aware="true" >

  <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
  <name>Oddział nr 1</name>
  <additional-name>Oddział nr 1 Firmy nr 1</additional-name>
  <phone>123456789</phone>
</division>

```

Tabela 102. Element: division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
company-eid	Identyfikator zewnętrzny Kontrahenta, do którego jest przypisany dany Oddział	CHR (255)	TAK
address-eid	Identyfikator adresu Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
main	Określa czy jest to główny Oddział danego Kontrahenta. Przyjmuje wartości: true – jest to Oddział główny. Nadpisuje oznaczenie na poprzednim Oddziale głównym danego Kontrahenta, (o ile istniał), ponieważ może istnieć tylko jeden Oddział główny danego Kontrahenta false – nie jest to Oddział główny	BOOLEAN	TAK
base-currency	Waluta bazowa Oddziału kontrahenta, czyli podstawowa waluta, w której prezentowane są ceny dla Oddziału. Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: - PLN – złoty polski, - CHF – frank szwajcarski, - EUR – euro.	CHR (3)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
priceCheck	Określa czy włączona jest <i>Kontrola cen</i> . Przyjmuje wartości: - NONE - brak - EXTERNAL - zewnętrzna Wartość domyślna: NONE	CHR(255)	NIE
vat-strategy	Określa <i>Strategię VAT</i> dla danego <i>Oddziału kontrahenta</i> . Przyjmuje wartości: - DEFAULT - Domyślna <i>Strategia VAT</i>, zgodna z konfiguracją Sklepu; - SKIP_VAT - <i>Pomijaj VAT</i>, VAT dla danego <i>Oddziału kontrahenta</i> nie będzie naliczany niezależnie od konfiguracji Sklepu Wartość domyślna: DEFAULT	CHR(255)	NIE
discount-aware	Określa czy <i>Oddział kontrahenta</i> uczestniczy w promocjach produktowych. Przyjmuje wartości: - true - uczestniczy w promocjach, - false - nie uczestniczy w promocjach. Wartość domyślna: true	BOOLEAN	NIE

Tabela 103. Element: division - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
name	Nazwa <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
additional-name	Dodatkowa nazwa <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE



Żeby przetworzony został element 'company' - zawierający atrybut 'address-invoice-eid' musi istnieć/zostać przesłany element address-invoice z tym samym eid - patrz: ADRESY.

Przykładowy komunikat adresu dla Oddziału kontrahenta:

```
<address eid="adres_oddzial1_1">
  <firstname>Jan</firstname>
  <lastname>Kowalski</lastname>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Gwarna 11</street>
  <zip-code>20-001</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
</address>
```

Element: division-set-eid - parowanie Identyfikatora zewnętrznego i Identyfikatora wewnętrznego Oddziału kontrahenta

Przykład:

```
<division-set-eid division-iid="10124" division-eid="lecznicanr1"/>
```

Tabela 104. Element: division-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-iid	Identyfikator e-Commerce Enterprise Oddziału kontrahenta (identyfikator wewnętrzny)	INT	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
main-division-company-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału głównego	CHR (255)	NIE
skip-virtual	Przyjmuje wartości: * true * false Domyślnie: true	BOOLEAN	NIE

Element: division-activity - aktywność Oddziału kontrahenta

Przykład:

```
<division-activity division-eid="firma1oddzial1" activity="false"/>
```

Tabela 105. Element: division-activity - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
activity	Określa aktywność Oddziału kontrahenta. Przyjmuje wartości: • true - Oddział aktywny • false - Oddział nieaktywny	BOOLEAN	TAK

Element: division-address-del - odpisywanie adresu od Oddziału kontrahenta

Przykład:

```
<division-address-del division-eid="firma1oddzial1" address-eid="adres_oddzial1_1"/>
```

Tabela 106. Element: division-address-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	TAK

Element: division-store-synchronize - synchronizacja Oddziału kontrahenta i Magazynów

Pozwala na przypisywanie wielu *Magazynów* do *Oddziałów kontrahenta*.

W elemencie zagnieżdżony jest element 'sync-element'.

Przykład:

```
<division-store-synchronize division-eid="firma1oddzial1">
  <sync-element store-eid="wroclaw" main="false"/>
  <sync-element store-eid="wroclaw1" main="true"/>
</division-store-synchronize>
```

Tabela 107. Element: division-store-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK

Element: sync-element - element synchronizacji Magazynów i Oddziału kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'division-store-synchronize'.

Tabela 108. Element: sync-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i> przypisywanego do <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
main	Określa czy jest to główny <i>Magazyn</i> danego <i>Oddziału kontrahenta</i> . Przyjmuje wartości: • true – jest to <i>Magazyn</i> główny. Nadpisuje oznaczenie na poprzednim <i>Magazynie</i> głównym danego <i>Oddziału</i>, (o ile istniał), ponieważ może istnieć tylko jeden <i>Magazyn</i> główny danego <i>Oddziału</i> • false - nie jest to <i>Magazyn</i> główny	BOOLEAN	TAK

Element: division-restrictions-synchronize - synchronizacja Ograniczeń dla Oddziału kontrahenta

Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'division-restrictions-synchronize-label'.

Przykład:

```
<division-restrictions-synchronize division-eid="firma1oddzial1">
  <division-restrictions-synchronize-label label-eid="nowesoki"/>
  <division-restrictions-synchronize-label label-eid="etykieta-mega-hit"/>
</division-restrictions-synchronize>
```

Tabela 109. Element : division-restrictions-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK

Element: division-restrictions-synchronize-label - Etykieta ograniczenia dla Oddziału kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'division-restrictions-synchronize'.

Tabela 110. Element: division-restrictions-synchronize-label - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
label-eid	Identyfikator zewnętrzny Etykiety ograniczającej	CHR (255)	TAK

Element: division-notification-emails-synchronize - dodawanie adresów powiadomień Oddziału kontrahenta



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'division-notification-emails'.

Przykład:

```
<division-notification-emails-synchronize division-eid="firma1oddzial1">
  <division-notification-emails email="firma1oddzial1@assecobs.pl"/>
  <division-notification-emails email="firma1@assecobs.pl"/>
</division-notification-emails-synchronize>
```

Tabela 111. Element: division-notification-emails-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK

Element: division-notification-emails - dodawanie adresów email powiadomień Oddziału kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'division-notification-emails-synchronize'.

Tabela 112. Element: division-notification-emails - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email, na który mają być wysyłane powiadomienia dotyczące danego Oddziału kontrahenta.	CHR (255)	TAK

Element: division-del - usuwanie Oddziału kontrahenta

Przykład:

```
<division-del division-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 113. Element: division-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK

Użytkownicy (Klienci)



Klient to nazwa Kupującego na kontach B2C. *Użytkownik* to nazwa Kupującego na kontach B2B/Hybrid. Jest to Kupujący w imieniu *Oddziału kontrahenta* - kupujący firmowy. Jeden *Użytkownik* może być przypisany do wielu *Oddziałów kontrahentów*. Na kontach typu HYBRID nazwa *Użytkownik* dotyczy również Kupujących indywidualnych.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" account-id="doc-hybrid-pl"
  conversation-id="837B0D13-ACD1-41EE-B4D1-88C30DF146B1" create-date="2022-01-30T13:30:01"
  create-seq="117156" external-message-id="xxx">
  <client eid="janinakowalska1" accessible="true" >
    <email>janinakowalska1@firma1.pl</email>
    <firstname>Janina</firstname>
    <lastname>Kowalska</lastname>
    <phone>500600700</phone>
    <lang>pl</lang>
  </client>
  <client-division-synchronize client-eid="janinakowalska1">
    <sync-element division-eid="firma1oddzial2" main="false"/>
    <sync-element division-eid="firma1oddzial3" main="true"/>
  </client-division-synchronize>
  <client-address client-eid="juliakowalska1" address-eid="adres_faktura_juliakowalska1" address-type="INVOICE"/>
  <address-invoice eid="adres_faktura_juliakowalska1" >
    <firm-name>Julia Kowalska</firm-name>
    <id-number>00010203040</id-number>
    <id-number-type>PESEL</id-number-type>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Zielona 1/1</street>
    <zip-code>20-539</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  </address-invoice>
  <client-store-synchronize client-eid="janinakowalska1">
    <sync-element store-eid="wroclaw2" main="false"/>
    <sync-element store-eid="lublin02" main="true"/>
  </client-store-synchronize>
</message>
```

Element: client - dodawanie Użytkownika/Klienta

Przykład:

```
<client eid="janinakowalska1" accessible="true" >
  <email>janinakowalska1@firma1.pl</email>
  <firstname>Janina</firstname>
  <lastname>Kowalska</lastname>
  <phone>500600700</phone>
  <lang>pl</lang>
</client>
```

Tabela 114. Element: client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK
accessible	Określa czy Użytkownik/Klient jest odblokowany/zablokowany. Przyjmuje wartości: - true - Użytkownik/Klient odblokowany - false - Użytkownik/Klient zablokowany Wartość domyślna: true	BOOLEAN	NIE

Tabela 115. Element: client - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email Użytkownika/Klienta. Stanowi login do Systemu. Wartość musi być unikalna	CHR (255)	TAK
firstname	Imię Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
phone	Telefon Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np. en_PL, GB, fr-LU, pl, POL, deu	CHR (17)	NIE

Element: client-set-eid - nadawanie Identyfikatora zewnętrznego na podstawie Identyfikatora wewnętrznego Użytkownika/Klienta

Przykład:

```
<client-set-eid client-eid="annabarbara1" client-iid="10528"/>
```

Tabela 116. Element: client-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK
client-iid	Identyfikator wewnętrzny Użytkownika/Klienta	INT	TAK

Element: client-data-anonymization - anonimizacja danych Użytkownika/Klienta

Przykład:

```
<client-data-anonymization eid="annabarbara1"/>
```

Tabela 117. Element: client-data-anonymization - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK

Element: client-detach-int - wyłączenie integracji Użytkownika/Klienta

Przykład:

```
<client-detach-int eid="annabarbara1"/>
```

Tabela 118. Element: client-detach-int - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK

Element: client-division - przypisywanie Użytkownika do Oddziałów kontrahenta (B2B / Hybrid)

Przykład:

```
<client-division client-eid="janinakowalska1" division-eid="firma1oddzial1" main="true"/>
```

Tabela 119. Element: client-division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika	CHR (255)	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta, do którego ma być przypisany Użytkownik	CHR (255)	TAK
main	Określa czy jest to główny Oddział danego Użytkownika. Przyjmuje wartości: true – jest to Oddział główny. Nadpisuje oznaczenie na poprzednim Oddziale głównym danego Użytkownika, (o ile istniał), ponieważ może istnieć tylko jeden Oddział główny danego Użytkownika false – nie jest to Oddział główny	BOOLEAN	TAK

Element: client-division-del - usuwanie powiązania pomiędzy Użytkownikiem a Oddziałem kontrahenta (B2B / Hybrid)

Przykład:

```
<client-division-del client-eid="janinakowalska1" division-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 120. Element: client-division-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika	CHR (255)	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta, który ma być odpisany od Użytkownika	CHR (255)	TAK

Element: client-division-synchronize - synchronizacja Użytkownika i Oddziałów kontrahenta (B2B / Hybrid)



Element stanowi alternatywę dla elementów: 'client-division' i 'client-division-del'. Pozwala na przypisywanie Użytkownika do wielu Oddziałów kontrahenta.



W elemencie zagnieżdżony jest element 'sync-element'.



Użycie 'client-division-synchronize' jest równoznaczne z odpisaniem od Użytkownika dotychczas przypisanych Oddziałów i przypisaniem tych zawartych w elementach zagnieżdżonych.

Przykład:

```
<client-division-synchronize client-eid="janinakowska1">
  <sync-element division-eid="firma1oddzial2" main="false"/>
  <sync-element division-eid="firma1oddzial3" main="true"/>
</client-division-synchronize>
```

Tabela 121. Element: client-division-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika	CHR (255)	TAK

Element: sync-element - element synchronizacji Użytkownika i Oddziałów kontrahenta (B2B / Hybrid)



Element zagnieżdżony w elemencie: 'client-division-synchronize'.

Tabela 122. Element: sync-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta, do którego ma być przypisany Użytkownik	CHR (255)	TAK
main	Określa czy jest to główny Oddział danego Użytkownika. Przyjmuje wartości: true – jest to Oddział główny. Nadpisuje oznaczenie na poprzednim Oddziale głównym danego Użytkownika, (o ile istniał), ponieważ może istnieć tylko jeden Oddział główny danego Użytkownika false – nie jest to Oddział główny	BOOLEAN	TAK

Element: client-address - przypisywanie adresu do Klienta

Przykład - adres do faktury:

```
<client-address client-eid="juliakowska1" address-eid="adres_faktura_juliakowska1" address-type="INVOICE"/>
```

Przykład - adres do dostawy:

```
<client-address client-eid="juliakowalska1" address-eid="firma1oddzial" address-type="DELIVERY"/>
```

Tabela 123. Element: client-address - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu przypisywanego do Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK
address-type	Typ adresu. Przyjmuje jedną z wartości: DELIVERY - adres dostawy INVOICE - adres do faktury	CHR (255)	TAK



Żeby przetworzony został element 'client-address' - zawierający atrybut 'address-eid' musi istnieć/zostać przesłany element address LUB address-invoice z tym samym eid - patrz: ADRESY.

Przykładowy komunikat adresu do faktury dla Klienta:

```
<address-invoice eid="adres_faktura_juliakowalska1" >

  <firm-name>Julia Kowalska</firm-name>
  <id-number>00010203040</id-number>
  <id-number-type>PESEL</id-number-type>

  <phone>123456789</phone>
  <street>Zielona 1/1</street>
  <zip-code>20-539</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
</address-invoice>
```

Przykładowy komunikat adresu dostawy dla Klienta:

```
<address eid="adres_juliakowalska1">
  <firstname>Julia</firstname>
  <lastname>Kowalska</lastname>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Niebieska 11</street>
  <zip-code>20-001</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  <email>juliakowalska1@assecobs.pl</email>
</address>
```

Element: client-address-del - usuwanie adresu Klienta

Przykład:

```
<client-address-del client-eid="juliakowalska1" address-eid="adres_juliakowalska1"/>
```

Tabela 124. Element: client-address-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu przypisywanego do Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK

Element: client-store-synchronize - synchronizacja Użytkownika i Magazynów (B2B / Hybrid)



Pozwala na przypisywanie *Użytkownika* do wielu *Magazynów*.



W elemencie zagnieżdżony jest element 'sync-element'.



Użycie 'client-store-synchronize' jest równoznaczne z odpisaniem od *Użytkownika* dotychczas przypisanych *Magazynów* i przypisaniem tych zawartych w elementach zagnieżdżonych.

Przykład:

```
<client-store-synchronize client-eid="janinakowalska1">
  <sync-element store-eid="wroclaw2" main="false"/>
  <sync-element store-eid="lublin02" main="true"/>
</client-store-synchronize>
```

Tabela 125. Element: client-store-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Użytkownika</i>	CHR (255)	TAK

Element: sync-element - element synchronizacji Użytkownika i Magazynu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'client-store-synchronize'.

Tabela 126. Element: sync-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i> , do którego przypisywany jest <i>Użytkownik</i>	CHR (255)	TAK
main	Określa czy jest to Magazyn główny danego <i>Użytkownika</i> . Przyjmuje wartości: true – jest to Magazyn główny. Nadpisuje oznaczenie na poprzednim Magazynie głównym danego <i>Użytkownika</i>, (o ile istniał), ponieważ może istnieć tylko jeden Magazyn główny danego <i>Użytkownika</i> false – nie jest to Magazyn główny	BOOLEAN	TAK

Element: client-eid-change - zmiana Identyfikatora zewnętrznego Użytkownika/Klienta

Przykład:

```
<client-eid-change client-eid="juliakowalska1" new-client-eid="julianowak1" new-client-email="julianowak@firma1.pl"/>
```

Tabela 127. Element: client-eid-change - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta (dotychczasowy)	CHR (255)	TAK
new-client-eid	Nowy identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK
new-client-email	Nowy adres e-mail Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE

Element: client-restrictions-synchronize - synchronizacja Ograniczeń dla Użytkownika/Klienta

Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'client-restrictions-synchronize-label'.

Przykład:

```
<client-restrictions-synchronize client-eid="janinakowalska1">
  <client-restrictions-synchronize-label label-eid="nowesoki"/>
  <client-restrictions-synchronize-label label-eid="nowosc"/>
</client-restrictions-synchronize>
```

Tabela 128. Element: client-restrictions-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK

Element: client-restrictions-synchronize-label - Etykieta ograniczenia dla Użytkownika/Klienta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'client-restrictions-synchronize'.

Tabela 129. Element: client-restrictions-synchronize-label - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
label-eid	Identyfikator zewnętrzny Etykiety ograniczającej	CHR (255)	TAK

Element: client-roles-synchronize - synchronizacja ról Użytkownika (B2B / Hybrid)



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'client-role-element'. Przykład:

```
<client-roles-synchronize client-eid="janinakowalska1">
  <client-role-element role="ROLE_ORDERER"/>
</client-roles-synchronize>
```

Tabela 130. Element: client-roles-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika	CHR (255)	TAK

Element: client-role-element - przypisywanie roli Użytkownikowi



Element zagnieżdżony w elemencie: 'client-roles-synchronize'.

Tabela 131. Element: client-role-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
role	Rola <i>Użytkownika</i>. Przyjmuje wartości: • ROLE_ORDERER ◦ Twórca zamówień - Może tworzyć i zapisywać zamówienia bez możliwości wysyłki; • ROLE_ORDER_PROCESS_TYPE_ECOMMERCE; • ROLE_ORDER_PROCESS_TYPE_BASIC; • ROLE_ORDER_PROCESS_TYPE_MIXED; • ROLE_ORDER_PROCESS_TYPE_INVERTED; • ROLE_ORDER_PROCESS_TYPE_CUSTOM; • ROLE_ORDER_PROCESS_TYPE_FORECAST; • ROLE_ORDER_PROCESS_TYPE_FORECAST_CUSTOM; • ROLE_INVOICE_WATCHER ◦ Inspektor faktur - Może przeglądać faktury; • ROLE_SETTLEMENT_WATCHER ◦ Inspektor rozrachunków - Może przeglądać rozrachunki; • ROLE_REGISTER_ANOTHER_CLIENT ◦ Menadżer użytkowników - Ma dostęp do funkcji przeglądania i tworzenia kont użytkowników i oddziałów kontrahentów; • ROLE_BUYER ◦ Kupujący - Może tworzyć, zapisywać i składać zamówienia; • ROLE_ORDER_PROCESS_TYPE_PURCHASER • ROLE_INSPECTOR ◦ Inspektor zamówień - Może przeglądać historię zamówień oraz ich szczegóły; • ROLE_READER ◦ Czytelnik - Może oglądać strony z dowolną treścią statyczną w ramach sklepu; • ROLE_REPORT_WATCHER ◦ Inspektor raportów - Może przeglądać raporty; • ROLE_LOYALTY_PROGRAM_BUYER ◦ Kupujący tylko z programu lojalnościowego - Może tworzyć, zapisywać i składać zamówienia tylko na nagrody z programu lojalnościowego; • ROLE_LOYALTY_PROGRAM_WATCHER ◦ Inspektor programu lojalnościowego - Może przeglądać dane programu lojalnościowego; • ROLE_MANAGER ◦ Menadżer - Ma dostęp do wszelkich funkcji, jakie oferuje sklep; • ROLE_OFFER_PRESENTER ◦ Prezentator ofert - Ma dostęp do funkcji zmiany prezentacji oferty;	CHR (255)	TAK

Element: client-activity - odblokowanie/zablokowanie Użytkownika/Klienta

Przykład:

```
<client-activity eid="janinakowalska1" activity="true"/>
```

Tabela 132. Element: client-activity - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK
activity	Aktywność Użytkownika/Klienta. Przyjmuje wartości: • true - Użytkownik/Klient odblokowany • false - Użytkownik/Klient zablokowany	BOOLEAN	TAK

Element: managed-client-groups-synchronize - synchronizacja Grup zarządzanych Użytkownika



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'client-group'.

Przykład:

```
<managed-client-groups-synchronize client-eid="janinakowalska1">  
  <client-group eid="grupa_1"/>  
</managed-client-groups-synchronize>
```

Tabela 133. Element: managed-client-groups-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika, któremu przypisywane są Grupy zarządzane	CHR (255)	TAK

Element: client-group - przypisywanie Grup zarządzanych



Element zagnieżdżony w elemencie: 'managed-client-groups-synchronize'.

Tabela 134. Element: client-group - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy użytkowników, która ma zostać przypisana jako Grupa zarządzana przez Użytkownika	CHR (255)	TAK

Grupy kontrahentów (B2B / Hybrid)

Aby dodać nową Grupę kontrahentów, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **contractor-group-company** - zawierający podstawowe informacje o Grupie kontrahentów,
- **contractor-group-company-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe Grupy kontrahentów, co najmniej w języku bazowym.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <contractor-group-company eid="grupasrebrna"/>
  <contractor-group-company-i18n contractor-group-eid="grupasrebrna" lang="pl">
    <name>Grupa srebrna</name>
    <details>Srebrna grupa kontrahentów</details>
  </contractor-group-company-i18n>
  <contractor-group-company-company contractor-group-eid="grupasrebrna" contractor-eid="Firma1"/>

</message>
```

Element: contractor-group-company - podstawowe dane Grupy kontrahentów



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej Grupy kontrahentów, musi zostać wysłany element: 'contractor-group-company-i18n' dla tej Grupy, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<contractor-group-company eid="grupasrebrna"/>
```

Tabela 135. Element: contractor-group-company - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy kontrahentów	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-company-i18n - dane opisowe Grupy kontrahentów

Przykład:

```
<contractor-group-company-i18n contractor-group-eid="grupasrebrna" lang="pl">
  <name>Grupa srebrna</name>
  <details>Srebrna grupa kontrahentów</details>
</contractor-group-company-i18n>
```

Tabela 136. Element: contractor-group-company-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: - pl - en - ro	CHR (3)	TAK
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy kontrahentów	CHR (255)	TAK

Tabela 137. Element: contractor-group-company-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Grupy kontrahentów	CHR(255)	TAK
details	Opis Grupy kontrahentów	CHR (255)	NIE

Element: contractor-group-company-company - przypisywanie Kontrahentów do Grupy kontrahentów

Przykład:

```
<contractor-group-company-company contractor-group-eid="grupasrebrna" contractor-eid="Firma1"/>
```

Tabela 138. Element: contractor-group-company-company - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy kontrahentów, do której ma być przypisany Kontrahent	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Kontrahenta, który ma być przypisany do Grupy	CHR (255)	TAK
overwrite-current	Określa czy nadpisać Kontrahentów dotychczas dodane do Grupy, czy tylko dodać nowe. Przyjmuje wartości: - true - dotychczasowi Kontrahenci dodani do Grupy zostaną usunięci, a dodany zostanie do niej Kontrahent z komunikatu; - false - nowy Kontrahent zostanie dodany do Grupy bez zmiany dotychczasowych; Wartość domyślna: false	BOOLEAN	NIE

Element: contractor-group-company-company-del - usuwanie przypisania Kontrahenta do Grupy kontrahentów

Przykład:

```
<contractor-group-company-company-del contractor-group-eid="grupasrebrna" contractor-eid="Firma1"/>
```

Tabela 139. Element: contractor-group-company-company-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy kontrahentów, z której ma być odpisany Kontrahent	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Kontrahenta, który ma być odpisany od Grupy	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-contractor-synchronize - synchronizacja Kontrahentów i Grupy kontrahentów

Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'sync-element'.

Przykład:

```
<contractor-group-contractor-synchronize contractor-group-eid="grupasrebrna" contractor-type="COMPANY" sync-
strategy="SKIP_ABSENT">
  <sync-element contractor-eid="Firma1"/>
  <sync-element contractor-eid="phjankowalski"/>
</contractor-group-contractor-synchronize>
```

Tabela 140. Element: contractor-group-contractor-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy kontrahentów	CHR (255)	TAK
contractor-type	Typ: COMPANY - Kontrahent	CHR(255)	TAK
sync-strategy	Strategia synchronizacji. Przyjmuje wartości: - WAIT_FOR_ABSENT, - poczekaj na nieobecnych - SKIP_ABSENT - pomini nieobecnych Wartość domyślna: WAIT_FOR_ABSENT	CHR (255)	NIE

Element: sync-element - element synchronizacji Kontrahentów i Grupy kontrahentów



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-group-contractor-synchronize'.

Przykład:

Tabela 141. Element: sync-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Kontrahenta	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-company-del - usuwanie Grupy kontrahentów

Przykład:

```
<contractor-group-company-del contractor-group-eid="grupasrebrna"/>
```

Tabela 142. Element: contractor-group-company-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy kontrahentów, która ma zostać usunięta	CHR (255)	TAK

Grupy oddziałów kontrahentów (B2B / Hybrid)

Aby dodać nową Grupę oddziałów kontrahentów, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- contractor-group-division** - zawierający podstawowe informacje o Grupie oddziałów kontrahentów,
- contractor-group-division-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe Grupy oddziałów kontrahentów, co najmniej w języku bazowym.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <contractor-group-division eid="poziom1"/>
  <contractor-group-division-i18n lang="pl" contractor-group-eid="poziom1">
    <name>Oddziały - poziom 1</name>
  </contractor-group-division-i18n>
  <contractor-group-division-division contractor-group-eid="poziom1" contractor-eid="firma1oddzial1" overwrite-
current="true"/>
  <contractor-group-store-synchronize contractor-group-eid="poziom1">
    <sync-element store-eid="wroclaw2" main="true"/>
    <sync-element store-eid="wroclaw3" main="false"/>
  </contractor-group-store-synchronize>
</message>
```

Element: contractor-group-division - podstawowe dane Grupy oddziałów kontrahentów



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej Grupy oddziałów kontrahentów, musi zostać wysłany element: 'contractor-group-division-i18n' dla tej Grupy, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<contractor-group-division eid="poziom1"/>
```

Tabela 143. Element: contractor-group-division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy oddziałów kontrahentów	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-division-i18n - dane opisowe Grupy oddziałów kontrahentów

Przykład:

```
<contractor-group-division-i18n lang="pl" contractor-group-eid="poziom1">
  <name>Oddziały - poziom 1</name>
</contractor-group-division-i18n>
```

Tabela 144. Element: contractor-group-division-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: - pl - en - ro	CHR (3)	TAK
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy oddziałów kontrahentów	CHR (255)	TAK

Tabela 145. Element: contractor-group-division-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Grupy oddziałów kontrahentów	CHR(255)	TAK
details	Opis Grupy oddziałów kontrahentów	CHR (255)	NIE

Element: contractor-group-division-division - przypisywanie Oddziałów kontrahentów do Grupy oddziałów kontrahentów

Przykład:

```
<contractor-group-division-division contractor-group-eid="poziom1" contractor-eid="firma1oddzial1" overwrite-current="true"/>
```

Tabela 146. Element: contractor-group-division-division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy oddziałów kontrahentów, do której ma być przypisany Oddział	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta, który ma być przypisany do Grupy	CHR (255)	TAK
overwrite-current	Określa czy odpisać Oddział od dotychczasowych Grup, czy tylko dodać nowe. Przyjmuje wartości: - true - dotychczasowe przypisania Oddziału do Grup zostaną usunięte i zostanie on przypisany do Grupy z komunikatu; - false - nowy Oddział zostanie dodany do Grupy bez zmiany jego dotychczasowych przypisań Wartość domyślna: false	BOOLEAN	NIE

Element: contractor-group-division-division-del - usuwanie przypisania Oddziału kontrahenta do Grupy oddziałów kontrahentów

Przykład:

```
<contractor-group-division-division-del contractor-group-eid="poziom1" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 147. Element: contractor-group-division-division-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy oddziałów kontrahentów, z której ma być odpisany Oddział	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta, który ma być odpisany od Grupy	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-contractor-synchronize - synchronizacja Oddziałów kontrahentów i Grupy oddziałów kontrahentów



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'sync-element'.

Przykład:

```
<contractor-group-contractor-synchronize contractor-group-eid="poziom1" contractor-type="DIVISION" sync-  
strategy="SKIP_ABSENT">  
  <sync-element contractor-eid="firma1oddzial1"/>  
  <sync-element contractor-eid="firma1oddzial2"/>  
</contractor-group-contractor-synchronize>
```

Tabela 148. Element: contractor-group-contractor-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy oddziałów kontrahentów	CHR (255)	TAK
contractor-type	Typ: DIVISION - Oddział kontrahenta	CHR(255)	TAK
sync-strategy	Strategia synchronizacji. Przyjmuje wartości: - WAIT_FOR_ABSENT, - poczekaj na nieobecnych - SKIP_ABSENT - pomiń nieobecnych Wartość domyślna: WAIT_FOR_ABSENT	CHR (255)	NIE

Element: sync-element - element synchronizacji Oddziału kontrahenta i Grupy oddziałów kontrahentów



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-group-contractor-synchronize'.

Przykład:

Tabela 149. Element: sync-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-store-synchronize - synchronizacja Grupy oddziałów kontrahentów i Magazynu



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'sync-element'.

Przykład:

```
<contractor-group-store-synchronize contractor-group-eid="poziom1">  
  <sync-element store-eid="wroclaw2" main="true"/>  
  <sync-element store-eid="wroclaw3" main="false"/>  
</contractor-group-store-synchronize>
```

Tabela 150. Element: contractor-group-store-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy oddziałów kontrahentów	CHR (255)	TAK

Element: sync-element - element synchronizacji Grupy oddziałów kontrahentów i Magazynu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-group-store-synchronize'.

Tabela 151. Element: sync-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny Magazynu synchronizowanego z Grupą oddziałów kontrahenta	CHR (255)	TAK
main	Określa czy jest to główny Magazyn danego Oddziału kontrahenta. Przyjmuje wartości: true – jest to Magazyn główny. Nadpisuje oznaczenie na poprzednim Magazynie głównym danego Oddziału, (o ile istniał), ponieważ może istnieć tylko jeden Magazyn główny danego Oddziału false – nie jest to Magazyn główny Wartość domyślna: false	BOOLEAN	NIE

Element: contractor-group-division-del - usuwanie Grupy oddziałów kontrahentów

Przykład:

```
<contractor-group-division-del contractor-group-eid="poziom1"/>
```

Tabela 152. Element: contractor-group-division-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy oddziałów kontrahentów, która ma zostać usunięta	CHR (255)	TAK

Grupy klientów/Grupy użytkowników

Aby dodać nową Grupę klientów/Grupę użytkowników, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- contractor-group-client** - zawierający podstawowe informacje o Grupie klientów/Grupie użytkowników,
- contractor-group-client-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe Grupy klientów/Grupy użytkowników, co najmniej w języku bazowym.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd">
```

```

create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
<contractor-group-client eid="grupapodstawowa"/>
<contractor-group-client-i18n lang="pl" contractor-group-eid="grupapodstawowa">
  <name>Podstawowa grupa klientów</name>
</contractor-group-client-i18n>
<contractor-group-client-client contractor-eid="julianowak1" contractor-group-eid="grupapodstawowa" overwrite-
current="true"/>
</message>

```

Element: contractor-group-client - podstawowe informacje o Grupie klientów/Grupy użytkowników



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej Grupy klientów/Grupy użytkowników, musi zostać wysłany element: 'contractor-group-client-i18n' dla tej Grupy, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<contractor-group-client eid="grupapodstawowa"/>
```

Tabela 153. Element: contractor-group-client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy klientów/Grupy użytkowników	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-client-i18n - dane opisowe Grupy klientów/Grupy użytkowników

Element musi być wysyłany razem z elementem: 'contractor-group-client'.

Przykład:

```

<contractor-group-client-i18n lang="pl" contractor-group-eid="grupapodstawowa">
  <name>Podstawowa grupa klientów</name>
</contractor-group-client-i18n>

```

Tabela 154. Element: contractor-group-client-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: - pl - en - ro	CHR (3)	TAK
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy klientów/Grupy użytkowników	CHR (255)	TAK

Tabela 155. Element: contractor-group-client-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Grupy klientów/Grupy użytkowników	CHR (255)	TAK

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
details	Opis Grupy klientów/Grupy użytkowników	CHR (255)	NIE

Element: contractor-group-client-client - przypisywanie Klientów do Grupy klientów/Grupy użytkowników

Przykład:

```
<contractor-group-client-client contractor-eid="julianowak1" contractor-group-eid="grupapodstawowa" overwrite-current="true"/>
```

Tabela 156. Element: contractor-group-client-client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy klientów/Grupy użytkowników, do której ma być przypisany Klient /Użytkownik	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Klienta/Użytkownika, który ma być przypisany do Grupy	CHR (255)	TAK
overwrite-current	Określa czy odpisać Klienta/Użytkownika od dotychczasowych Grup, czy tylko dodać nowe. Przyjmuje wartości: • true - dotychczasowe przypisania Klienta /Użytkownika do Grup zostaną usunięte i zostanie on przypisany do Grupy z komunikatu; • false - nowy Klient/Użytkownik zostanie dodany do Grupy bez zmiany jego dotychczasowych przypisań Wartość domyślna: false	BOOLEAN	NIE

Element: contractor-group-client-client-del - usuwanie przypisania Klienta do Grupy klientów/Grupy użytkowników

Przykład:

```
<contractor-group-client-client-del contractor-group-eid="grupapodstawowa" contractor-eid="julianowak1"/>
```

Tabela 157. Element: contractor-group-client-client-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy klientów/Grupy użytkowników, z której ma być odpisany Klient /Użytkownik	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Klienta/Użytkownika, który ma być odpisany od Grupy	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-contractor-synchronize - synchronizacja Klientów/Użytkowników i Grupy klientów/Grupy użytkowników



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'sync-element'.

Przykład:

```
<contractor-group-contractor-synchronize contractor-group-eid="grupapodstawowa" contractor-type="CLIENT" sync-  
strategy="SKIP_ABSENT">  
  <sync-element contractor-eid="julianowak1"/>  
  <sync-element contractor-eid="juliakowalska2"/>  
</contractor-group-contractor-synchronize>
```

Tabela 158. Element: contractor-group-contractor-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy klientów/Grupy użytkowników	CHR (255)	TAK
contractor-type	Typ: • CLIENT - Klient/Użytkownik	CHR(255)	TAK
sync-strategy	Strategia synchronizacji. Przyjmuje wartości: • WAIT_FOR_ABSENT, - poczekaj na nieobecnych • SKIP_ABSENT - pomiń nieobecnych Wartość domyślna: WAIT_FOR_ABSENT	CHR (255)	NIE

Element: sync-element - element synchronizacji Klienta/Użytkownika i Grupy klientów/Grupy użytkowników



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-group-contractor-synchronize'.

Przykład:

Tabela 159. Element: sync-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Klienta/Użytkownika	CHR (255)	TAK

Element: contractor-group-client-del - usuwanie Grupy klientów/Grupy użytkowników

Przykład:

```
<contractor-group-client-del contractor-group-eid="grupapodstawowa"/>
```

Tabela 160. Element: contractor-group-client-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy klientów/Grupy użytkowników, która ma zostać usunięta	CHR (255)	TAK

Oferta standardowa (B2B / Hybrid)

Pozwala tworzyć *Oferty standardowe*, dodawać do nich tłumaczenia, przypisywać je do *Oddziałów kontrahenta*, dodawać *Produkty* itd.

Dzięki *Ofertom standardowym* można zarządzać dostępnością *Produktów* dla poszczególnych *Oddziałów kontrahentów*.

Aby dodać nową *Ofertę standardową*, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **default-offer** - zawierający podstawowe informacje o *Ofercie standardowej*,
- **default-offer-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe *Oferty standardowej*, co najmniej w języku bazowym.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <default-offer eid="standardowa002" store-eid="lublin" default-for-new-contractor="true" default-for-new-product="true"/>
  <default-offer-i18n lang="pl" offer-eid="standardowa002">
    <name>Standardowa oferta 002</name>
  </default-offer-i18n>
  <contractor-set-default-offer contractor-eid="firma1oddzial1" offer-eid="standardowa002">
    <contractor-set-default-offer-label label-eid="nowesoki"/>
    <contractor-set-default-offer-label label-eid="nowosc"/>
  </contractor-set-default-offer>
  <default-offer-synchronize sync-strategy="SKIP_ABSENT">
    <offer-synchronize-position-visible offer-eid="standardowa002" available="true" product-eid="prod-sok1">
      <price base-net="10" base-gross="12.30" final-net="10" final-gross="12.30" currency="PLN"/>
    </offer-synchronize-position-visible>
    <offer-synchronize-position-visible offer-eid="standardowa002" available="true" product-eid="prod-sok2">
      <price base-net="10" base-gross="12.30" final-net="10" final-gross="12.30" currency="PLN"/>
    </offer-synchronize-position-visible>
  </default-offer-synchronize>
</message>
```

Element: default-offer - dodawanie Oferty standardowej



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej *Oferty standardowej*, musi zostać wysłany element: 'default-offer-i18n' dla tej Oferty, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<default-offer eid="standardowa002" store-eid="lublin" default-for-new-contractor="true" default-for-new-product="true"/>
```

Tabela 161. Element: default-offer - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty standardowej</i>	CHR (255)	TAK
date-from	Data od	DATETIME	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
date-to	Data do	DATETIME	NIE
tag	Tag synchronizacji. Jeśli ten sam tag jest używany w elemencie 'default-offer-synchronize', zostaną one zsynchronizowane.	CHR (255)	NIE
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu Oferty</i>	CHR (255)	TAK (gdy Sklep korzysta z wielu <i>Magazynów</i>)
default-for-new-contractor	Określa czy Oferta ma być <i>Domyślna dla nowych kontrahentów</i> . Przyjmuje wartości true/false. Domyślnie: false	BOOLEAN	NIE
default-for-new-product	Określa czy Oferta ma być <i>Domyślna dla nowopowstałych produktów</i> . Przyjmuje wartości true/false. Domyślnie: false	BOOLEAN	NIE

Element: default-offer-i18n - dane opisowe Oferty standardowej

Przykład:

```
<default-offer-i18n lang="pl" offer-eid="standardowa002">
  <name>Standardowa oferta 002</name>
</default-offer-i18n>
```

Tabela 162. Element: default-offer-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Kod języka zgodny ze standardem ISO 639-1 , np.: - pl - en - ro	CHR (2)	TAK
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny Oferty standardowej	CHR (255)	TAK

Tabela 163. Element: default-offer-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa <i>Oferty standardowej</i>	CHR (255)	TAK
description	Opis <i>Oferty standardowej</i>	CHR	NIE
leadin	Wprowadzenie do <i>Oferty standardowej</i>	CHR	NIE

Element: contractor-set-default-offer - Przypisywanie Oddziału kontrahenta do Oferty standardowej



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'contractor-set-default-offer-label'.

Przykład:

```
<contractor-set-default-offer contractor-eid="firma1oddzial1" offer-eid="standardowa002">
  <contractor-set-default-offer-label label-eid="nowesoki"/>
  <contractor-set-default-offer-label label-eid="nowosc"/>
</contractor-set-default-offer>
```

</contractor-set-default-offer>

Tabela 164. Element: contractor-set-default-offer - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty standardowej</i> , do której ma być przypisany <i>Oddział kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> , który ma być przypisany do <i>Oferty standardowej</i>	CHR (255)	TAK

Element: contractor-set-default-offer-label - ograniczenie Oferty standardowej przypisanej do Oddziału kontrahenta przez Etykietę



Element zagnieżdżony w elemencie 'contractor-set-default-offer'.



Pozwala ograniczyć *Produkty* z *Oferty standardowej* dostępne dla danego *Oddziału kontrahenta* tylko do *Produktów* przypisanych do danej *Etykiety*.

Tabela 165. Element: contractor-set-default-offer-label - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
label-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Etykiety</i> ograniczającej <i>Produkty</i> dostępne w ramach <i>Oferty standardowej</i> dla danego <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK

Element: contractor-clear-default-offer - usuwanie przypisania Oddziału kontrahenta do Oferty standardowej

Przykład:

```
<contractor-clear-default-offer contractor-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 166. Element: contractor-clear-default-offer - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK

Element: default-offer-synchronize - przypisywanie Produktów do Oferty standardowej



Element opcjonalny, z którego można skorzystać, np. gdy nie jest używany atrybut: 'default-for-new-product attribute' w elemencie 'default-offer'.



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'offer-synchronize-position-visible'.

Przykład:

```
<default-offer-synchronize sync-strategy="SKIP_ABSENT">
  <offer-synchronize-position-visible offer-eid="standardowa002" available="true" product-eid="prod-sok1">
    <price base-net="10" base-gross="12.30" final-net="10" final-gross="12.30" currency="PLN"/>
  </offer-synchronize-position-visible>
</default-offer-synchronize>
```

```
<offer-synchronize-position-visible offer-eid="standardowa002" available="true" product-eid="prod-sok2">
  <price base-net="10" base-gross="12.30" final-net="10" final-gross="12.30" currency="PLN"/>
</offer-synchronize-position-visible>
</default-offer-synchronize>
```

Tabela 167. Element: default-offer-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
tag	Tag synchronizacji. Jeśli ten sam tag jest używany w elemencie 'default-offer', zostanie on zsynchronizowany	CHR (255)	NIE
sync-strategy	Strategia synchronizacji. Przyjmuje wartości: • DEFAULT – przypisz wszystkie <i>Produkty</i>. Wartość domyślna.  Przy strategii tej, jeśli <i>Produkt</i>, który znajduje się w Ofercie, nie zostanie przesłany, nie zostanie on usunięty z Oferty, ale jego status "Dostępny w sprzedaży na ofercie" ustawiony zostanie na 'Nie'. • SKIP_ABSENT – pominiń <i>Produkty</i> niedostępne  Przy strategii tej, jeśli <i>Produkt</i>, który znajduje się w Ofercie, nie zostanie przesłany, zachowane zostaną wszystkie jego dodatkowe dane w tym status "Dostępny w sprzedaży na ofercie".	CHR (255)	NIE

Element: offer-synchronize-position-visible - dodawanie Produktów do Oferty standardowej (dostępność prosta)



Umożliwia dodawanie *Produktów* do *Oferty standardowej* z dostępnością prostą - *Produkt* dostępny lub nie.



W elemencie zagnieżdżony jest element 'price'.

Tabela 168. Element: offer-synchronize-position-visible - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produkta</i> przypisywanego do <i>Oferty standardowej</i>	CHR (255)	TAK
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty standardowej</i> , do której przypisywany jest <i>Produkt</i>	CHR (255)	TAK
available	Określa dostępność prostą <i>Produkta</i> w ramach <i>Oferty standardowej</i>. Przyjmuje wartości: • true – <i>Produkt</i> dostępny • false – <i>Produkt</i> niedostępny	BOOLEAN	TAK

Element: price - cena Produktów w Ofercie standardowej



Element zagnieżdżony w elemencie 'offer-synchronize-position-visible'.

W elemencie może być wykorzystywany jeden z układów atrybutów:

- final-net, final-gross, currency
- base-net, base-gross, final-net, final-gross, currency)
- base-net, base-gross, final-net, final-gross, currency, percent-discount-rate
- percent-discount-rate

Tabela 169. Element: price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
base-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
final-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach .	DEC (17,2)	NIE
final-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach .	DEC (17,2)	NIE
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE
percent-discount-rate	Procentowa wartość rabatu	DEC (5,2)	NIE

Oferta dedykowana

Oferty dedykowane służą do tworzenia grup *Produktów*, które można sprzedawać np. w specjalnych cenach.

Aby dodać nową *Ofertę dedykowaną*, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **personal-offer** - zawierający podstawowe informacje o *Ofercie dedykowanej*,
- **personal-offer-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe *Oferty dedykowanej*, co najmniej w języku bazowym.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <personal-offer-budget eid="budzetzima2024" budget-code="zima2024" budget-name="Zima2024" max-limit="3000" check-
type="NET" check-strategy="DISCOUNT"/>

  <personal-offer-budget-division-synchronize budget-eid="budzetzima2024">
    <personal-offer-budget-division-synchronize-element division-eid="firma1oddzial1" max-limit="3000.00"/>
    <personal-offer-budget-division-synchronize-element division-eid="firma1oddzial2" max-limit="4000.00"/>
  </personal-offer-budget-division-synchronize>

  <personal-offer eid="dedykowana001" store-eid="lublin" divisibility-strategy="DIVISIBLE" budget-eid="budzetzima2024"
offer-discount="5" offer-discount-type="CASCADE">
    <offer-contractor contractor-eid="firma1oddzial1"/>
    <offer-contractor-division-group group-eid="poziom1"/>
    <offer-store store-eid="lublin02"/>
    <positions>
      <position-visible product-eid="prod-sok1" available="true">
        <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
      </position-visible>
    </positions>
  </personal-offer>
</message>
```

```

</position-visible>
<position-limited product-eid="prod-sok2" availability="200">
  <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
</position-limited>
</positions>
<conditions duplication-strategy="MULTIPLE" order-multiplier-limit="10">
  <condition minimum="10" unit-eid="litr" context="EQUAL">
    <product product-eid="prod-sok1"/>
    <product product-eid="prod-sok2"/>
  </condition>
  <order-condition minimum="1000" currency="PLN"/>
  <order-condition-for-current-offer minimum="500" currency="PLN"/>
</conditions>
</personal-offer>
<personal-offer-i18n lang="pl" offer-eid="dedykowana001">
  <name>Oferta zimowa</name>
</personal-offer-i18n>

</message>

```

Element: personal-offer-budget - tworzenie Budżetu oferty dedykowanej

Przykład:

```

<personal-offer-budget eid="budzetzima2024" budget-code="zima2024" budget-name="Zima2024" max-limit="3000" check-
type="NET" check-strategy="DISCOUNT"/>

```

Tabela 170. Element: personal-offer-budget - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Budżetu ofert	CHR (255)	TAK
budget-code	Kod budżetu	CHR (255)	TAK
budget-name	Nazwa budżetu	CHR (255)	TAK
max-limit	Wartość budżetu - maksymalna kwota w ramach budżetu.	DEC (12,2)	NIE
check-type	Rodzaj kwoty - przyjmuje wartości: - NET - netto - GROSS - brutto	CHR (255)	NIE
check-strategy	Strategia wartości. Przyjmuje wartości: - DISCOUNT - Wartość rabatu udzielonego - FINAL_PRICE - Wartość całej oferty	CHR (255)	NIE

Element: personal-offer-budget-division-synchronize - synchronizacja Budżetów ofert dla Oddziałów kontrahentów



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'personal-offer-budget-division-synchronize-element'.

Przykład:

```

<personal-offer-budget-division-synchronize budget-eid="budzetzima2024">

```

```
<personal-offer-budget-division-synchronize-element division-eid="firma1oddzial1" max-limit="3000.00"/>
<personal-offer-budget-division-synchronize-element division-eid="firma1oddzial2" max-limit="4000.00"/>
</personal-offer-budget-division-synchronize>
```

Tabela 171. Element: *personal-offer-budget-division-synchronize* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
budget-eid	Identyfikator zewnętrzny synchronizowanego budżetu	CHR (255)	TAK

Element: *personal-offer-budget-division-synchronize-element* - element synchronizacji Budżetu i Oddziału kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'personal-offer-budget-division-synchronize'.

Tabela 172. Element: *personal-offer-budget-division-synchronize-element* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta, dla którego ustalana jest wartość Budżetu	CHR (255)	TAK
max-limit	Wartość budżetu dla Oddziału kontrahenta - maksymalna kwota w ramach Budżetu	DEC (12,2)	TAK

Element: *personal-offer* - tworzenie Oferty dedykowanej



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej Oferty dedykowanej, musi zostać wysłany element: 'personal-offer-i18n' dla tej Oferty, w języku bazowym konta.

W elemencie 'personal-offer' zagnieżdżone są elementy:

- offer-contractor
- offer-contractor-division-group
- offer-store
- positions
- conditions

Przykłady:

```
<personal-offer eid="dedykowana001" store-eid="lublin" divisibility-strategy="DIVISIBLE"
  budget-eid="budzetzima2024" offer-discount="5" offer-discount-type="CASCADE">
  <offer-contractor contractor-eid="firma1oddzial1"/>
  <offer-contractor-division-group group-eid="poziom1"/>
  <offer-store store-eid="lublin02"/>
  <positions>
    <position-visible product-eid="prod-sok1" available="true">
      <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
    </position-visible>
    <position-limited product-eid="prod-sok2" availability="200">
      <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
    </position-limited>
  </positions>
  <conditions duplication-strategy="MULTIPLE" order-multiplier-limit="10">
    <condition minimum="10" unit-eid="litr" context="EQUAL">
      <product product-eid="prod-sok1"/>
      <product product-eid="prod-sok2"/>
    </condition>
    <order-condition minimum="1000" currency="PLN"/>
  </conditions>
</personal-offer>
```

```
<order-condition-for-current-offer minimum="500" currency="PLN"/>
</conditions>
</personal-offer>
```

Tabela 173. Element: *personal-offer* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty dedykowanej</i>	CHR (255)	TAK
date-from	Początkowa data obowiązywania <i>Oferty dedykowanej</i>	DATETIME	NIE
date-to	Końcowa data obowiązywania <i>Oferty dedykowanej</i>	DATETIME	NIE
importance-delivery-date-from	Data ważności dostawy od - dla Sklepów z odwróconym systemem zamawiania	DATE	NIE
importance-delivery-date-to	Data ważności dostawy do - dla Sklepów z odwróconym systemem zamawiania	DATE	NIE
importance-delivery-date-strategy	Strategia ważności daty dostawy. Przyjmuje wartości: - HIDDEN - ukryta - VISIBLE - widoczna Domyślnie użyta: HIDDEN Dla Sklepów z odwróconym systemem zamawiania	CHR (255)	NIE
divisible	Czy oferta jest podzielna. Przyjmuje wartości: - true - podzielna; - false - niepodzielna;	BOOLEAN	NIE
divisibility-strategy	Strategia podzielności oferty. Nie działa, jeśli użyto: 'divisible'. Może przyjmować wartości: DIVISIBLE – Oferta podzielna - pozwala na kupowanie <i>Produktów</i> z Oferty pojedynczo. Dostępne tworzenie Warunków. Do Oferty podzielonej można dodać maksymalnie 300 pozycji. DIVISIBLE_SIMPLE - Oferta podzielna prosta - pozwala na kupowanie <i>Produktów</i> z Oferty pojedynczo. Tworzenie Warunków niedostępne. Do Oferty podzielnej prostej można dodać maksymalnie 1000 pozycji. NOT_DIVISIBLE - Oferta niepodzielna - zestaw produktów, który może być kupiony tylko raz, i zawiera taką ilość, jaką określono za pomocą dostępności <i>Produktów</i> (brak Warunków). Do Oferty niepodzielonej można dodać maksymalnie 300 pozycji. SET_OF_PRODUCTS – Zestaw - oferta niepodzielna, którą można kupić zgodnie z ustalonymi limitami i warunkami. Wszystkie pozycje Zestawu muszą mieć określone warunki. Do Zestawu można dodać maksymalnie 300 pozycji.	CHR (255)	TAK
available-for-all-contractors-divisions	Określa czy <i>Oferta dedykowana</i> jest dostępna dla wszystkich <i>Oddziałów kontrahenta</i>	BOOLEAN	NIE
available-in-all-stores	Określa czy <i>Oferta dedykowana</i> jest dostępna we wszystkich <i>Magazynach</i> (jeśli Sklep korzysta z wielu <i>Magazynów</i>)	BOOLEAN	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
add-cart-strategy	Sposób dodawania do koszyka. Dotyczy tylko Oferty niepodzielnej. Działa tylko przy ustawionych datach ważności dostawy. Dotyczy tylko Sklepów z odwróconym systemem zamawiania. Może przyjmować wartości: - MANUAL - Kupujący może dodać ofertę do zamówienia - AUTOMATIC - Oferta jest automatycznie dodawana do zamówienia, Kupujący może z niej zrezygnować	CHR(255)	NIE
tag	Tag synchronizacji. Jeśli ten sam tag jest używany w elemencie 'personal-offer-contractor-synchronize', zostaną one zsynchronizowane.	CHR (255)	NIE
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i> , do którego przypisana jest <i>Oferta dedykowana</i> . Może być używany tylko gdy Sklep korzysta z wielu <i>Magazynów</i>	CHR (255)	NIE
budget-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Budżetu ofert</i>	CHR (255)	NIE
offer-discount	Rabat ofertowy. Wartość procentowa. Ma zastosowanie, jeśli w 'offer-discount-type' wybrano wartość inną niż NONE	DEC (5,2)	NIE
offer-discount-type	Typ <i>Rabatu ofertowego</i> . Przyjmuje wartości: * NONE - brak rabatu * CASCADE - rabat kaskadowy względem ceny bazowej * ADDED - rabat sumowany względem ceny bazowej	CHR (255)	NIE
op-base-price-source	<i>Strategia wyboru źródła ceny wyjściowej</i> . Przyjmuje wartości: * PRODUCT - <i>Produkt</i> * PRICE_LIST - <i>Cennik</i>	CHR (255)	NIE

Element: offer-contractor - przypisywanie Oddziałów kontrahentów do Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elemencie 'personal-offer'.

Przykład:

```
<offer-contractor contractor-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 174. Element: offer-contractor - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK

Element: offer-contractor-division-group - przypisywanie Grup oddziałów kontrahentów do Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elemencie 'personal-offer'.

Przykład:

```
<offer-contractor-division-group group-eid="poziom1"/>
```

Tabela 175. Element: offer-contractor-division-group - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
group-eid	Identyfikator zewnętrzny Grupy oddziałów kontrahenta	CHR (255)	TAK

Element: offer-store - przypisywanie Magazynów do Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elemencie 'personal-offer'.

Przykład:

```
<offer-store store-eid="lublin02"/>
```

Tabela 176. Element: offer-store - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
store-eid	Identyfikator zewnętrzny Magazynu przypisywanego do Oferty dedykowanej	CHR (255)	TAK

Element: positions - dodawanie Pozycji (Produktów) do Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elemencie 'personal-offer'.

W elemencie zagnieżdżone są elementy:

- 'position-visible' - dotyczy Pozycji o dostępności prostej
- 'position-limited' - dotyczy Pozycji o dostępności ilościowej

Przykład:

```
<positions>
  <position-visible product-eid="prod-sok1" available="true">
    <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
  </position-visible>
  <position-limited product-eid="prod-sok1" availability="200">
    <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
  </position-limited>
</positions>
```

Element: position-visible - dodawanie do Oferty dedykowanej Pozycji (Produktów) o dostępności prostej



Element zagnieżdżony w elemencie 'positions'.



W elemencie zagnieżdżony jest element 'price'.

Tabela 177. Element: position-visible - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> dodawanego do <i>Oferty dedykowanej</i>	CHR (255)	TAK
available	Określa dostępność prostą <i>Produktu</i> w ramach <i>Oferty dedykowanej</i> . Przyjmuje wartości: • true – <i>Produkt</i> dostępny • false – <i>Produkt</i> niedostępny	BOOLEAN	TAK

Element: position-limited - dodawanie do Oferty dedykowanej Pozycji (Produktów) o dostępności ilościowej



Element zagnieżdżony w elemencie 'positions'.



W elemencie zagnieżdżony jest element 'price'.

Tabela 178. Element: position-limited - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> dodawanego do <i>Oferty dedykowanej</i>	CHR (255)	TAK
availability	Ilościowa dostępność <i>Produktu</i> dodanego do <i>Oferty dedykowanej</i> . Przyjmuje wartości liczbowe większe lub równe 0.	DEC(15,4)	TAK

Element: price - cena Pozycji (Produktów) dodawanych do Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elementach: 'position-limited' i 'position-visible'.

W elemencie może być wykorzystywany jeden z układów atrybutów:

- final-net, final-gross, currency
- base-net, base-gross, final-net, final-gross, currency)
- base-net, base-gross, final-net, final-gross, currency, percent-discount-rate
- percent-discount-rate

Tabela 179. Element: price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
base-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
final-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach .	DEC (17,2)	NIE
final-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach .	DEC (17,2)	NIE
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE
percent-discount-rate	Procentowa wartość rabatu	DEC (5,2)	NIE

W elemencie może być wykorzystywany jeden z układów atrybutów:

- final-net, final-gross, currency
- base-net, base-gross, final-net, final-gross, currency)
- base-net, base-gross, final-net, final-gross, currency, percent-discount-rate
- percent-discount-rate

Element: conditions - ustawianie Warunków i limitów Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elemencie 'personal-offer'.

W elemencie zagnieżdżone są elementy:

- condition
- order-condition
- order-condition-for-current-offer

Przykład:

```
<conditions duplication-strategy="MULTIPLE" order-multiplier-limit="10">
  <condition minimum="10" unit-eid="ml" context="EQUAL">
    <product product-eid="prod-sok1"/>
    <product product-eid="prod-sok2"/>
  </condition>
  <order-condition minimum="1000" currency="PLN"/>
  <order-condition-for-current-offer minimum="500" currency="PLN"/>
</conditions>
```

Tabela 180. Element: conditions - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
duplication-strategy	Określa <i>Strategię wielokrotnego zamawiania</i> - danej Oferty dedykowanej. Czyli czy daną Ofertę można zamawiać jedno czy wielokrotnie. Przyjmuje wartości: • SINGLE – Jednokrotna, oznacza, że w ramach jednego <i>Zamówienia</i> każdy z warunków musi być spełniony dokładnie jeden raz. Np. jeśli jeden z warunków Oferty mówi o tym, że dana Pozycja ma być kupiona w ilości dokładnie 3 sztuk, to tylko przy zakupie 3 sztuk warunek zostanie uznany za spełniony, i będzie można zakupić Ofertę. • MULTIPLE – Wielokrotna, oznacza, że w ramach jednego <i>Zamówienia</i> każdy z warunków Oferty musi być spełniony przynajmniej jeden raz, przy czym może też zostać spełniony wielokrotnie. Krotność będzie wyznaczona przez liczbę realizacji pierwszego warunku. Jeśli pierwszy warunek zostanie spełniony trzykrotnie, to każdy kolejny warunek musi być również spełniony trzykrotnie.	CHR (255)	NIE
order-multiplier-limit	Limit wielokrotności oferty. Ogranicza ilość zamówień, które można złożyć w ramach oferty. Warunek można spełnić warunek w ramach tego samego lub kilku zamówień w imieniu tego samego Kupującego. Ma zastosowanie tylko, jeśli duplication-strategy=MULTIPLE.	INT	NIE

Element: condition - warunek Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elemencie: 'conditions'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'product'.

Tabela 181. Element: condition - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
minimum	Ilość <i>Produktów</i> wymagana do spełnienia Warunku	DEC(15,4)	TAK
unit-eid	Jednostka, w której należy zamawiać <i>Produkty</i> dodane do Warunku. Jeśli Pozycje nie mają wspólnych jednostek, będzie to zawsze <i>Jednostka bazowa</i>	CHR (255)	NIE
context	Kontekst wartości podanej w atrybucie 'minimum'. Może przyjmować wartości: EQUAL – <i>Dokładnie ta ilość</i> - aby spełnić warunek, w <i>Zamówieniu</i> musi się znaleźć dokładnie taka ilość Pozycji, jaką określa atrybut 'minimum' MINIMUM – <i>Przynajmniej ta ilość</i> - aby spełnić warunek, w <i>Zamówieniu</i> musi się znaleźć nie mniejsza ilość Pozycji niż ta określona przez atrybut 'minimum'; MAXIMUM - <i>Maksymalnie ta ilość</i> - aby spełnić warunek, w <i>Zamówieniu</i> musi się znaleźć nie większa ilość Pozycji niż ta określona przez atrybut 'minimum'.	CHR (255)	NIE

Element: product - dodawanie Produktów do Warunków Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elemencie: 'condition'.

Tabela 182. Element: product - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , dla którego tworzony jest warunek	CHR (255)	TAK

Element: order-condition - Warunek kwotowy dla produktów spoza oferty



Element zagnieżdżony w elemencie: conditions.

Tabela 183. Element: order-condition - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
minimum	Wartość <i>Warunku kwotowego dla produktów spoza danej oferty</i> - aby możliwe było złożenie <i>Zamówienia</i> z daną Ofertą, w Koszyku muszą się znaleźć również <i>Produkty</i> spoza tej Oferty o wartości nie mniejszej niż określona kwota (przy spełnieniu pozostałych warunków)	DEC(15,4)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217 , np.: - PLN – złoty polski, - CHF – frank szwajcarski, - EUR – euro.	CHR (3)	NIE

Element: order-condition-for-current-offer - Warunek kwotowy dla produktów z oferty



Element zagnieżdżony w elemencie: conditions

Tabela 184. Element: order-condition-for-current-offer - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
minimum	Wartość Warunku kwotowego dla produktów z danej oferty - aby możliwe było złożenie Zamówienia z daną Ofertą, w Koszyku muszą się znaleźć Produkty z tej Oferty o wartości nie mniejszej niż określona kwota (przy spełnieniu pozostałych warunków);	DEC(15,4)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE

Element: personal-offer-i18n - dane opisowe Oferty dedykowanej

Przykład:

```
<personal-offer-i18n lang="pl" offer-eid="dedykowana001">
  <name>Oferta zimowa</name>
</personal-offer-i18n>
```

Tabela 185. Element: personal-offer-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Kod języka zgodny ze standardem ISO 639-1, np.: • pl • en • ro	CHR (2)	TAK
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny Oferty dedykowanej	CHR (255)	TAK

Tabela 186. Element: personal-offer-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Oferty dedykowanej	CHR (255)	TAK
description	Opis Oferty dedykowanej	CHR	NIE
leadin	Wprowadzenie do Oferty dedykowanej	CHR	NIE

Element: personal-offer-activity - aktywność Oferty dedykowanej

Przykład:

```
<personal-offer-activity offer-eid="dedykowana001" activity="true"/>
```

Tabela 187. Element: personal-offer-activity - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny Oferty dedykowanej	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
activity	Ustawienie aktywności <i>Oferty dedykowanej</i> . Przyjmuje wartości: • true – aktywna • false – nieaktywna	BOOLEAN	TAK

Element: personal-offer-contractor-synchronize - synchronizacja Produktów z ofertami Oddziału kontrahenta

W elemencie zagnieżdżone są elementy:

- offer-contractor-synchronize-position-visible
- offer-contractor-synchronize-position-limited

Przykład:

```
<personal-offer-contractor-synchronize contractor-eid="firma1oddzial1">
  <offer-contractor-synchronize-position-visible offer-eid="dedykowana001" available="true" product-eid="prod-sok1">
    <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
  </offer-contractor-synchronize-position-visible >
  <offer-contractor-synchronize-position-limited offer-eid="dedykowana002" product-eid="prod-sok1"
availability="154">
    <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
  </offer-contractor-synchronize-position-limited>
</personal-offer-contractor-synchronize>
```

Tabela 188. Element: personal-offer-contractor-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> przypisywanego do <i>Oferty dedykowanej</i>	CHR (255)	TAK
tag	Tag synchronizacji. Jeśli ten sam tag jest używany w elemencie 'personal-offer', zostaną one zsynchronizowane.	CHR (255)	NIE
sync-strategy	Strategia synchronizacji. Przyjmuje wartości: • DEFAULT (wartość domyślna) • SKIP_ABSENT	CHR (255)	NIE

Element: offer-contractor-synchronize-position-visible - synchronizacja elementów Oferty dedykowanej o dostępności prostej



Element zagnieżdżony w elemencie: 'personal-offer-contractor-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'price'.

Tabela 189. Element: offer-contractor-synchronize-position-visible - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> przypisywanego do <i>Oferty dedykowanej</i>	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty dedykowanej</i> , do której przypisywany jest <i>Produkt</i>	CHR (255)	TAK
available	Określa dostępność prostą <i>Produktu</i> w ramach <i>Oferty dedykowanej</i> . Przyjmuje wartości: • true – <i>Produkt</i> dostępny • false – <i>Produkt</i> niedostępny	BOOLEAN	TAK

Element: offer-contractor-synchronize-position-limited - synchronizacja elementów Oferty dedykowanej o dostępności ilościowej



Element zagnieżdżony w elemencie: 'personal-offer-contractor-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'price'.

Tabela 190. Element: offer-contractor-synchronize-position-limited - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> dodawanego do <i>Oferty dedykowanej</i>	CHR (255)	TAK
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty dedykowanej</i> , do której przypisywany jest <i>Produkt</i>	CHR (255)	TAK
availability	Ilościowa dostępność <i>Produktu</i> dodanego do <i>Oferty dedykowanej</i> . Przyjmuje wartości liczbowe większe lub równe 0.	DEC(15,4)	TAK

Element: price - cena Pozycji (Produktów) dodawanych do Oferty dedykowanej



Element zagnieżdżony w elementach: 'offer-contractor-synchronize-position-visible' i 'offer-contractor-synchronize-position-limited'.

Tabela 191. Element: price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
base-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
final-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach .	DEC (17,2)	NIE
final-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach .	DEC (17,2)	NIE
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE
percent-discount-rate	Procentowa wartość rabatu	DEC (5,2)	NIE

Oferta zwrotna (B2B / Hybrid)

Aby dodać nową *Ofertę zwrotną*, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **reverse-offer** - zawierający podstawowe informacje o *Ofercie zwrotnej*,
- **reverse-offer-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe *Oferty zwrotnej*, co najmniej w języku bazowym,

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <reverse-offer eid="zwrotna001" contractor-eid="firma1oddzial1" store-eid="lublin"/>
  <reverse-offer-i18n lang="pl" offer-eid="zwrotna001">
    <name>Oferta zwrotna Firma 1 Oddział 1</name>
  </reverse-offer-i18n>
  <reverse-offer-contractor-synchronize contractor-eid="firma1oddzial1">
    <offer-contractor-synchronize-position-limited product-eid="prod-sok1" offer-eid="zwrotna001" availability="100">
      <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
    </offer-contractor-synchronize-position-limited>
    <offer-contractor-synchronize-position-visible product-eid="prod-sok2" offer-eid="zwrotna001" available="true">
      <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
    </offer-contractor-synchronize-position-visible>
  </reverse-offer-contractor-synchronize>
</message>
```

Element: reverse-offer - podstawowe dane o Ofercie zwrotnej

Przykład:

```
<reverse-offer eid="zwrotna001" contractor-eid="firma1oddzial1" store-eid="lublin"/>
```

Tabela 192. Element: reverse-offer - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty zwrotnej</i>	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> . Wymagany tylko jeśli nie podano Identyfikatora e-Commerce Enterprise (contractor-iid).	CHR (255)	TAK
contractor-iid	Identyfikator e-Commerce Enterprise <i>Oddziału kontrahenta</i> . Wymagany tylko jeśli nie podano Identyfikatora zewnętrznego (contractor-eid).	INT	TAK
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	TAK jeśli Sklep korzysta z wielu <i>Magazynów</i>
date-from	Data od - data rozpoczęcia obowiązywania <i>Oferty zwrotnej</i>	DATETIME	NIE
date-to	Data do - data zakończenia obowiązywania <i>Oferty zwrotnej</i>	DATETIME	NIE
tag	Tag synchronizacji. Jeśli ten sam tag jest używany w elemencie reverse-offer-contractor-synchronize , zostaną one zsynchronizowane.	CHR (255)	NIE

Element: reverse-offer-i18n - dane opisowe Oferty zwrotnej

Przykład:

```
<reverse-offer-i18n lang="pl" offer-eid="zwrotna001">
  <name>Oferta zwrotna Firma 1 Oddział 1</name>
</reverse-offer-i18n>
```

Tabela 193. Element: reverse-offer-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty zwrotnej</i>	CHR (255)	TAK

Tabela 194. Element: reverse-offer-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa <i>Oferty zwrotnej</i>	CHR (255)	TAK
description	Opis <i>Oferty zwrotnej</i>	CHR	NIE
leadin	Wprowadzenie do <i>Oferty zwrotnej</i>	CHR	NIE

Element: reverse-offer-contractor-synchronize - synchronizacja Produktów z Ofertą zwrotną Oddziału kontrahenta

W elemencie zagnieżdżone są elementy:

- offer-contractor-synchronize-position-visible
- offer-contractor-synchronize-position-limited

Przykład:

```
<reverse-offer-contractor-synchronize contractor-eid="firma1oddzial1">
  <offer-contractor-synchronize-position-limited product-eid="prod-sok1" offer-eid="zwrotna001" availability="100">
    <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
  </offer-contractor-synchronize-position-limited>
  <offer-contractor-synchronize-position-visible product-eid="prod-sok2" offer-eid="zwrotna001" available="true">
    <price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
  </offer-contractor-synchronize-position-visible>
</reverse-offer-contractor-synchronize>
```

Tabela 195. Element: reverse-offer-contractor-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> . Wymagany tylko jeśli nie podano contractor-iid	CHR (255)	TAK
contractor-iid	Identyfikator e-Commerce Enterprise <i>Oddziału kontrahenta</i> . Wymagany tylko jeśli nie podano contractor-eid	INT	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
tag	Tag synchronizacji. Jeśli ten sam tag jest używany w elemencie reverse-offer , zostaną one zsynchronizowane.	CHR (255)	NIE
sync-strategy	Strategia synchronizacji. Przyjmuje wartości: - DEFAULT – przypisz wszystkie <i>Produkty</i>. Wartość domyślna - SKIP_ABSENT – pomini <i>Produkty</i> niedostępne	CHR (255)	NIE

Element: offer-contractor-synchronize-position-limited - synchronizacja elementów Oferty zwrotnej o dostępności ilościowej



Element zagnieżdżony w elemencie: 'reverse-offer-contractor-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'price'.

Tabela 196. Element: offer-contractor-synchronize-position-limited - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> dodawanego do <i>Oferty zwrotnej</i>	CHR (255)	TAK
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty zwrotnej</i> , do której przypisywany jest <i>Produkt</i>	CHR (255)	TAK
availability	Ilościowa dostępność <i>Produktu</i> dodanego do <i>Oferty zwrotnej</i> . Przyjmuje wartości liczbowe większe lub równe 0.	DEC(15,4)	NIE

Element: offer-contractor-synchronize-position-visible - synchronizacja elementów Oferty zwrotnej o dostępności prostej



Element zagnieżdżony w elemencie: 'reverse-offer-contractor-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'price'.

Tabela 197. Element: offer-contractor-synchronize-position-visible - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> przypisywanego do <i>Oferty zwrotnej</i>	CHR (255)	TAK
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oferty zwrotnej</i> , do której przypisywany jest <i>Produkt</i>	CHR (255)	TAK
available	Określa dostępność prostą <i>Produktu</i> w ramach <i>Oferty zwrotnej</i> . Przyjmuje wartości: - true – <i>Produkt</i> dostępny - false – <i>Produkt</i> niedostępny	BOOLEAN	TAK

Element: price - cena Pozycji (Produktów) dodawanych do Oferty zwrotnej



Element zagnieżdżony w elementach: 'offer-contractor-synchronize-position-visible' i 'offer-contractor-'

synchronize-position-limited'.

```
<price base-net="10" base-gross="12.3" final-net="10" final-gross="12.3" currency="PLN"/>
```

Tabela 198. Element: price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
base-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
final-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach .	DEC (17,2)	NIE
final-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - po obniżkach .	DEC (17,2)	NIE
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE
percent-discount-rate	Procentowa stawka rabatu	DEC (5,2)	NIE

Cennik (B2B / Hybrid)

Umożliwiają sprzedawanie *Produktów* w różnych cenach/z różnymi rabatami, zależnie od ustaleń z poszczególnymi *Oddziałami kontrahenta*. Dostępne są *Cenniki* grupowe i indywidualne. *Cenniki* nakładają nową ceną na cenę bazową *Produktów*.

Cennik indywidualny

Cennik indywidualny pozwala na dodawanie osobnego cennika dla pojedynczego *Oddziału kontrahenta*.

Aby dodać nowy *Cennik indywidualny*, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **contractor-price-individual**, - zawierający podstawowe informacje o *Cenniku indywidualnym*,
- **contractor-price-individual-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe *Cennika indywidualnego*, co najmniej w języku bazowym.

Przykład (dodawanie *Produktów* do *Cennika indywidualnego*):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <contractor-price-individual eid="cennik_ind001" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
  <contractor-price-individual-i18n lang="pl" contractor-price-eid="cennik_ind001">
    <name>Cennik Oddział 1</name>
  </contractor-price-individual-i18n>
  <contractor-price-individual-product-copy clear-before="true">
    <cont-price-prod-rawxml contractor-price-eid="cennik_ind001" product-eid="prod-sok1" base-gross="9.64" base-
net="8" currency="PLN"/>
    <cont-price-prod-rawxml contractor-price-eid="cennik_ind001" product-eid="prod-sok2" base-gross="9.64" base-
net="8" currency="PLN"/>
  </contractor-price-individual-product-copy>
</message>
```

Przykład (usuwanie *Produktów* z *Cennika indywidualnego*):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <contractor-price-individual-product-copy clear-before="true">
    <cont-price-prod-del-rawxml contractor-price-eid="cennik_ind001" product-eid="prod-sok1"/>
  </contractor-price-individual-product-copy>

</message>
```

Element: contractor-price-individual - dane podstawowe Cennika indywidualnego



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowego *Cennika indywidualnego*, musi zostać wysłany element: 'contractor-price-individual-i18n' dla tego Cennika, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<contractor-price-individual eid="cennik_ind001" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 199. Element: contractor-price-individual - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika indywidualnego</i>	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> , dla którego tworzony jest <i>Cennik indywidualny</i>	CHR (255)	TAK

Element: contractor-price-individual-i18n - dane opisowe Cennika indywidualnego

Przykład:

```
<contractor-price-individual-i18n lang="pl" contractor-price-eid="cennik_ind001">
  <name>Cennik Oddział 1</name>
</contractor-price-individual-i18n>
```

Tabela 200. Element: contractor-price-individual-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: - pl - en - ro	CHR (3)	TAK
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika indywidualnego</i>	CHR (255)	TAK

Tabela 201. Element: contractor-price-individual-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa <i>Cennika indywidualnego</i>	CHR (255)	TAK

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
details	Opis <i>Cennika indywidualnego</i>	CHR (255)	NIE

Element: contractor-price-individual-product-copy - dodawanie/usuwanie Produktów do/z Cennika indywidualnego

W elemencie zagnieżdżone są elementy:

- 'cont-price-prod-rawxml' (dodawanie *Produktów* do *Cennika indywidualnego*);
- 'cont-price-prod-del-rawxml' (usuwanie *Produktów* z *Cennika indywidualnego*).

Przykład - dodawanie Produktów do *Cennika indywidualnego*:

```
<contractor-price-individual-product-copy clear-before="true">
  <cont-price-prod-rawxml contractor-price-eid="cennik_ind001" product-eid="prod-sok1" base-gross="9.64" base-
net="8" currency="PLN"/>
  <cont-price-prod-rawxml contractor-price-eid="cennik_ind001" product-eid="prod-sok2" base-gross="9.64" base-
net="8" currency="PLN"/>
</contractor-price-individual-product-copy>
```

Przykład - usuwanie Produktów z *Cennika indywidualnego*:

```
<contractor-price-individual-product-copy clear-before="true">
  <cont-price-prod-del-rawxml contractor-price-eid="cennik_ind001" product-eid="prod-sok1"/>
</contractor-price-individual-product-copy>
```

Tabela 202. Element: contractor-price-individual-product-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
clear-before	Określa czy wyczyścić ceny <i>Produktów</i> z <i>Cennika indywidualnego</i> przed dodaniem kolejnych. Przyjmuje wartości: • true - wyczyść - jeśli lista zostanie wyczyszczona, nie ma konieczności usuwania <i>Produktów</i> za pomocą elementu: 'cont-price-prod-del-rawxml', przed dodaniem nowych cen. • false - nowe <i>Produkty</i> zostaną dopisane, do aktualnie istniejących w Cenniku	BOOLEAN	NIE

Element: cont-price-prod-rawxml - dodawanie Produktów do Cennika indywidualnego



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-price-individual-product-copy'.



W elemencie musi być zastosowany jeden z układów atrybutów:

- 'base-net', 'base-gross', 'currency'

LUB

- 'percent-discount-rate'

Tabela 203. Element: cont-price-prod-rawxml - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika indywidualnego</i> .	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> dodanego do <i>Cennika indywidualnego</i>	CHR (255)	TAK
unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki miary</i> , dla której ustalana jest cena dla danego <i>Produktu</i>	CHR(255)	NIE
unit-min-qty	Minimalna ilość <i>Produktu</i> , dla której naliczana jest cena z <i>Cennika indywidualnego</i>	DEC (15,4)	NIE
base-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
base-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
percent-discount-rate	Rabat procentowy	DEC	NIE
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE

Element: cont-price-prod-del-rawxml - usuwanie Produktów z Cennika indywidualnego



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-price-individual-product-copy'.

Tabela 204. Element: cont-price-prod-del-rawxml - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika indywidualnego</i>	CHR (255)	TAK
unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki miary</i> , dla której ma być usunięta cena danego <i>Produktu</i>	CHR(255)	NIE
unit-min-qty	Minimalna ilość <i>Produktu</i> , dla której naliczana jest cena z <i>Cennika indywidualnego</i> , która ma zostać usunięta	DEC (15,4)	NIE
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , który ma zostać usunięty z <i>Cennika indywidualnego</i>	CHR (255)	TAK

Element: contractor-price-individual-del - usuwanie Cennika indywidualnego

Przykład:

```
<contractor-price-individual-del contractor-price-eid="cennik_ind001"/>
```

Tabela 205. Element: contractor-price-individual-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika indywidualnego</i>	CHR (255)	TAK

Cennik grupowy

Cennik grupowy pozwala na dodawanie wspólnego cennika dla grupy Oddziałów kontrahentów.

Aby dodać nowy *Cennik grupowy*, w komunikacie muszą się znaleźć elementy:

- **contractor-price-group** - zawierający podstawowe informacje o *Cenniku grupowym*,
- **contractor-price-group-i18n** - zawierający podstawowe dane opisowe *Cennika grupowego*, co najmniej w języku bazowym.

Przykład dodawanie *Produktów* do *Cennika grupowego*:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <contractor-price-group eid="cennik_grupowy001" priority="10"/>
  <contractor-price-group-i18n lang="pl" contractor-price-eid="cennik_grupowy001">
    <name>Cennik grupowy 001</name>
  </contractor-price-group-i18n>
  <contractor-price-group-product-copy clear-before="true">
    <cont-price-prod-rawxml contractor-price-eid="cennik_grupowy001" product-eid="prod-sok1" base-gross="9.64"
base-net="8.00" currency="PLN"/>
    <cont-price-prod-rawxml contractor-price-eid="cennik_grupowy001" product-eid="prod-sok2" base-gross="9.64"
base-net="8.00" currency="PLN"/>
  </contractor-price-group-product-copy>
  <contractor-price-group-contractor contractor-price-eid="cennik_grupowy001" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
</message>
```

Przykład usuwanie *Produktów* z *Cennika grupowego*:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <contractor-price-group-product-copy clear-before="true">
    <cont-price-prod-del-rawxml contractor-price-eid="cennik_grupowy001" product-eid="prod-sok1"/>
  </contractor-price-group-product-copy>

</message>
```

Element: contractor-price-group - dane podstawowe Cennika grupowego



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowego *Cennika grupowego*, musi zostać wysłany element: 'contractor-price-group-i18n' dla tego Cennika, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<contractor-price-group eid="cennik_grupowy001" priority="10"/>
```

Tabela 206. Element: contractor-price-group - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK
priority	Priorytet <i>Cennika grupowego</i> . Im wyższa wartość tym niższy priorytet. Domyślna wartość: 0	INT	NIE

Element: contractor-price-group-i18n - dane opisowe Cennika grupowego

```
<contractor-price-group-i18n lang="pl" contractor-price-eid="cennik_grupowy001">
  <name>Cennik grupowy 001</name>
</contractor-price-group-i18n>
```

Tabela 207. Element: contractor-price-group-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny Cennika grupowego	CHR (255)	TAK

Tabela 208. Element: contractor-price-group-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Cennika grupowego	CHR (255)	TAK
details	Opis Cennika grupowego	CHR (255)	NIE

Element: contractor-price-group-product-copy - dodawanie/usuwanie Produktów do/z Cennika grupowego



W elemencie zagnieżdżone są elementy:

- 'cont-price-prod-rawxml' (dodawanie Produktów do Cennika grupowego);
- 'cont-price-prod-del-rawxml' (usuwanie Produktów z Cennika grupowego).

Przykład - dodawanie Produktów do Cennika grupowego:

```
<contractor-price-group-product-copy clear-before="true">
  <cont-price-prod-rawxml contractor-price-eid="cennik_grupowy001" product-eid="prod-sok1" base-gross="9.64" base-net="8.00" currency="PLN"/>
  <cont-price-prod-rawxml contractor-price-eid="cennik_grupowy001" product-eid="prod-sok2" base-gross="9.64" base-net="8.00" currency="PLN"/>
</contractor-price-group-product-copy>
```

Przykład - usuwanie Produktów z Cennika grupowego:

```
<contractor-price-group-product-copy clear-before="true">
  <cont-price-prod-del-rawxml contractor-price-eid="cennik_grupowy001" product-eid="prod-sok1"/>
</contractor-price-group-product-copy>
```

Tabela 209. Element: contractor-price-group-product-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
clear-before	Określa czy wyczyścić ceny <i>Produktów</i> z <i>Cennika grupowego</i> przed dodaniem kolejnych. Przyjmuje wartości: • true - wyczyść - jeśli lista zostanie wyczyszczona, nie ma konieczności usuwania <i>Produktów</i> za pomocą elementu: 'cont-price-prod-del-rawxml', przed dodaniem nowych cen; • false - nowe <i>Produkty</i> zostaną dopisane, do aktualnie istniejących w Cenniku;	BOOLEAN	NIE

Element: cont-price-prod-rawxml - dodawanie Produktów do Cennika grupowego



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-price-group-product-copy'.



W elemencie musi być zastosowany jeden z układów atrybutów:

- 'base-net', 'base-gross', 'currency' LUB
- 'percent-discount-rate'

Tabela 210. Element: cont-price-prod-rawxml - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika grupowego</i> .	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> dodanego do <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK
unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki miary</i> , dla której ustalana jest cena dla danego <i>Produktu</i>	CHR(255)	NIE
unit-min-qty	Minimalna ilość <i>Produktu</i> , dla której naliczana jest cena z <i>Cennika grupowego</i>	DEC (15,4)	NIE
base-net	Cena netto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
base-gross	Cena brutto jednostki bazowej <i>Produktu</i> - przed obniżkami .	DEC (17,2)	NIE
percent-discount-rate	Rabat procentowy	DEC	NIE
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE

Element: cont-price-prod-del-rawxml - usuwanie Produktów z Cennika grupowego



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contractor-price-group-product-copy'.

Tabela 211. Element: cont-price-prod-del-rawxml - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK
unit-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Jednostki miary</i> , dla której ma być usunięta cena danego <i>Produktu</i>	CHR(255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
unit-min-qty	Minimalna ilość <i>Produktu</i> , dla której naliczana jest cena z <i>Cennika grupowego</i> , która ma zostać usunięta	DEC (15,4)	NIE
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , który ma zostać usunięty z <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK

Element: contractor-price-group-contractor - przypisywanie Oddziałów kontrahenta do Cennika grupowego



Umożliwia przypisanie wielu *Oddziałów kontrahenta* do *Cennika grupowego* równocześnie.

Przykład:

```
<contractor-price-group-contractor contractor-price-eid="cennik_grupowy001" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 212. Element: contractor-price-group-contractor - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> przypisywanego do <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK

Element: contractor-price-group-contractor-del - usuwanie przypisania Oddziałów kontrahenta do Cennika grupowego

Przykład:

```
<contractor-price-group-contractor-del contractor-price-eid="cennik_grupowy001" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 213. Element: contractor-price-group-contractor-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> odpisywanego od <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK

Element: contractor-price-group-del - usuwanie Cennika grupowego

Przykład:

```
<contractor-price-group-del contractor-price-eid="cennik_grupowy001"/>
```

Tabela 214. Element: contractor-price-group-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-price-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Cennika grupowego</i>	CHR (255)	TAK

Program lojalnościowy

Element: loyalty-manual-transaction - ręczne dodawanie/odejmowanie punktów w Programie lojalnościowym

Przykład - dodawanie punktów dla klienta indywidualnego (B2C):

```
<loyalty-manual-transaction contractor-type="CLIENT" contractor-eid="julianowak1" eid="loyalty001" value="100" type="EARNING">
  <comment>Punkty na start</comment>
</loyalty-manual-transaction>
```

Przykład - dodawanie punktów dla Oddziału kontrahenta (B2B/Hybrid):

```
<loyalty-manual-transaction contractor-type="DIVISION" contractor-eid="firma1oddzial1" eid="loyalty002" value="100" type="EARNING">
  <comment>Punkty na start</comment>
</loyalty-manual-transaction>
```

Tabela 215. Element: loyalty-manual-transaction - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-type	Typ uczestnika Programu lojalnościowego. Przyjmuje wartości: - CLIENT - Klient - na kontach B2C - DIVISION - Oddział kontrahenta - na kontach B2B/Hybrid, gdy Kontekst zbierania punktów zdefiniowano dla Oddziału kontrahenta; - COMPANY - Kontrahent - na kontach B2B/Hybrid, gdy Kontekst zbierania punktów zdefiniowano dla Kontrahenta;	CHR(255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny odpowiednio: Klienta, Oddziału kontrahenta, Kontrahenta	CHR (255)	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny transakcji	CHR (255)	TAK
value	Ilość dodawanych/odejmowanych punktów Programu lojalnościowego	INT	TAK
type	Typ transakcji. Przyjmuje wartości: - EARNING - dodawanie punktów (punkty zarobione) - SPENDING - odejmowanie punktów (punkty wydane)	CHR (255)	TAK
date	Data transakcji	DATETIME	NIE

Tabela 216. Element: loyalty-manual-transaction - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do operacji ręcznego dodawania/odejmowania punktów z Programu lojalnościowego	CHR (10000)	NIE

Targety kontrahentów (B2B / Hybrid)

Element: target - tworzenie i aktualizacja Targetów zewnętrznych



Wewnątrz elementu zagnieżdżone są elementy złożone: 'name', 'description', 'period'

Przykład:

```
<target target-eid="target001" value="100" active="true" target-value-context="PERCENTAGE" contractor-type="DIVISION">
  <name lang="pl" value="Target001"/>
  <description lang="pl" value="Target noworoczny"/>
  <period from="2024-11-15" to="2025-01-22"/>
</target>
```

Tabela 217. Element: target - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
target-eid	Identyfikator zewnętrzny Targetu	CHR (255)	TAK
value	Wartość liczbową targetu	DEC (19,2)	TAK
active	Określa czy Target jest aktywny. Przyjmuje wartości: • true - aktywny • false - nieaktywny Wartość domyślna: true	BOOLEAN	NIE
target-value-context	Kontekst wartości Targetu. Przyjmuje wartości: * BOOLEAN * CURRENCY * PERCENTAGE * NUMBER	CHR (255)	NIE
target-role	Rola Targetu. Przyjmuje wartości: • TARGET • LIMIT Wartość domyślna: TARGET	CHR(255)	NIE
contractor-type	Typ kontrahenta. Przyjmuje wartości: • CLIENT - Użytkownik • DIVISION - Oddział kontrahenta • COMPANY - Kontrahent	CHR (255)	TAK
order	Kolejność Targetu	INT	NIE

Element: name - nazwa Targetu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'target'.

Tabela 218. Element: name - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK
value	Nazwa Targetu w danym języku	CHR (255)	TAK

Element: description - opis Targetu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'target'.

Tabela 219. Element: description - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK
value	Opis Targetu w danym języku	CHR (255)	TAK

Element: period - daty obowiązywania Targetu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'target'.

Tabela 220. Element: period - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
from	Data od	DATE	NIE
to	Data do	DATE	NIE

Element: target-activity - zmiana aktywności Targetu

Przykład:

```
<target-activity target-eid="target001" activity="true"/>
```

Tabela 221. Element: target-activity - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
target-eid	Identyfikator zewnętrzny Targetu	CHR (255)	TAK
activity	Określenie czy Target jest aktywny, czy też nie. Przyjmuje wartości: • true - aktywny • false - nieaktywny	BOOLEAN	TAK

Element: targets-value-synchronize - synchronizacja wartości Targetu



W elemencie zagnieżdżony jest element złożony: 'target-contractor-value'.

Przykład:

```
<targets-value-synchronize>
  <target-contractor-value eid="target001wartosc001" target-eid="target001" value="0" division-eid="firma1oddzial1">
    <period from="2024-11-15" to="2024-11-30"/>
  </target-contractor-value>
</targets-value-synchronize>
```

Element: target-contractor-value - wartość Targetu dla Kontrahenta/Oddziału kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'targets-value-synchronize'.



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element złożony: 'period'.

Przykład:

```
<target-contractor-value eid="target001wartosc001" target-eid="target001" value="10" division-eid="firma1oddzial1">
  <period from="2024-11-15" to="2024-11-30"/>
</target-contractor-value>
```

Tabela 222. Element: target-contractor-value - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny wartości <i>Targetu</i>	CHR (255)	TAK
target-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Targetu</i>	CHR (255)	TAK
value	Wartość <i>Targetu</i>	DEC (19,2)	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
client-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Użytkownika</i>	CHR (255)	NIE

Element: period - daty obowiązywania Targetu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'target-contractor-value'.

Przykład:

```
<period from="2021-03-22" to="2023-03-23"/>
```

Tabela 223. Element: period - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
from	Data od	DATE	NIE
to	Data do	DATE	NIE

Limity kupieckie (B2B / Hybrid)



Limit kupiecki należy najpierw aktywować w konfiguracji Sklepu.

Element: merchant-limit - definiowanie Limitu kupieckiego

Przykład:

```
<merchant-limit company-eid="firma1" due-limit="5000.00" days-limit="30" block-strategy="BLOCK"/>
```

Tabela 224. Element: merchant-limit - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano 'company-iid')
company-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	INT	TAK (jeśli nie podano 'company-eid')
due-limit	Kwota limitu	DEC (17,2)	NIE
due-limit-currency	Waluta limitu. Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217 , np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE
days-limit	Limit dni przeterminowania	INT	NIE
block-strategy	Strategia blokowania. Przyjmuje wartości: • BLOCK – <i>Blokuj</i> • NO_BLOCK – <i>Nie blokuj</i> • BLOCK_EXCEEDED_DAYS – <i>Blokuj dla przeterminowanych należności</i> • BLOCK_EXCEEDED_DUE – <i>Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu</i> • BLOCK_EXCEEDED_DAYS_AND_DUE – <i>Blokuj dla przeterminowanych należności powyżej limitu</i> • BLOCK_EXCEEDED_DAYS_OR_DUE – <i>Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu lub przeterminowanych</i> • CUSTOM	CHR (255)	TAK

Kontrakty (B2B / Hybrid)

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
```

```

<contract-synchronize contract-eid="kontrakt001" division-eid="firma1oddzial1" number="001"
  name="Kontrakt001" producerNumber="H/{{eid}}" producer="Producent001"
  date-from="2024-11-01" date-to="2024-12-31">
  <contract-attribute-element key="Rabat" value="10%"/>
  <description>Kontrakt na dodatkową sprzedaż produktów Producenta001</description>
</contract-synchronize>
<contract-resource-pdf contract-eid="kontrakt001" file-name="zalacznikkontraktu001" file-eid="zalacznik001"/>
<file-pdf eid="zalacznik001">
  <data>
    JVBERi0xLjcNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBLL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIF
    +XSAvUHJldiA0MzQ0OC9YUmVmU3RtIDQzMtAxPj4NCnN0YXJ0eHJlZg0KNDQ0
    NDQNCiUlRU9G
  </data>
</file-pdf>
<contract-sign contract-eid="kontrakt001">
  <signer>
    <email>jankowalski@firma1.pl</email>
    <firstName>Jan</firstName>
    <lastName>Kowalski</lastName>
    <username>jankowalski</username>
    <phone>111222333</phone>
  </signer>
</contract-sign>
</message>

```

Element: contract-synchronize - synchronizacja komunikatu Kontraktu

Przykład:

```

<contract-synchronize contract-eid="kontrakt001" division-eid="firma1oddzial1" number="001"
  name="Kontrakt001" producerNumber="H/{{eid}}" producer="Producent001"
  date-from="2024-11-01" date-to="2024-12-31">
  <contract-attribute-element key="Rabat" value="10%"/>
  <description>Kontrakt na dodatkową sprzedaż produktów Producenta001</description>
</contract-synchronize>

```



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element złożony: 'contract-attribute-element'.

Tabela 225. Element: contract-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contract-eid	Identyfikator zewnętrzny Kontraktu	CHR (255)	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano division-iid)
division-iid	Identyfikator wewnętrzny Oddziału kontrahenta	INT	TAK (jeśli nie podano division-eid)
number	Numer Kontraktu	CHR (255)	TAK
name	Nazwa Kontraktu	CHR (255)	TAK
producerNumber	Numer referencyjny kontraktu	CHR (255)	TAK
producer	Nazwa Producenta	CHR (255)	TAK
date-from	Data rozpoczęcia Kontraktu	DATE	TAK
date-to	Data zakończenia Kontraktu	DATE	TAK

Tabela 226. Element: contract-synchronize - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
description	Opis <i>Kontraktu</i>	CHR (10000)	NIE

Element: contract-attribute-element - atrybuty Kontraktu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contract-synchronize'.

Tabela 227. Element: contract-attribute-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
key	Klucz atrybutu <i>Kontraktu</i>	CHR (255)	TAK
value	Wartość atrybutu <i>Kontraktu</i>	CHR (255)	TAK

Element: contract-resource-pdf - dodawanie załącznika PDF do Kontraktu



Aby element 'contract-resource-pdf' został przetworzony, musi być przesyłany razem z elementem: 'file-pdf'.

Przykład:

```
<contract-resource-pdf contract-eid="kontrakt001" file-name="załącznikkontraktu001" file-eid="załącznik001"/>
```

Tabela 228. Element: contract-resource-pdf - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contract-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontraktu</i>	CHR (255)	TAK
file-name	Nazwa pliku załącznika <i>Kontraktu</i>	CHR (255)	TAK
file-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku załącznika <i>Kontraktu</i>	CHR (255)	TAK
tag	Tag pliku załącznika <i>Kontraktu</i>	CHR (255)	NIE

Element: file-pdf - dodawanie pliku załącznika PDF do Kontraktu



Element musi być przesyłany razem z elementem: 'contract-resource-pdf' inaczej nie zostanie przetworzony.

Przykład:

```
<file-pdf eid="załącznik001">
  <data>
    JVBERi0xLjcNCiW1tbW1DQoxIDAQb2JqDQo8PC9UeXB1L0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIF
    +XSAvUHJ1diA0MzQ0OC9YUmVmU3RtIDQzMtAxPj4NCnN0YXJ0eHJlZg0KNDQ0
    NDQNCiU1RU9G
  </data>
</file-pdf>
```

Tabela 229. Element: file-pdf - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku pdf	CHR (255)	TAK

Tabela 230. Element: file-pdf - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK

Element: contract-sign - informacje o podpisaniu Kontraktu



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element złożony: 'signer'.

Przykład:

```
<contract-sign contract-eid="kontrakt001">
  <signer>
    <email>jankowalski@firma1.pl</email>
    <firstName>Jan</firstName>
    <lastName>Kowalski</lastName>
    <username>jankowalski</username>
    <phone>111222333</phone>
  </signer>
</contract-sign>
```

Tabela 231. Element: contract-sign - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contract-eid	Identyfikator zewnętrzny Kontraktu	CHR (255)	TAK

Element: signer - informacje o podpisującym Kontrakt



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contract-sign'.

Tabela 232. Element: signer - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email podpisującego Kontrakt	CHR (255)	TAK
firstName	Imię podpisującego Kontrakt	CHR (255)	NIE
lastName	Nazwisko podpisującego Kontrakt	CHR (255)	NIE
username	Nazwa użytkownika podpisującego Kontrakt	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu podpisującego Kontrakt	CHR (255)	NIE

Opiekunowie klienta

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <customer-assistant eid="opiekun001" notify-about-order="false" notify-about-contact-question="false"
    notify-about-expiration-date="true" notify-about-assign-new-contractor="true" visible="true"
    activity="true">
    <first-name>Julian</first-name>
    <last-name>Kowalski</last-name>
    <phone>123456789</phone>
    <mobile>987654321</mobile>
    <email>juliankowalski@firma1.pl</email>
    <description>Opiekun firmy 1</description>
  </customer-assistant>
```

```
<customer-assistant-contractor customer-assistant-eid="opiekun001" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
</message>
```

Element: customer-assistant - dodawanie informacji o Opiekunie klienta

Przykład:

```
<customer-assistant eid="opiekun001" notify-about-order="false" notify-about-contact-question="false"
  notify-about-expiration-date="true" notify-about-assign-new-contractor="true"
  visible="true" activity="true">
  <first-name>Julian</first-name>
  <last-name>Kowalski</last-name>
  <phone>123456789</phone>
  <mobile>987654321</mobile>
  <email>juliankowalski@firma1.pl</email>
  <description>Opiekun firmy 1</description>
</customer-assistant>
```

Tabela 233. Element: customer-assistant - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Opiekuna klienta</i>	CHR (255)	TAK
notify-about-order	Informuj o nowych zamówieniach. Przyjmuje wartości: - true - powiadomienie włączone - false - powiadomienie wyłączone (wartość domyślna)	BOOLEAN	NIE
notify-about-contact-question	Informuj o zapytaniach kontaktowych. Przyjmuje wartości: - true - powiadomienie włączone - false - powiadomienie wyłączone (wartość domyślna)	BOOLEAN	NIE
notify-about-expiration-date	Informuj o dacie wygaśnięcia umowy kontrahenta. Przyjmuje wartości: - true - powiadomienie włączone - false - powiadomienie wyłączone (wartość domyślna)	BOOLEAN	NIE
notify-about-assign-new-contractor	Informuj o przypisaniu nowego oddziału. Przyjmuje wartości: - true - powiadomienie włączone - false - powiadomienie wyłączone (wartość domyślna)	BOOLEAN	NIE
visible	Określa czy dany <i>Opiekun klienta</i> jest widoczny w Sklepie. Przyjmuje wartości: - true - widoczny (wartość domyślna) - false - niewidoczny	BOOLEAN	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
activity	Określa czy <i>Opiekun klienta</i> jest aktywny. Przyjmuje wartości: • true - aktywny • false - nieaktywny (wartość domyślna)	BOOLEAN	NIE

Tabela 234. Element: customer-assistant - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
first-name	Imię <i>Opiekuna klienta</i>	CHR (255)	TAK
last-name	Nazwisko <i>Opiekuna klienta</i>	CHR (255)	TAK
phone	Numer telefonu <i>Opiekuna klienta</i>	CHR (255)	NIE
mobile	Numer telefonu komórkowego <i>Opiekuna klienta</i>	CHR (255)	NIE
email	Adres email <i>Opiekuna klienta</i>	CHR (255)	NIE
description	Opis <i>Opiekuna klienta</i>	CHR (255)	NIE

Element: customer-assistant-contractor - przypisywanie Opiekuna klienta do Oddziału kontrahenta

Przykład:

```
<customer-assistant-contractor customer-assistant-eid="opiekun001" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 235. Element: customer-assistant-contractor - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
customer-assistant-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Opiekuna klienta</i>	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
contractor-type	Typ. Przyjmuje wartości: • DIVISION - Oddział kontrahenta • COMPANY - Kontrahent Domyślna wartość: DIVISION.	CHR(255)	NIE

Element: customer-assistant-contractor-synchronize - synchronizacja Opiekunów klientów z Oddziałem kontrahenta



W elemencie zagnieżdżony jest element: customer-assistant-contractor-synchronize-element

Przykład:

```
<customer-assistant-contractor-synchronize contractor-eid="firma1oddzial1">
  <customer-assistant-contractor-synchronize-element customer-assistant-eid="opiekun001"/>
  <customer-assistant-contractor-synchronize-element customer-assistant-eid="opiekun002"/>
</customer-assistant-contractor-synchronize>
```

Tabela 236. Element: customer-assistant-contractor-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
contractor-type	Typ. Przyjmuje wartości: - DIVISION - Oddział kontrahenta - COMPANY - Kontrahent Domyślna wartość: DIVISION.	CHR(255)	NIE

Element: customer-assistant-contractor-synchronize-element - element synchronizacji



Element zagnieżdżony w elemencie 'customer-assistant-contractor-synchronize'.

Tabela 237. Element: customer-assistant-contractor-synchronize-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
customer-assistant-eid	Identyfikator zewnętrzny Opiekuna klienta	CHR (255)	TAK

Element: customer-assistant-contractor-del - usuwanie przypisania Opiekuna klienta do Oddziału kontrahenta

Przykład:

```
<customer-assistant-contractor-del customer-assistant-eid="opiekun002" contractor-eid="firma1oddzial1"/>
```

Tabela 238. Element: customer-assistant-contractor-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
customer-assistant-eid	Identyfikator zewnętrzny Opiekuna klienta	CHR (255)	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta /Kontrahenta	CHR (255)	TAK
contractor-type	Typ. Przyjmuje wartości: - DIVISION - Oddział kontrahenta - COMPANY - Kontrahent Domyślna wartość: DIVISION.	CHR(255)	NIE

Element: customer-assistant-del - usuwanie Opiekuna klienta

Przykład:

```
<customer-assistant-del customer-assistant-eid="opiekun001"/>
```

Tabela 239. Element: customer-assistant-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
customer-assistant-eid	Identyfikator zewnętrzny Opiekuna klienta	CHR (255)	TAK

Metody dostawy/płatności

Element: delivery-set-eid - zmiana identyfikatora zewnętrznego Metody dostawy

Przykład:

```
<delivery-set-eid iid="1004" eid="dostawa001"/>
```

Tabela 240. Element: delivery-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Metody dostawy	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Metody dostawy	CHR (255)	TAK

Element: payment-set-eid - zmiana identyfikatora zewnętrznego Metody płatności

Przykład:

```
<payment-set-eid iid="1004" eid="platnosc001"/>
```

Tabela 241. Element: payment-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Metody płatności	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Metody płatności	CHR (255)	TAK

Element: delivery-receipt-point-synchronize - synchronizacja Punktu odbioru z Metodą dostawy



W elemencie zagnieżdżony jest element: delivery-receipt-point-element.

Przykład:

```
<delivery-receipt-point-synchronize delivery-eid="dostawa001">
  <delivery-receipt-point-element address-eid="adres_punkt1" order="12"/>
</delivery-receipt-point-synchronize>
```

Tabela 242. Element: delivery-receipt-point-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
delivery-eid	Identyfikator zewnętrzny Metody dostawy	CHR (255)	TAK

Element: delivery-receipt-point-element - synchronizacja adresu Punktu odbioru z Metodą dostawy



Element zagnieżdżony w elemencie: 'delivery-receipt-point-synchronize'.

Tabela 243. Element: delivery-receipt-point-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu Punktu odbioru	CHR (255)	TAK
order	Kolejność adresów Punktów odbioru - im niższa liczba, tym wyższy priorytet	INT	TAK



Żeby przetworzony został element 'delivery-receipt-point-synchronize' - zawierający atrybut 'address-eid' musi istnieć/zostać przesłany element address z tym samym eid - patrz: ADRESY.

Przykładowy komunikat adresu Punktu odbioru:

```
<address eid="adres_punkt1">
  <firm-name>Punkt nr 1</firm-name>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Żółta 11</street>
  <zip-code>20-001</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  <pickup-address-code>PKT001</pickup-address-code>
</address>
```

Element: delivery-zip-code-synchronize - synchronizacja kodów pocztowych z Metodą dostawy



W elemencie zagnieżdżony jest element: delivery-zip-code-element.

Przykład:

```
<delivery-zip-code-synchronize delivery-eid="dostawa001">
  <delivery-zip-code-element address-eid="adres_punkt1" order="12"/>
</delivery-zip-code-synchronize>
```

Tabela 244. Element: delivery-zip-code-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
delivery-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Metody dostawy</i>	CHR (255)	TAK

Element: delivery-zip-code-element - synchronizacja kodów pocztowych z Metodą dostawy



Element zagnieżdżony w elemencie: 'delivery-zip-code-synchronize'.

Tabela 245. Element: delivery-zip-code-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
pattern	Wzór kodu pocztowego	CHR (255)	TAK

Element: division-receipt-point-synchronize - synchronizacja Punktu odbioru z Oddziałem kontrahenta



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'division-receipt-point-element'.

Przykład:

```
<division-receipt-point-synchronize division-eid="firma1oddzial1" delivery-eid="dostawa001">
  <division-receipt-point-element address-eid="adres_punkt1"/>
</division-receipt-point-synchronize>
```

Tabela 246. Element: division-receipt-point-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
delivery-eid	Identyfikator zewnętrzny Metody dostawy	CHR (255)	TAK

Element: division-receipt-point-element - synchronizacja adresu Punktu odbioru z Oddziałem kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'division-receipt-point-synchronize'.

Tabela 247. Element: division-receipt-point-element - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK

Zamówienia

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <order-synchronize order-eid="zamowienie001" number-postfix="INT" division-eid="firma1oddzial1"
    order-response-number="123456" order-response-date="2024-11-25T15:00:00" base-currency="PLN"
    count-direction="net" order-base-net-sum="110.00" order-base-gross-sum="135.46"
    store-eid="lublin" status-code="WAITING_FOR_PAYMENT" order-source="INTERNAL"
    order-process-type="ECOMMERCE">

    <delivery-date>
      <date>2025-02-13T15:00:00</date>
    </delivery-date>

    <payment-delivery-position payment-eid="platnosc007" delivery-eid="dostawa001"
      base-price-net="0" base-price-gross="0" vat="0" vat-value="0" pickup-code="123456">
      <tracking-number>123456789</tracking-number>
      <delivery-details key="distribution_point" value="PKT001"/>
    </payment-delivery-position>

    <product-position product-position-eid="1" product-eid="prod-sok1" quantity="10" base-price-net="10.00"
      total-base-price-net="100.00" base-price-gross="12.30" total-base-price-gross="123.00" vat="23"
      vat-value="23.00" expected-realization-date="2025-02-13"/>

    <product-position-offer product-position-iid="1" product-eid="prod-sok2" quantity="1" base-price-net="10.00"
      total-base-price-net="10.00" base-price-gross="12.46" total-base-price-gross="12.46" vat="23"
      vat-value="23.00" expected-realization-date="2025-02-13">
    <comment>pozycja dodatkowa</comment>
    <attribute eid="atrybut_pozycji_zamowienia001" value="true"/>
  </product-position-offer>

  <address-invoice>

    <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
    <id-number>3757670117</id-number>
    <id-number-type>NIP</id-number-type>
```

```

    <gln>123456</gln>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Nowa 1/1</street>
    <zip-code>20-539</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  </address-invoice>

  <address-delivery>
    <firstname>Jan</firstname>
    <lastname>Kowalski</lastname>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Gwarna 11</street>
    <zip-code>20-001</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
  </address-delivery>

</order-synchronize>
</message>

```

Element: order-synchronize - synchronizacja danych Zamówienia

Tworzenie nowego *Zamówienia* i aktualizacja danych *Zamówienia*.

W elemencie zagnieżdżone są elementy proste:

- comment
- customer-number

W elemencie zagnieżdżone są również złożone elementy:

- attribute
- delivery-date
- payment-delivery-position
- product-position-offer
- product-position
- address-invoice
- address-delivery
- address-pickup

Przykład:

```

<order-synchronize order-eid="zamowienie001" number-postfix="INT" division-eid="firma1oddzial1"
  order-response-number="123456" order-response-date="2024-11-25T15:00:00" base-currency="PLN"
  count-direction="net" order-base-net-sum="110.00" order-base-gross-sum="135.46"
  store-eid="lublin" status-code="WAITING_FOR_PAYMENT" order-source="INTERNAL"
  order-process-type="ECOMMERCE">

  <delivery-date>
    <date>2025-02-13T15:00:00</date>
  </delivery-date>

  <payment-delivery-position payment-eid="platnosc007" delivery-eid="dostawa001" base-price-net="0"
    base-price-gross="0" vat="0" vat-value="0" pickup-code="123456">

  <tracking-number>123456789</tracking-number>
  <delivery-details key="distribution_point" value="PKT001"/>
</payment-delivery-position>

```

```

<product-position product-position-eid="1" product-eid="prod-sok1" quantity="10" base-price-net="10.00"
    total-base-price-net="100.00" base-price-gross="12.30" total-base-price-gross="123.00"
    vat="23" vat-value="23.00" expected-realization-date="2025-02-13"/>

<product-position-offer product-position-iid="1" product-eid="prod-sok2" quantity="1" base-price-net="10.00"
    total-base-price-net="10.00" base-price-gross="12.46" total-base-price-gross="12.46"
    vat="23" vat-value="23.00" expected-realization-date="2025-02-13">
<comment>pozycja dodatkowa</comment>
<attribute eid="atrybut_pozycji_zamowienia001" value="true"/>
</product-position-offer>

<address-invoice>

    <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
    <id-number>3757670117</id-number>
    <id-number-type>NIP</id-number-type>
    <gln>123456</gln>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Nowa 1/1</street>
    <zip-code>20-539</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
</address-invoice>

<address-delivery>
    <firstname>Jan</firstname>
    <lastname>Kowalski</lastname>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Gwarna 11</street>
    <zip-code>20-001</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
</address-delivery>

</order-synchronize>

```

Tabela 248. Element: order-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Zamówienia</i>	INT	TAK (jeśli nie jest podany order-eid)
order-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	TAK (jeśli nie jest podany order-iid)
number-postfix	Dodatkowy postfix numeru zamówienia	CHR(64)	NIE
distribution-point-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Punktu dystrybucji</i>	CHR(255)	NIE
division-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK - do utworzenia <i>Zamówienia</i>
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
order-response-number	Numer potwierdzenia zamówienia	CHR (255)	TAK
order-response-date	Data potwierdzenia zamówienia	DATETIME	TAK
user	Autor zmian	CHR(255)	NIE
base-currency	Waluta bazowa dla zamówienia	CHR (255)	TAK
count-direction	Informacja o tym, czy podawane ceny są cenami netto, czy brutto. Przyjmuje wartości: - NET - netto - GROSS - brutto	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
foreign-currency	Waluta obca <i>Zamówienia</i> (inna niż waluta bazowa)	CHR (255)	NIE
currency-rate	Kurs waluty obcej <i>Zamówienia</i> w stosunku do waluty bazowej	DEC (14,8)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
status-code	Kod statusu <i>Zamówienia</i>. Przyjmuje jedną z wartości: • WAITING_FOR_PAYMENT • WAITING_FOR_ERP_PAYMENT • PAID • SENT • READY_TO_RECEIVE • FINISHED • FINISHED_WITH_CHANGES • CANCELED • CANCELED_CAUSE_1 • CANCELED_CAUSE_2 • CANCELED_CAUSE_3 • CANCELED_CAUSE_4 • CANCELED_CAUSE_5 • PARENT_CANCELED • PREPARE • PARENT_SPLITTABLE_ORDER • PREPARE_COMPLETED • RECEIVED • ORDER_CHANGED_IN_ERP • EXTERNAL_PACKAGE_CREATED • VERIFICATION_ERROR • ACCEPTED • NEW • ACKNOWLEDGED • WAITING_FOR_COMPLETION • CHILD_SPLITTABLE_ORDER • UNCONFIRMED_DELAYED_PAYMENT • RFQ • UNCONFIRMED_RFQ • UNCONFIRMED_EPAYMENT • VERIFICATION • VERIFICATION_LEVEL_(1-10) • OVERDUE • OVERDUE_ACKNOWLEDGED • OVERDUE_PREPARE • PRE_FINISHED_1 • PRE_FINISHED_2 • PRE_FINISHED_3 • PRE_FINISHED_4 • PRE_FINISHED_5	CHR (255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
discount-percentage-rate	Rabat procentowy na <i>Zamówienie</i>	DEC (5,2)	NIE
order-base-net-sum	Wartość netto <i>Zamówienia</i> w walucie bazowej	DEC(17,2)	TAK
order-base-gross-sum	Wartość brutto <i>Zamówienia</i> w walucie bazowej	DEC (17,2)	TAK
order-currency-net-sum	Wartość netto <i>Zamówienia</i> w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC(17,2)	NIE
order-currency-gross-sum	Wartość brutto <i>Zamówienia</i> w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC(17,2)	NIE
paid	Informacja o tym, czy <i>Zamówienie</i> zostało opłacone. Przyjmuje wartości: * true - <i>Zamówienie</i> opłacone * false - <i>Zamówienie</i> nieopłacone	BOOLEAN	NIE
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i> , którego dotyczy <i>Zamówienie</i>	CHR (255)	TAK - do utworzenia <i>Zamówienia</i>
order-source	Źródło <i>Zamówienia</i> . Może przyjmować wartości: - INTERNAL - EDI - OCR - VMI - AGENT - HQ - IVR - ERP - MOBILE - ARIBA - PUBLIC_API	CHR (255)	TAK - do utworzenia <i>Zamówienia</i>
order-process-type	Określa jak przetwarzane jest <i>Zamówienie</i> . Może przyjmować wartości: - ECOMMERCE - ECOMMERCE_ATTACHMENT_REQUIRED - BASIC - MIXED - INVERTED - CUSTOM - FORECAST - FORECAST_CUSTOM - SPECIAL1 - ARIBA - DEMAND	CHR (255)	TAK - do utworzenia <i>Zamówienia</i>
external-submit-date	Zewnętrzna data złożenia <i>Zamówienia</i>	DATETIME	NIE
external-order-number	Zewnętrzny numer <i>Zamówienia</i>	CHR(255)	NIE
client-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Klienta</i> (B2C)	CHR (255)	NIE

Tabela 249. Element: order-synchronize - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
customer-number	Numer zamówienia Kupującego	CHR(255)	NIE
comment	Komentarz Kupującego do <i>Zamówienia</i>	CHR(10000)	NIE

Element: attribute - dodawanie Atrybutów zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie order-synchronize.

Przykład:

```
<attribute eid="atrybut_zamowienia001" value="true"/>
```

Tabela 250. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu zamówienia</i>	CHR(255)	NIE
value	Wartość <i>Atrybutu zamówienia</i> . Musi być przesłana w wartości odpowiedniej do typu Atrybut zamówienia	BOOLEAN lub DATA lub CHR lub INT	NIE

Element: delivery-date - dodawanie Daty dostawy Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie order-synchronize.

Przykład:

```
<delivery-date>
  <date>2025-02-13</date>
</delivery-date>
```

Tabela 251. Element: delivery-date - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
date	Data dostawy <i>Zamówienia</i>	DATETIME	NIE

Element: payment-delivery-position - dodawanie informacji o płatności i dostawie



Element zagnieżdżony w elemencie order-synchronize.



Jeśli element nie zostanie przesłany, dane nie zostaną zaktualizowane.



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'delivery-details'.

Przykład:

```
<payment-delivery-position payment-eid="platnosc007" delivery-eid="dostawa001" base-price-net="0"
  base-price-gross="0" vat="0" vat-value="0" pickup-code="123456">
```

```

<tracking-number>123456789</tracking-number>
<delivery-details key="distribution_point" value="PKT001"/>
</payment-delivery-position>

```

Tabela 252. Element: payment-delivery-position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
payment-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Metody płatności</i>	CHR(255)	NIE
delivery-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Metody dostawy</i>	CHR(255)	NIE
base-price-net	Kwota netto w walucie bazowej łącznie za dostawę i płatność	DEC (17,2)	TAK
base-price-gross	Kwota brutto w walucie bazowej łącznie za dostawę i płatność	DEC (17,2)	TAK
vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
vat-value	Wartość numeryczna VAT np. 0, 23	DEC (5,2)	TAK
currency-price-net	Kwota netto w walucie obcej (innej niż bazowa) łącznie za dostawę i płatność	DEC (17,2)	NIE
currency-price-gross	Kwota brutto w walucie obcej (innej niż bazowa) łącznie za dostawę i płatność	DEC (17,2)	NIE
pickup-code	Kod odbioru przesyłki	CHR(255)	NIE

Tabela 253. Element: payment-delivery-position - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
payment-name	Opcjonalna nazwa zewnętrzna metody płatności	CHR (255)	NIE
delivery-name	Opcjonalna nazwa zewnętrzna metody dostawy	CHR (255)	NIE
tracking-number	Numer śledzenia przesyłki	CHR(255)	NIE

Element: delivery-details - dodawanie szczegółów dostawy do informacji o dostawie i płatności w Zamówieniu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'payment-delivery-position'.

Tabela 254. Element: delivery-details - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
key	Klucz szczegółów dostawy. Może przyjmować wartości: • box_name • phone • distribution_point • delivery_price_comment • additional_delivery_price_comment	CHR(255)	TAK
value	Wartość szczegółów dostawy zgodna z kluczem	CHR(255)	TAK

Element: product-position-offer - dodawanie pozycji Zamówienia z Oferty



Element zagnieżdżony w elemencie order-synchronize.



W elemencie może być zagnieżdżony element 'attribute' - określający *Atrybuty pozycji zamówienia*.

Przykład:

```
<product-position-offer product-position-iid="1" product-eid="prod-sok2" quantity="1" base-price-net="10.00"
  total-base-price-net="10.00" base-price-gross="12.46" total-base-price-gross="12.46" vat="23"
  vat-value="23.00" expected-realization-date="2025-02-13">
  <comment>pozycja dodatkowa</comment>
  <attribute eid="atrybut_pozycji_zamowienia001" value="true"/>
</product-position-offer>
```

Tabela 255. Element: product-position-offer - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji <i>Zamówienia</i>	INT	TAK (jeśli nie podano product-position-eid)
product-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano product-position-iid)
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> dodawanego jako pozycja <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	TAK
quantity	Ilość dodawanego do <i>Zamówienia Produktu</i> w jednostce bazowej lub podanej w 'quantity-unit-eid'	DEC(15,4)	TAK
unavailable-quantity	Ilość niedostępna	DEC(15,4)	NIE
quantity-sent	Ilość wysłana do klienta	DEC(15,4)	NIE
quantity-unit-eid	Jednostka, w której <i>Produkt</i> dodawany jest do <i>Zamówienia</i> . Jeśli nie podano, użyta zostanie jednostka sprzedaży podana w (client-sale-unit-eid)	CHR (255)	NIE
client-sale-unit-eid	Jednostka sprzedaży dla danego Kupującego. Jeśli nie podano użyta zostanie jednostka bazowa	CHR(255)	NIE
base-price-net	Cena netto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej	DEC (17,2)	TAK
total-base-price-net	Cena całkowita Pozycji netto w walucie bazowej (cena pojedynczego <i>Produktu</i> razy ilość) po zniżkach (jeśli zastosowano)	DEC (17,2)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
discount-base-price-net	Cena netto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej po zniżkach	DEC (17,2)	NIE
base-price-gross	Cena brutto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej	DEC (17,2)	TAK
total-base-price-gross	Cena całkowita Pozycji brutto w walucie bazowej (cena pojedynczego <i>Produktu</i> razy ilość) po zniżkach (jeśli zastosowano)	DEC (17,2)	TAK
discount-base-price-gross	Cena brutto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej po zniżkach	DEC (17,2)	NIE
vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
vat-value	Wartość numeryczna VAT np. 0, 23	DEC (5,2)	TAK
currency-price-net	Cena netto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC (17,2)	NIE
total-currency-price-net	Cena całkowita Pozycji netto w walucie obcej (cena pojedynczego <i>Produktu</i> razy ilość) po zniżkach (jeśli zastosowano)	DEC (17,2)	NIE
discount-currency-price-net	Cena netto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie obcej po zniżkach	DEC (17,2)	NIE
currency-price-gross	Cena brutto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC (17,2)	NIE
total-currency-price-gross	Cena całkowita Pozycji brutto w walucie obcej (cena pojedynczego <i>Produktu</i> razy ilość) po zniżkach (jeśli zastosowano)	DEC (17,2)	NIE
discount-currency-price-gross	Cena brutto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej po zniżkach	DEC (17,2)	NIE
realization-strategy	Strategia realizacji <i>Zamówienia</i> dla pozycji. Przyjmuje wartości: * DEFAULT - domyślna * WHOLE - realizuj tylko w całości	CHR(255)	NIE
request-discount-percentage-rate	Wnioskowany rabat procentowy	DEC(5,2)	NIE
expected-realization-date	Oczekiwana data realizacji pozycji <i>Zamówienia</i>	DATE	NIE
offer-iid	Identyfikator wewnętrzny Oferty	INT	NIE
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny Oferty	CHR(255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
type	Typ Oferty. Może przyjmować wartości: * DEFAULT - Oferta standardowa * PERSONAL - Oferta dedykowana Wartość domyślna: DEFAULT	CHR(255)	NIE

Tabela 256. Element: product-position-offer - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do pozycji Zamówienia	CHR(255)	NIE

Element: attribute - dodawanie Atrybutów pozycji zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie 'product-position-offer'.

Tabela 257. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Atrybutu pozycji zamówienia	CHR(255)	NIE
value	Wartość Atrybutu pozycji zamówienia. Musi być przesłana w wartości odpowiedniej do typu Atrybut zamówienia	BOOLEAN lub DATA lub CHR lub INT	NIE

Element: product-position - dodawanie pozycji Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie order-synchronize.

Przykład:

```
<product-position product-position-eid="1" product-eid="prod-sok1" quantity="2" base-price-net="10.00"
total-base-price-net="20.00" base-price-gross="24.60" total-base-price-gross="24.60" vat="23"
vat-value="23.00" expected-realization-date="2025-02-13"/>
```

Tabela 258. Element: product-position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zamówienia	INT	TAK (jeśli nie podano product-position-eid)
product-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zamówienia	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano product-position-iid)
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu dodawanego jako pozycja Zamówienia	CHR (255)	TAK
quantity	Ilość dodawanego do Zamówienia Produktu w jednostce bazowej lub podanej w 'quantity-unit-eid'	DEC(15,4)	TAK
unavailable-quantity	Ilość niedostępna	DEC(15,4)	NIE
quantity-sent	Ilość wysłana do klienta	DEC(15,4)	NIE
quantity-unit-eid	Jednostka, w której Produkt dodawany jest do Zamówienia. Jeśli nie podano, użyta zostanie jednostka sprzedaży podana w (client-sale-unit-eid)	CHR (255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-sale-unit-eid	Jednostka sprzedaży dla danego Kupującego. Jeśli nie podano użyta zostanie jednostka bazowa	CHR(255)	NIE
base-price-net	Cena netto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej	DEC (17,2)	TAK
total-base-price-net	Cena całkowita Pozycji netto w walucie bazowej (cena pojedynczego <i>Produktu</i> razy ilość) po zniżkach (jeśli zastosowano)	DEC (17,2)	TAK
discount-base-price-net	Cena netto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej po zniżkach	DEC (17,2)	NIE
base-price-gross	Cena brutto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej	DEC (17,2)	TAK
total-base-price-gross	Cena całkowita Pozycji brutto w walucie bazowej (cena pojedynczego <i>Produktu</i> razy ilość) po zniżkach (jeśli zastosowano)	DEC (17,2)	TAK
discount-base-price-gross	Cena brutto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej po zniżkach	DEC (17,2)	NIE
vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
vat-value	Wartość numeryczna VAT np. 0, 23	DEC (5,2)	TAK
currency-price-net	Cena netto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC (17,2)	NIE
total-currency-price-net	Cena całkowita Pozycji netto w walucie obcej (cena pojedynczego <i>Produktu</i> razy ilość) po zniżkach (jeśli zastosowano)	DEC (17,2)	NIE
discount-currency-price-net	Cena netto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie obcej po zniżkach	DEC (17,2)	NIE
currency-price-gross	Cena brutto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC (17,2)	TAK
total-currency-price-gross	Cena całkowita Pozycji brutto w walucie obcej (cena pojedynczego <i>Produktu</i> razy ilość) po zniżkach (jeśli zastosowano)	DEC (17,2)	TAK
discount-currency-price-gross	Cena brutto pojedynczego <i>Produktu</i> w walucie bazowej po zniżkach	DEC (17,2)	NIE
realization-strategy	Strategia realizacji <i>Zamówienia</i> dla pozycji. Przyjmuje wartości: * DEFAULT - domyślna * WHOLE - realizuj tylko w całości	CHR(255)	NIE
request-discount-percentage-rate	Wnioskowany rabat procentowy	DEC(5,2)	NIE
expected-realization-date	Oczekiwana data realizacji pozycji <i>Zamówienia</i>	DATE	NIE

Element: address-invoice - dodawanie adresu do Faktury do Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie order-synchronize.

Przykład:

```
<address-invoice>
  <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
  <id-number>3757670117</id-number>
  <id-number-type>NIP</id-number-type>
  <gln>123456</gln>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Nowa 1/1</street>
  <zip-code>20-539</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
</address-invoice>
```

Tabela 259. Element: address-invoice - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	TAK
id-number	Numer identyfikacji podatkowej - NIP lub PESEL	CHR(255)	TAK
id-number-type	Typ numeru identyfikacji podatkowej. Przyjmuje wartości: * NIP * PESEL	CHR	TAK
gln	Numer GLN (Globalny Numer Lokalizacji)	CHR(255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR(255)	NIE
street	Nazwa ulic i numer budynku/lokalu (jeśli występuje)	CHR (255)	TAK
zip-code	Kod pocztowy adresu	CHR (255)	TAK
city	Miasto adresu	CHR (255)	TAK
province	Województwo	CHR(255)	NIE
county	Powiat	CHR(255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK (jeśli nie podano iso3-country-code)
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	TAK (jeśli nie podano iso2-country-code)
latitude	Szerokość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano longitude)

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
longitude	Długość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano latitude)
email	Adres email	CHR(255)	NIE
description	Opis adresu	CHR(255)	NIE

Element: address-delivery - dodawanie adresu dostawy Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie order-synchronize.

Przykład:

```
<address-delivery>
  <firstname>Jan</firstname>
  <lastname>Kowalski</lastname>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Gwarna 11</street>
  <zip-code>20-001</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
</address-delivery>
```

Tabela 260. Element: address-delivery - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firstname	Imię odbiorcy <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko odbiorcy <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa firmy do której ma być dostarczone <i>Zamówienie</i>	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN (Globalny Numer Lokalizacji)	CHR(255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR(255)	NIE
street	Nazwa ulic i numer budynku/lokalu (jeśli występuje)	CHR (255)	TAK
zip-code	Kod pocztowy adresu	CHR (255)	TAK
city	Miasto adresu	CHR (255)	TAK
province	Województwo	CHR(255)	NIE
county	Powiat	CHR(255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK (jeśli nie podano iso3-country-code)
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	TAK (jeśli nie podano iso2-country-code)

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
latitude	Szerokość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano longitude)
longitude	Długość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano latitude)
email	Adres email	CHR(255)	NIE
description	Opis adresu	CHR(255)	NIE

Element: address-pickup - dodawanie adresu dostawy zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie order-synchronize.

Przykład:

```
<address-pickup>
  <firm-name>Punkt nr 1</firm-name>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Żółta 11</street>
  <zip-code>20-001</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  <latitude>51.2435708</latitude>
  <longitude>22.5167407</longitude>
  <email>punkt1@assecobs.pl</email>
  <description>Punkt odbioru nr 001</description>
  <opening-hours>08:00-20:00</opening-hours>
  <pickup-address-code>PKT001</pickup-address-code>
</address-pickup>
```

Tabela 261. Element: address-pickup - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firstname	Imię	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN (Globalny Numer Lokalizacji)	CHR(255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR(255)	NIE
street	Nazwa ulic i numer budynku/lokalu (jeśli występuje)	CHR (255)	TAK
zip-code	Kod pocztowy adresu	CHR (255)	TAK
city	Miasto adresu	CHR (255)	TAK
province	Województwo	CHR(255)	NIE
county	Powiat	CHR(255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK (jeśli nie podano iso3-country-code)

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	TAK (jeśli nie podano iso2-country-code)
latitude	Szerokość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano longitude)
longitude	Długość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano latitude)
email	Adres email	CHR(255)	NIE
description	Opis adresu	CHR(255)	NIE
opening-hours	Godziny otwarcia	CHR(255)	NIE
pickup-address-code	Kod punktu odbioru	CHR(255)	NIE

Element: order-status - zmiana statusu Zamówienia



Wewnątrz elementu zagnieżdżone są elementy złożone: 'value-to-pay' i 'attribute'.

Przykład:

```
<order-status code="WAITING_FOR_PAYMENT" tracking-number="123456789" order-eid="zamowienie001">
  <comment>Zamówienie opłacono częściowo</comment>
  <value-to-pay base-gross="50" currency="PLN"/>
  <attribute eid="atrybut_zamowienia001" value="true"/>
</order-status>
```

Tabela 262. Element: order-status - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Zamówienia</i>	INT	TAK (jeśli nie podano 'order-eid')
order-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano 'order-iid')
tracking-number	Numer śledzenia przesyłki	CHR (1024)	NIE
user	Autor zmian	CHR(255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
code	Kod statusu <i>Zamówienia</i>. Przyjmuje jedną z wartości: • WAITING_FOR_PAYMENT • WAITING_FOR_ERP_PAYMENT • PAID • SENT • READY_TO_RECEIVE • FINISHED • FINISHED_WITH_CHANGES • CANCELED • CANCELED_CAUSE_1 • CANCELED_CAUSE_2 • CANCELED_CAUSE_3 • CANCELED_CAUSE_4 • CANCELED_CAUSE_5 • PARENT_CANCELED • PREPARE • PARENT_SPLITTABLE_ORDER • PREPARE_COMPLETED • RECEIVED • ORDER_CHANGED_IN_ERP • EXTERNAL_PACKAGE_CREATED • VERIFICATION_ERROR • ACCEPTED • NEW • ACKNOWLEDGED • WAITING_FOR_COMPLETION • CHILD_SPLITTABLE_ORDER • UNCONFIRMED_DELAYED_PAYMENT • RFQ • UNCONFIRMED_RFQ • UNCONFIRMED_EPAYMENT • VERIFICATION • VERIFICATION_LEVEL_1 • VERIFICATION_LEVEL_2 • VERIFICATION_LEVEL_3 • VERIFICATION_LEVEL_4 • VERIFICATION_LEVEL_5 • VERIFICATION_LEVEL_6 • VERIFICATION_LEVEL_7 • VERIFICATION_LEVEL_8 • VERIFICATION_LEVEL_9	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
pickup-code	Kod odbioru przesyłki	CHR(255)	NIE

Tabela 263. Element: order-status - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do zmiany statusu <i>Zamówienia</i>	CHR(10000)	NIE

Element: value-to-pay - zmiana kwoty do zapłaty w Zamówieniu



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order-status'.

Tabela 264. Element: value-to-pay - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-gross	Kwota brutto w walucie bazowej	DEC(17,2)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
foreign-base-gross	Kwota brutto w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC(17,2)	NIE
foreign-currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK (jeśli podano foreign-base-gross)

Element: attribute - dodawanie Atrybutów zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie order-status.

Tabela 265. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Atrybutu zamówienia</i>	CHR(255)	NIE
value	Wartość <i>Atrybutu zamówienia</i> . Musi być przesłana w wartości odpowiedniej do typu Atrybut zamówienia	BOOLEAN lub DATA lub CHR lub INT	NIE

Element: order-comment - dodawanie komentarza do Zamówienia

Przykład:

```
<order-comment order-eid="zamowienie001" user="Jan Kowalski">
  <comment>Zamówienie przygotowane</comment>
</order-comment>
```

Tabela 266. Element: order-comment - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK (jeśli nie podano 'order-eid')
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano 'order-iid')
user	Autor zmian	CHR(255)	NIE

Tabela 267. Element: order-comment - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do Zamówienia	CHR(10000)	TAK

Element: order-set-eid - przypisywanie Identyfikatora zewnętrznego do Zamówienia

Przykład:

```
<order-set-eid order-iid="1" order-eid="zamowienie001"/>
```

Tabela 268. Element: order-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	TAK

Element: order-error - komunikat o błędzie Zamówienia

```
<order-error order-iid="1" date="2024-06-08T09:36:05">
  <description>Błąd zamówienia</description>
</order-error>
```

Tabela 269. Element: order-error - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK
date	Data wystąpienia błędu	DATETIME	TAK

Tabela 270. Element: order-error - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
description	Opis błędu	CHR	TAK

Element: order-resource-pdf - dodawanie załącznika pdf do zamówienia



Element musi być przesyłany razem z elementem: 'file-pdf', żeby mógł zostać przetworzony.

Przykład:

```
<order-resource-pdf eid="plik003" order-eid="zamowienie001" file-pdf-eid="pdf003" file-name="załącznik003"/>
```

Tabela 271. Element: order-resource-pdf - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny załącznika	CHR (255)	TAK
order-iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK (jeśli nie podano 'order-eid')
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano 'order-iid')
file-name	Nazwa pliku pdf	CHR (255)	TAK
tag	TAG	CHR(255)	NIE
file-pdf-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku pdf	CHR (255)	TAK

Element: file-pdf



Element musi być przesyłany razem z elementem 'order-resource-pdf', inaczej nie zostanie przetworzony.

Przykład:

```
<file-pdf eid="pdf003">
  <data>JVBERi0xLjQKJcfsj6IKNSAwIG9iago(…)jtKNxivVvze981+GI41SCLJodfT4uLQ06aLV+9</data>
</file-pdf>
```

Tabela 272. Element: file-pdf - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku pdf	CHR (255)	TAK

Tabela 273. Element: file-pdf - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK

Element: order-resource-del - usunięcie załącznika Zamówienia

Przykład:

```
<order-resource-del eid="plik003"/>
```

Tabela 274. Element: order-resource-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny załącznika	CHR (255)	TAK

Element: order-position-set-eid - powiązanie Identyfikatora zewnętrznego i identyfikatora wewnętrznego pozycji Zamówienia

Przykład:

```
<position-set-eid order-position-iid="1" order-position-eid="zam001poz001"/>
```

Tabela 275. Element: order-position-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zamówienia	INT	TAK
order-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zamówienia	CHR (255)	TAK

Awiza dostaw (B2B / Hybrid)

Awiza dostaw są używane do przesyłania powiadomień o dostawach.

Element: despatch-advice-synchronize - tworzenie i aktualizacja Awiza dostaw



W elemencie zagnieżdżony jest element złożony: 'despatch-advice-synchronize-position' oraz 'attribute'.

Przykład:

```
<despatch-advice-synchronize eid="awizo0001" number="AD123456789" despatch-date="2024-12-09T09:00:00"
  estimate-delivery-date="2024-12-09T12:00:00" despatch-number="AD123456789"
  advice-date="2020-10-09T12:00:00" driver-phone-number="123456789" driver-name="Adam Nowak">
  <attribute eid="attraw0015" value="true" />
  <despatch-advice-synchronize-position product-eid="prod-sok1" order-eid="zamowienie001"
    quantity="10.0000" unit="szt"/>
</despatch-advice-synchronize>
```

Tabela 276. Element: despatch-advice-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Awiza dostaw	CHR (255)	TAK
number	Numer awiza	CHR (255)	TAK
despatch-date	Data WZ	DATETIME	NIE
estimate-delivery-date	Przybliżony czas realizacji	DATETIME	NIE
despatch-number	Numer WZ/listu przewozowego	CHR (255)	NIE
advice-date	Data dokumentu (awiza)	DATETIME	NIE
driver-name	Imię i nazwisko kierowcy	CHR (255)	NIE
plate-number	Numer rejestracyjny	CHR (255)	NIE
driver-phone-number	Numer telefonu kierowcy	CHR (255)	NIE
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	NIE

Element: despatch-advice-synchronize-position - pozycja Awiza dostaw



Element zagnieżdżony w elemencie: 'despatch-advice-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element złożony: 'attribute'

Tabela 277. Element: despatch-advice-synchronize-position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
order-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano order-iid)
order-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Zamówienia</i>	INT	TAK (jeśli nie podano order-eid)
quantity	Ilość dostarczanego <i>Produktu</i>	DEC (15,4)	TAK
quantity-signum	Znak ilości. Przyjmuje wartości: • POSITIVE - ilość dodatnia (wartość domyślna) • NEGATIVE - ilość ujemna	CHR	NIE
unit	Jednostka sprzedaży <i>Produktu</i>	CHR (255)	NIE

Element: attribute - atrybut pozycji Awiza dostaw



Element zagnieżdżony w elemencie: 'despatch-advice-synchronize-position'.

Tabela 278. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny atrybutu awiza	CHR(255)	NIE
value	Wartość atrybutu awiza. Musi być przesłana w wartości odpowiedniej do typu atrybutu awiza	BOOLEAN lub DATA lub CHR lub INT	NIE

Element: attribute - atrybut Awiza dostaw



Element zagnieżdżony w elemencie: 'despatch-advice-synchronize'.

Tabela 279. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny atrybutu awiza	CHR(255)	NIE
value	Wartość atrybutu awiza. Musi być przesłana w wartości odpowiedniej do typu atrybutu awiza	BOOLEAN lub DATA lub CHR lub INT	NIE

Rozrachunki (B2B / Hybrid)

Rozrachunki wykorzystywane są do automatycznego wyliczania zobowiązań danego *Kontrahenta*.

Element: financial-settlement - definiowanie rozrachunku



Wewnątrz elementu zagnieżdżone są elementy złożone: 'value-price' i 'left-to-pay-price'.

Przykład:

```
<financial-settlement eid="R20112024" number="R/20/11/2024" settlement-currency="PLN" company-eid="firma1"
  division-eid="firma1oddzial1" store-eid="lublin" issue-date="2024-11-20T00:00:00"
  last-settlement-date="2024-11-20T09:00:00" payment-date="2024-12-20T09:00:00"
  method-of-payment="przelew" financial-settlement-type="CHARGE">
  <value-price base-gross="200" currency="PLN"/>
  <left-to-pay-price base-gross="200" currency="PLN"/>
  <description>Rozrachunek 20/11/2024</description>
</financial-settlement>
```

Tabela 280. Element: financial-settlement - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Rozrachunku</i>	CHR (255)	TAK
number	Numer dokumentu w <i>Rozrachunku</i>	CHR (255)	TAK
settlement-currency	Waluta <i>Rozrachunku</i> . Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
currency-rate	Kurs waluty w stosunku do waluty bazowej	DEC(14,8)	
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano 'company-iid')
company-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	INT	TAK (jeśli nie podano 'company-eid')
division-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> .	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano 'division-iid')
division-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> .	INT	TAK (jeśli nie podano 'division-eid')
issue-date	Data wystawienia <i>Rozrachunku</i>	DATETIME	TAK
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	NIE
last-settlement-date	Data ostatniego rozliczenia	DATETIME	NIE
payment-date	Data płatności	DATETIME	TAK
method-of-payment	Metoda płatności	CHR (255)	NIE
document-payer	Płatnik dokumentu	CHR (255)	NIE
financial-settlement-type	Typ rozliczenia finansowego. Przyjmuje jedną z wartości: • CHARGE - opłata • COMMITMENT - zobowiązanie Wartość domyślna: CHARGE	CHR (255)	NIE

Tabela 281. Element: financial-settlement - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
description	Opis Rozrachunku	CHR (255)	NIE

Element: value-price - wartość Rozrachunku (podczas tworzenia Rozrachunku)



Element zagnieżdżony w elemencie: 'financial-settlement'.

Tabela 282. Element: value-price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-gross	Kwota brutto w walucie bazowej	DEC(17,2)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
foreign-base-gross	Kwota brutto w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC(17,2)	NIE
foreign-currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK (jeśli podano foreign-base-gross)

Element: left-to-pay-price - kwota pozostała do zapłaty Rozrachunku (podczas tworzenia Rozrachunku)



Element zagnieżdżony w elemencie: 'financial-settlement'.

Tabela 283. Element: left-to-pay-price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-gross	Kwota brutto w walucie bazowej	DEC(17,2)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
foreign-base-gross	Kwota brutto w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC(17,2)	NIE
foreign-currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK (jeśli podano foreign-base-gross)

Element: financial-settlement-left-to-pay - określanie kwoty pozostałej do zapłaty istniejącego Rozrachunku



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element złożony: 'left-to-pay-price'.

```
<financial-settlement-left-to-pay financial-settlement-eid="R20112024">
  <left-to-pay-price base-gross="100.00" currency="PLN" />
</financial-settlement-left-to-pay>
```

Tabela 284. Element: financial-settlement-left-to-pay - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
financial-settlement-eid	Identyfikator zewnętrzny Rozrachunku	CHR (255)	TAK

Element: left-to-pay-price - kwota pozostała do zapłaty istniejącego Rozrachunku



Element zagnieżdżony w elemencie: 'financial-settlement-left-to-pay'.

Tabela 285. Element: left-to-pay-price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-gross	Kwota brutto w walucie bazowej	DEC(17,2)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
foreign-base-gross	Kwota brutto w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC(17,2)	NIE
foreign-currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK (jeśli podano foreign-base-gross)

Element: company-settlement-values - tworzenie Rozrachunku dla Kontrahenta



Wykorzystywane do ręcznego wprowadzania zobowiązań dla danego Kontrahenta.

Przykład:

```
<company-settlement-values company-eid="firma1" currency="PLN" balance="500" left-to-pay="500"
  left-to-pay-overdue="200" settlement-values-source-strategy="EXPLICIT"/>
```

Tabela 286. Element: company-settlement-values - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
company-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	INT	TAK (jeśli nie podano company-eid)
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano company-iid)
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: - PLN – złoty polski, - CHF – frank szwajcarski, - EUR – euro.	CHR (3)	TAK
balance	Saldo <i>Kontrahenta</i>	DEC (17,2)	TAK
left-to-pay	Pozostała kwota do zapłaty (musi być przesyłane z 'minusem')	DEC (17,2)	TAK
left-to-pay-overdue	Przeterminowana pozostała kwota do zapłaty (musi być przesyłane z 'minusem')	DEC (17,2)	TAK
settlement-values-source-strategy	Źródło wartości <i>Rozrachunku</i> . Przyjmuje wartości: - SETTLEMENTS - rozrachunek - EXPLICIT - sprostowanie	CHR (255)	TAK

Element: financial-settlement-del - usuwanie Rozrachunku

Przykład:

```
<financial-settlement-del financial-settlement-eid="R20112024"/>
```

Tabela 287. Element: financial-settlement-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
financial-settlement-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Rozrachunku</i>	CHR (255)	TAK

Faktury

Faktura musi być powiązana z *Rozrachunkiem*.

Element: invoice-settlement - dodawanie Faktury

Wewnątrz elementu zagnieżdżone są elementy złożone:

- 'tax-value-price',
- 'left-to-pay-price',
- 'invoice-position'.

Przykład:

```
<invoice-settlement eid="FV55112024" number="FV/55/11/2024" tag="FV001" settlement-currency="PLN"
  company-eid="firma1" division-eid="firma1oddzial1" store-eid="lublin"
  financial-settlement-eid="R20112024" issue-date="2024-11-20T09:00:00" invoice-type="SALE"
  related-document-number="Z/2024/11/00006" bar-code="123456789" sale-date="2024-11-20T09:00:00">
```

```

<tax-value-price base-net="200.00" base-gross="246.00" currency="PLN" vat="23"/>
<left-to-pay-price base-gross="246" currency="PLN"/>
<description>Faktura FV/55/11/2024</description>
<invoice-position>
  <position ordinal-no="1" product-code="322" qty="10" qty-unit="litr" vat-code="23" price-base-net="10"
    price-base-gross="12.30" price-final-net="10" price-final-gross="12.30"
    value-price-base-net="100" value-price-base-gross="123" value-price-final-net="100"
    value-price-final-gross="123" product-eid="prod-sok1">
    <name>Sok pomarańczowy</name>
    <tax-reference type="GTU" code="02"/>
  </position>
</invoice-position>
</invoice-settlement>

```

Tabela 288. Element: invoice-settlement - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Faktury</i>	CHR (255)	TAK
number	Pełny numer <i>Faktury</i>	CHR (255)	TAK
tag	Tag <i>Faktury</i>	CHR (255)	NIE
settlement-currency	Waluta <i>Faktury</i>. Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
currency-rate	Kurs waluty w stosunku do waluty bazowej	DEC(14,8)	NIE
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano 'company-iid')
company-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	INT	TAK (jeśli nie podano 'company-eid')
division-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> .	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano 'division-iid')
division-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i> .	INT	TAK (jeśli nie podano 'division-eid')
financial-settlement-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Rozrachunku</i> , z którym powiązana jest dana <i>Faktura</i>	CHR (255)	TAK
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	NIE
issue-date	Data wystawienia <i>Faktury</i>	DATETIME	TAK
signature	Podpis cyfrowy <i>Faktury</i>	CHR	NIE
invoice-type	Typ <i>Faktury</i>. Przyjmuje wartości: • SALE - sprzedaż • PURCHASE - zakup • CORRECTION - korekta Wartość domyślna: SALE	CHR (255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
correction-type	Typ korekty: Przyjmuje wartości: • INCREASE • DECREASE	CHR(255)	TAK (jeśli invoice-type="CORRECTIO N")
related-document-number	Numer dokumentu powiązanego	CHR (255)	NIE
bar-code	Kod kreskowy faktury	CHR (255)	NIE
sale-date	Data sprzedaży, dla której wystawiono <i>Fakturę</i>	DATETIME	TAK
ksef-id	Identyfikator KSeF	CHR(38)	NIE

Tabela 289. Element: invoice-settlement - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
description	Opis <i>Faktury</i>	CHR (255)	NIE

Element: tax-value-price - wartość Faktury



Element zagnieżdżony w elemencie: 'invoice-settlement'.

Tabela 290. Element: tax-value-price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-net	Wartość <i>Faktury</i> netto w walucie bazowej	DEC (17,2)	TAK
base-gross	Wartość <i>Faktury</i> brutto w walucie bazowej	DEC (17,2)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217 , np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
foreign-base-net	Wartość <i>Faktury</i> netto w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC (17,2)	NIE
foreign-base-gross	Wartość <i>Faktury</i> brutto w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC (17,2)	NIE
foreign-currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217 , np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
foreign-vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	NIE

Element: left-to-pay-price - dodawanie do Faktury kwoty pozostałej do zapłaty



Element zagnieżdżony w elemencie: 'invoice-settlement'.

Tabela 291. Element: left-to-pay-price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-gross	Kwota brutto w walucie bazowej	DEC(17,2)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
foreign-base-gross	Kwota brutto w walucie obcej (innej niż bazowa)	DEC(17,2)	NIE
foreign-currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK (jeśli podano foreign-base-gross)

Element: invoice-position - pozycje Faktury



Element zagnieżdżony w elemencie: 'invoice-settlement'.



W elemencie mogą być zagnieżdżone elementy: 'position' i 'previous'.

Element: position - pozycja Faktury



W elemencie zagnieżdżony jest element złożony: 'tax-reference'.

Tabela 292. Element: position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
ordinal-no	Liczba porządkowa pozycji Faktury	INT	TAK
product-code	Kod Produktu	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu	CHR(255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
qty	Ilość <i>Produktu</i> w jednostce podanej w 'qty-unit'	DEC (15,4)	TAK
qty-unit	Jednostka <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
vat-code	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
price-base-net	Bazowa cena netto jednostki <i>Produktu</i> - przed zniżkami	DEC (17,2)	TAK
price-base-gross	Bazowa cena brutto jednostki <i>Produktu</i> - przed zniżkami	DEC (17,2)	TAK
price-final-net	Cena końcowa netto jednostki <i>Produktu</i> - po zniżkach	DEC (17,2)	TAK
price-final-gross	Cena końcowa brutto jednostki <i>Produktu</i> - po zniżkach	DEC (17,2)	TAK
value-price-base-net	Bazowa cena netto łączna za całą ilość <i>Produktu</i> - przed zniżkami	DEC (17,2)	TAK
value-price-base-gross	Bazowa cena brutto łączna za całą ilość <i>Produktu</i> - przed zniżkami	DEC (17,2)	TAK
value-price-final-net	Końcowa cena netto łączna za całą ilość <i>Produktu</i> - po zniżkach	DEC (17,2)	TAK
value-price-final-gross	Końcowa cena brutto łączna za całą ilość <i>Produktu</i> - po zniżkach	DEC (17,2)	TAK

Tabela 293. Element: position - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa pozycji	CHR(255)	TAK
description	Opis pozycji	CHR(255)	NIE

Element: tax-reference - informacje o opodatkowaniu pozycji Faktury



Element zagnieżdżony w elementach: 'position' i 'previous'.

Tabela 294. Element: tax-reference - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
type	Typ opodatkowania	CHR (255)	NIE
code	Kod podatku	CHR (255)	NIE

Element: invoice-settlement-left-to-pay - kwota pozostała do zapłaty na Fakturze



W elemencie zagnieżdżony jest element złożony: left-to-pay-price

Przykład:

```
<invoice-settlement-left-to-pay invoice-eid="FV55112024">
  <left-to-pay-price base-gross="100.00" currency="PLN"/>
</invoice-settlement-left-to-pay>
```

Tabela 295. Element: invoice-settlement-left-to-pay - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	TAK

Element: left-to-pay-price - dodawanie kwoty pozostałej do zapłaty na Fakturze



Element zagnieżdżony w elemencie: 'invoice-settlement-left-to-pay'.

Tabela 296. Element: left-to-pay-price - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-gross	Kwota brutto w walucie bazowej, która pozostała do zapłaty	DEC(17,2)	TAK
currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK
foreign-base-gross	Kwota brutto w walucie obcej (innej niż bazowa), która pozostała do zapłaty	DEC(17,2)	NIE
foreign-currency	Trzyliterowy kod waluty zgodny z ISO 4217, np.: • PLN – złoty polski, • CHF – frank szwajcarski, • EUR – euro.	CHR (3)	TAK (jeśli podano foreign-base-gross)

Element: invoice-settlement-order - powiązanie Faktury z Zamówieniem (w całości)

Przykład:

```
<invoice-settlement-order invoice-eid="FV_invoice" order-eid="370"/>
```

Tabela 297. Element: invoice-settlement-order - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	TAK jeśli nie podano order-iid
order-iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK jeśli nie podano order-eid
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	TAK

Element: invoice-settlement-order-position - powiązanie Faktury z pozycją Zamówienia

Przykład:

```
<invoice-settlement-order-position invoice-eid="FV55112024" order-position-eid="zamowienie001"/>
```

Tabela 298. Element: invoice-settlement-order-position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	TAK
order-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zamówienia	CHR (255)	TAK jeśli nie podano order-position-iid
order-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zamówienia	INT	TAK jeśli nie podano order-position-eid

Element: invoice-settlement-resource - dodawanie załącznika do Faktury



Element musi być wysyłany razem z elementem: 'file', żeby mógł zostać przetworzony.

Przykład:

```
<invoice-settlement-resource eid="faktura1" invoice-eid="FV55112024" file-eid="faktura1z1"/>
<file eid="faktura1-z1" file-extension="PDF">
  <data>JVBERi0xLjQKJcfsj6IKNSAwIG9iago(…)jtkNxivVze981+GI41SCLJodfT4uLQ06aLV+9</data>
</file>
```

Tabela 299. Element: invoice-settlement-resource - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny załącznika	CHR (255)	TAK
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	TAK
file-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku	CHR (255)	TAK

Element: file



Element musi być przesyłany razem z elementem 'invoice-settlement-resource', inaczej nie będzie przetwarzany.

Tabela 300. Element: file - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
file-extension	Rozszerzenie pliku. Może przyjmować wartości: • JPG, • PNG, • MP3, • MP4, • PDF, • DOC, • TXT, • KT0, • EPP, • XLSX.	CHR (3)	TAK

Tabela 301. Element: file - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK

Element: invoice-settlement-pdf - dodawanie załącznika PDF do Faktury



Element musi być wysyłany razem z elementem: 'file', żeby mógł zostać przetworzony.

Przykład:

```
<invoice-settlement-pdf eid="faktura2" invoice-eid="FV55112024" file-pdf-eid="faktura2z1">
<file-pdf eid="faktura2z1">
  <data>JVBERi0xLjQKJcfsj6IKNSAwIG9iago(…)jtKNxivVvze981+GI41SCLJodfT4uLQ06aLV+9</data>
</file-pdf>
</invoice-settlement-pdf>
```

Tabela 302. Element: invoice-settlement-pdf - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny załącznika PDF	CHR (255)	TAK
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	TAK
file-pdf-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku PDF	CHR (255)	TAK

Element: file-pdf



Element musi być przesyłany razem z elementem: 'invoice-settlement-pdf', inaczej nie zostanie przetworzony

Tabela 303. Element: file-pdf - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku pdf	CHR (255)	TAK

Tabela 304. Element: file-pdf - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK

Element: invoice-settlement-xml



Element musi być wysyłany razem z elementem: 'file-xml', żeby mógł zostać przetworzony.

Przykład:

```
<invoice-settlement-xml eid="faktura3" invoice-eid="FV55112024" file-xml-eid="faktura3z1"/>
<file-xml eid="faktura3z1">
  <data>
    PGIudm9pY2Utc2V0dGxlbWVudC14bWwgZWlkPSJmYWt0dXJhMyIgaW52b2ljZS1laWQ9IkZWNTUxMT
    IwMjQiIGZpbGuteG1sLWVpZD0iZmFrdHVyYTN6MSIvPg==
  </data>
</file-xml>
```

Tabela 305. Element: invoice-settlement-xml - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny załącznika xml	CHR (255)	TAK
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	TAK
file-xml-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku xml	CHR (255)	TAK

Element: file-xml



Element musi być przesyłany razem z elementem: 'invoice-settlement-xml', inaczej nie zostanie przetworzony.

Tabela 306. Element: file-xml - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku xml	CHR (255)	TAK

Tabela 307. Element: file-xml - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK

Element: invoice-settlement-del - usuwanie Faktury

Przykład:

```
<invoice-settlement-del invoice-eid="FV55112024"/>
```

Tabela 308. Element: invoice-settlement-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury, która ma zostać usunięta	CHR (255)	TAK

Zgłoszenia (B2B / Hybrid)

Przykład - przesyłanie zgłoszenia z systemu zewnętrznego:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <complaint-synchronize complaint-eid="ZG11/123" complaint-division-eid="firma1oddzial1">
    <assignee>
      <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
      <username>oddzial1@assecobs.pl</username>
      <firstName>Jan</firstName>
      <lastName>Kowalski</lastName>
      <phone>123456789</phone>
    </assignee>
    <reporter>
      <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
      <username>oddzial1@assecobs.pl</username>
      <firstName>Jan</firstName>
      <lastName>Kowalski</lastName>
      <phone>987654321</phone>
    </reporter>
    <subject>FV55112024</subject>
    <details>Niezgodność z fakturą</details>
  </complaint-synchronize>
  <complaint-comment complaint-eid="ZG14" displayed-for-customer="true" >
    <comment>zweryfikowano</comment>
    <author>
      <email>anna.nowak@assecobs.pl</email>
      <username>anna.nowak@assecobs.pl</username>
    </author>
  </complaint-comment>
  <complaint-attachment eid="zgloszeniez1" file-name="zalacznik1-zg11" file-eid="zalacznik1-zg11" complaint-
eid="ZG11/123"
    displayed-for-customer="true">
    <author>
      <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
      <username>oddzial1@assecobs.pl</username>
      <firstName>Jan</firstName>
      <lastName>Kowalski</lastName>
      <phone>123456789</phone>
    </author>
  </complaint-attachment>
  <file eid="zalacznik1-zg11" file-extension="PDF">
    <data>JVBERi0xLjQKJcfsj6IKNSAwIG9iago(…)jtKNxivVvze981+GI4ISCLJodft4uLQ06aLV+9</data>
  </file>
</message>
```

Przykład - aktualizacja zgłoszenia:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">

  <complaint-status complaint-status="FEEDBACK" complaint-eid="ZG14" resolution-code="">
    <comment>zweryfikowano</comment>
  </complaint-status>
  <complaint-comment complaint-eid="ZG14" displayed-for-customer="true" >
    <comment>zweryfikowano</comment>
    <author>
      <email>anna.nowak@assecobs.pl</email>
      <username>anna.nowak@assecobs.pl</username>
    </author>
  </complaint-comment>
</message>
```

```

</complaint-comment>
<complaint-attachment eid="zgloszeniez1" file-name="zalacznik1-zg11" file-eid="zalacznik1-zg11" complaint-
eid="ZG11/123"
    displayed-for-customer="true">
  <author>
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
    <username>oddzial1@assecobs.pl</username>
    <firstName>Jan</firstName>
    <lastName>Kowalski</lastName>
    <phone>123456789</phone>
  </author>
</complaint-attachment>
<file eid="zalacznik1-zg11" file-extension="PDF">
  <data>JVBERi0xLjQKJcfsj6IKNSAwIG9iago(…)jtKNxivVvze981+GI41SCLJodft4uLQ06aLV+9</data>
</file>
</message>

```

Element: complaint-synchronize - synchronizacja Zgłoszenia



Wewnątrz elementu zagnieżdżone są elementy złożone: 'assignee', 'reporter' oraz 'complaint-position'.

Przykład:

```

<complaint-synchronize complaint-eid="ZG11/123" complaint-division-eid="firma1oddzial1">
  <assignee>
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
    <username>oddzial1@assecobs.pl</username>
    <firstName>Jan</firstName>
    <lastName>Kowalski</lastName>
    <phone>123456789</phone>
  </assignee>
  <reporter>
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
    <username>oddzial1@assecobs.pl</username>
    <firstName>Jan</firstName>
    <lastName>Kowalski</lastName>
    <phone>987654321</phone>
  </reporter>
  <subject>FV55112024</subject>
  <details>Niezgodność z fakturą</details>
  <complaint-position complaint-position-iid="1" type-iid="3">
    <details>Pozycja nr 1 reklamacji</details>
    <external-document document-external-name="Dokument przewozowy nr122/2025" />
  </complaint-position>
  <complaint-position complaint-position-iid="2" type-iid="4">
    <details>Pozycja nr 2 reklamacji</details>
    <order-position order-position-eid="ZG11/123/P1" order-position-iid="2" quantity="4" />
  </complaint-position>
</complaint-synchronize>

```

Tabela 309. Element: complaint-synchronize - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
type-iid	Identyfikator wewnętrzny typu Zgłoszenia	INT	NIE (jeśli nie podano przypisany będzie typ Domyślny)
type-eid	Identyfikator zewnętrzny typu Zgłoszenia	CHR(255)	NIE (jeśli nie podano przypisany będzie typ Domyślny)

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
complaint-iid	Identyfikator wewnętrzny Zgłoszenia	INT	TAK (jeśli nie podano complaint-eid)
complaint-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgłoszenia	CHR(255)	TAK (jeśli nie podano complaint-iid)
complaint-division-iid	Identyfikator wewnętrzny Oddziału kontrahenta, którego dotyczy Zgłoszenie	INT	TAK (jeśli nie podano complaint-division-eid)
complaint-division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR(255)	TAK (jeśli nie podano complaint-division-iid)

Tabela 310. Element: complaint-synchronize - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
subject	Temat Zgłoszenia	CHR(255)	TAK
details	Szczegóły Zgłoszenia	CHR	TAK

Element: assignee - informacje o opiekunie Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.

Tabela 311. Element: assignee - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email opiekuna Zgłoszenia	CHR(255)	TAK
username	Nazwa opiekuna Zgłoszenia	CHR(255)	TAK
firstName	Imię opiekuna Zgłoszenia	CHR(255)	NIE
lastName	Nazwisko opiekuna Zgłoszenia	CHR(255)	NIE
phone	Telefon opiekuna Zgłoszenia	CHR(255)	NIE

Element: reporter - dane przesyłającego Zgłoszenie



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.

Tabela 312. Element: reporter - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email przesyłającego Zgłoszenie	CHR(255)	TAK
username	Nazwa przesyłającego Zgłoszenie	CHR(255)	TAK
firstName	Imię przesyłającego Zgłoszenie	CHR(255)	NIE
lastName	Nazwisko przesyłającego Zgłoszenie	CHR(255)	NIE
phone	Telefon przesyłającego Zgłoszenie	CHR(255)	NIE

Element: complaint-position - dane pozycji Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.



Wewnątrz elementu zagnieżdżone są elementy złożone:

- 'order' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Zamówienie;
- 'invoice' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Faktura;
- 'despatch-advice' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Awizo;
- 'external-document' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Dokument zewnętrzny;
- 'order-position' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Produkt na zamówieniu;
- 'invoice-position' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Pozycja faktury;
- 'despatch-advice-position' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Pozycja awiza;
- 'external-document-position' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Produkt z kartoteki z dokumentu zewnętrznego;
- 'product' - jeśli pozycja Zgłoszenia przyjmuje Strategię typu zgłoszenia - Produkt;
- 'attribute' - atrybut pozycji Zgłoszenia.

Tabela 313. Element: complaint-position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
complaint-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zgłoszenia	INT	TAK (jeśli nie podano complaint-position-eid)
complaint-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zgłoszenia	CHR(255)	TAK (jeśli nie podano complaint-position-iid)
type-iid	Identyfikator wewnętrzny typu Zgłoszenia	INT	NIE (jeśli nie podano przypisany będzie typ Domyślny)
type-eid	Identyfikator zewnętrzny typu Zgłoszenia	CHR(255)	NIE (jeśli nie podano przypisany będzie typ Domyślny)

Tabela 314. Element: complaint-position - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
details	Opis do pozycji Zgłoszenia	CHR(255)	NIE

Element: order - Strategia typu zgłoszenia - Zamówienie



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 315. Element: order - zagnieżdżone elementy proste

document-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia, z którego pochodzi pozycja Zgłoszenia	CHR (255)	TAK
--------------	--	-----------	-----

Element: invoice - Strategia typu zgłoszenia - Faktura



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 316. Element: invoice - zagnieżdżone elementy proste

document-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury, z której pochodzi pozycja Zgłoszenia	CHR (255)	TAK
--------------	--	-----------	-----

Element: despatch-advice - Strategia typu zgłoszenia - Awizo



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 317. Element: despatch-advice - zagnieżdżone elementy proste

document-eid	Identyfikator zewnętrzny Awiza dostaw, z którego pochodzi pozycja Zgłoszenia	CHR (255)	TAK
--------------	--	-----------	-----

Element: external-document - Strategia typu zgłoszenia - Dokument zewnętrzny



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 318. Element: external-document - zagnieżdżone elementy proste

document-external-name	Nazwa dokumentu zewnętrznego, z którego pochodzi pozycja Zgłoszenia	CHR (255)	TAK
------------------------	---	-----------	-----

Element: order-position - Strategia typu zgłoszenia - Pozycja Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 319. Element: order-position - zagnieżdżone elementy proste

order-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zamówienia, której dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	NIE
order-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zamówienia, której dotyczy Zgłoszenie	INT	NIE
quantity	Ilość pozycji Zamówienia, której dotyczy Zgłoszenie	DEC (15,4)	TAK

Element: invoice-position - Strategia typu zgłoszenia - Pozycja faktury



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 320. Element: invoice-position - zagnieżdżone elementy proste

invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury, której dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	TAK
product-code	Kod Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano product-eid)
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	TAK (jeśli nie podano product-code)
quantity	Ilość Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie	DEC (15,4)	TAK

Element: despatch-advice-position - Strategia typu zgłoszenia - Pozycja awiza



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 321. Element: despatch-advice-position - zagnieżdżone elementy proste

despatch-advice-eid	Identyfikator zewnętrzny Awiza, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	TAK
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia, powiązanego z Awizem, z którego pochodzi pozycja Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
quantity	Ilość pozycji Awiza, której dotyczy Zgłoszenie	DEC (15,4)	TAK

Element: external-document-position - Strategia typu zgłoszenia - Produkt z kartoteki z dokumentu zewnętrznego



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 322. Element: external-document-position - zagnieżdżone elementy proste

product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	TAK
document-external-name	Nazwa dokumentu zewnętrznego, z którego pochodzi pozycja Zgłoszenia	CHR (255)	TAK
quantity	Ilość pozycji Zamówienia, której dotyczy Zgłoszenie	DEC (15,4)	TAK

Element: product - Strategia typu zgłoszenia - Produkt



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 323. Element: product - zagnieżdżone elementy proste

product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	TAK
quantity	Ilość Produktu, której dotyczy Zgłoszenie	DEC (15,4)	TAK

Element: attribute - atrybut pozycji Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.

Tabela 324. Element: attribute - zagnieżdżone elementy proste

eid	Identyfikator zewnętrzny atrybutu pozycji Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
value	Wartość atrybutu pozycji Zgłoszenia w odpowiedniej formie (Data: YYYY-MM-DD) (Boolean: true/false)	CHR (255)	NIE

Element: complaint-set-eid - powiązanie identyfikatora zewnętrznego i wewnętrznego Zgłoszenia

Przykład:

```
<complaint-set-eid complaint-iid="14" complaint-eid="ZG14"/>
```

Tabela 325. Element: complaint-set-eid - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
complaint-iid	Identyfikator wewnętrzny Zgłoszenia	INT	TAK
complaint-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgłoszenia	CHR (255)	TAK

Element: complaint-status - status Zgłoszenia

Przykład:

```
<complaint-status complaint-status="FEEDBACK" complaint-eid="ZG14">
  <comment>zweryfikowano</comment>
</complaint-status>
```

Tabela 326. Element: complaint-status - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
complaint-iid	Identyfikator wewnętrzny Zgłoszenia	INT	TAK (jeśli nie podano complaint-eid)
complaint-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgłoszenia	CHR(255)	TAK (jeśli nie podano complaint-iid)
complaint-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zgłoszenia	INT	NIE
complaint-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zgłoszenia	CHR(255)	NIE
complaint-status	Status Zgłoszenia. Przyjmuje wartości: • OPEN - otwarte • FEEDBACK - odpowiedź • RESOLVED - rozwiązane • REOPEN - ponownie otwarte • CLOSED - zamknięte • IN_PROGRESS - w trakcie • ANSWERED - odpowiedź	CHR (255)	TAK

Tabela 327. Element: complaint-status - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do zmiany statusu Zgłoszenia	CHR (10000)	NIE

Element: complaint-comment - dodawanie komentarza do Zgłoszenia



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element złożony: 'author'.

Przykład:

```
<complaint-comment complaint-eid="ZG14" displayed-for-customer="true" >
  <comment>zweryfikowano</comment>
  <author>
    <email>anna.nowak@assecobs.pl</email>
    <username>anna.nowak@assecobs.pl</username>
  </author>
</complaint-comment>
```

Tabela 328. Element: complaint-comment - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
complaint-iid	Identyfikator wewnętrzny Zgłoszenia	INT	TAK (jeśli nie podano complaint-eid)
complaint-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgłoszenia	CHR(255)	TAK (jeśli nie podano complaint-iid)
displayed-for-customer	Określa czy komentarz ma być widoczny dla klienta. Przyjmuje wartości: • true - widoczny, • false - niewidoczny,	BOOLEAN	TAK

Tabela 329. Element: complaint-comment - zagnieżdżony element prosty

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Treść komentarza do Zgłoszenia	CHR (10000)	TAK

Element: author - informacje o autorze komentarza do Zgłoszenia

Tabela 330. Element: author - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres e-mail	CHR (255)	TAK
username	Nazwa użytkownika	CHR (255)	TAK

Element: complaint-attachment - dodawanie załącznika do Zgłoszenia



Element musi być przesyłany razem z elementem 'file', żeby mógł zostać przetworzony.



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'author'.

Przykład:

```
<complaint-attachment eid="zgloszeniez1" file-name="zalacznik1-zg11" file-eid="zalacznik1-zg11" complaint-
eid="ZG11/123"
  displayed-for-customer="true">
  <author>
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
    <username>oddzial1@assecobs.pl</username>
    <firstName>Jan</firstName>
    <lastName>Kowalski</lastName>
    <phone>123456789</phone>
  </author>
```

</complaint-attachment>

Tabela 331. Element: complaint-attachment - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny załącznika do Zgłoszenia	CHR(255)	TAK
complaint-iid	Identyfikator wewnętrzny Zgłoszenia	INT	TAK (jeśli nie podano complaint-eid)
complaint-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgłoszenia	CHR(255)	TAK (jeśli nie podano complaint-iid)
complaint-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zgłoszenia	INT	NIE
complaint-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zgłoszenia	CHR(255)	NIE
file-name	Nazwa pliku załącznika do Zgłoszenia	CHR(255)	TAK
file-eid	Identyfikator zewnętrzny pliku załącznika	CHR(255)	TAK
displayed-for-customer	Określa czy załącznik ma być widoczny dla klienta. Przyjmuje wartości: • true - widoczny, • false - niewidoczny,	BOOLEAN	NIE

Element: author - dane twórcy Zgłoszenia

Tabela 332. Element: author - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email twórcy Zgłoszenia	CHR(255)	TAK
username	Nazwa twórcy Zgłoszenia	CHR(255)	TAK
firstName	Imię twórcy Zgłoszenia	CHR(255)	NIE
lastName	Nazwisko twórcy Zgłoszenia	CHR(255)	NIE
phone	Telefon twórcy Zgłoszenia	CHR(255)	NIE

Element: file



Element musi być przesyłany razem z elementem 'complaint-attachment', inaczej nie będzie przetwarzany.

Przykład:

```
<file eid="zalacznik1-zg11" file-extension="PDF">
  <data>JVBERi0xLjQKJcfsj6IKNSAwIG9iago(…)jtkNxivVvze981+GI41SCLJodfT4uLQ06aLV+9</data>
</file>
```

Tabela 333. Element: file - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny pliku	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
file-extension	Rozszerzenie pliku. Może przyjmować wartości: • JPG, • PNG, • MP3, • MP4, • PDF, • DOC, • TXT, • KT0, • EPP, • XLSX.	CHR (4)	TAK

Tabela 334. Element: file - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
data	Plik zakodowany w standardzie Base64.	BINARY	TAK

Zgody

Element: agreement - definiowanie Zgody



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowej Zgody, musi zostać wysłany element: 'agreement-i18n' dla tej Zgody, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<agreement eid="zgoda001">
  <name>Zgoda na udział w konkursie</name>
</agreement>
```

Tabela 335. Element: agreement - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny Zgody	CHR (255)	TAK

Tabela 336. Element: agreement - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Zgody	CHR (255)	TAK

Element: agreement-i18n - treść Zgody

Przykład:

```
<agreement-i18n agreement-eid="zgoda001" lang="pl">
  <description>Wyrażam zgodę na udział w konkursie</description>
</agreement-i18n>
```

Tabela 337. Element: agreement-i18n - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
agreement-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgody	CHR (255)	TAK
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: • pl • en • ro	CHR (3)	TAK

Tabela 338. Element: agreement-i18n - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
description	Treść zgody w danym języku	CHR	TAK

Element: agreement-client - status Zgody Użytkownika/Klienta

Przykład:

```
<agreement-client client-eid="julianowak1" agreement-eid="zgoda001" agreement-status="false"/>
```

Tabela 339. Element: agreement-client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	TAK
agreement-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgody	CHR (255)	TAK
agreement-status	Status Zgody. Przyjmuje wartości: • true - aktywna • false - nieaktywna	BOOLEAN	TAK

Element: agreement-activity - aktywacja/dezaktywacja Zgody

Przykład:

```
<agreement-activity agreement-eid="zgoda001" activity="true"/>
```

Tabela 340. Element: agreement-activity - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
agreement-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgody	CHR (255)	TAK
activity	Stan Zgody. Przyjmuje wartości: • true - aktywna • false - nieaktywna	BOOLEAN	TAK

Element: agreement-del - usuwanie Zgody

Przykład:

```
<agreement-del agreement-eid="zgoda001"/>
```

Tabela 341. Element: agreement-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
agreement-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgody	CHR (255)	TAK

Czasy realizacji

Pozwala określić różne czasy dostawy, w zależności od *Produktu* oraz od tego, czy jest on dostępny na stanie, czy też nie.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://assecobs.com/ns/a4b http://docs.abs.assecobs.pl/schema/a4b/a4b.xsd"
  create-date="2024-03-06T15:00:00" create-seq="1234" account-id="doc-hybrid-pl" conversation-id="XXX">
  <estimated-delivery-time eid="czasdostawy1" max-hours-number="48" default-value-for-available-products="true"/>
  <estimated-delivery-time-i18n estimated-delivery-time-eid="czasdostawy1" lang="pl" name="Dostawa48"/>
  <estimated-delivery-time eid="czasdostawy2" max-hours-number="168" default-value-for-unavailable-products="true"/>
  <estimated-delivery-time-i18n estimated-delivery-time-eid="czasdostawy2" lang="pl" name="Dostawa168"/>
  <product-estimated-delivery-time product-eid="prod-sok1"
    estimated-delivery-time-for-available-eid="czasdostawy1"
    estimated-delivery-time-for-unavailable-eid="czasdostawy2"/>
</message>
```

Element: estimated-delivery-time - dodawanie Czasu realizacji



Aby element został prawidłowo przetworzony dla nowego *Czasu realizacji*, musi zostać wysłany element: 'estimated-delivery-time-i18n' dla tego *Czasu realizacji*, w języku bazowym konta.

Przykład:

```
<estimated-delivery-time eid="czasdostawy1" max-hours-number="48" default-value-for-available-products="true"/>
```

Tabela 342. Element: estimated-delivery-time - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Czasu realizacji</i>	CHR (255)	TAK
max-hours-number	Wartość godzinowa - maksymalny przewidywany <i>Czas realizacji</i> w godzinach.	INT	TAK
default-value-for-available-products	Domyślny dla Produktów dostępnych - określa czy dany <i>Czas realizacji</i> ma zostać oznaczony jako domyślny dla Produktów dostępnych.	BOOLEAN	NIE
default-value-for-unavailable-products	Domyślny dla Produktów niedostępnych - określa czy dany <i>Czas realizacji</i> ma zostać oznaczony jako domyślny dla Produktów niedostępnych.	BOOLEAN	NIE

Element: estimated-delivery-time-i18n - dane opisowe Czasu realizacji

Przykład:

```
<estimated-delivery-time-i18n estimated-delivery-time-eid="czasdostawy1" lang="pl" name="Dostawa48"/>
```

Tabela 343. Element: *estimated-delivery-time-i18n* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
estimated-delivery-time-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Czasu realizacji</i>	CHR (255)	TAK
lang	Skrót nazwy języka, w którym przesyłane jest tłumaczenie, np.: - pl - en - ro	CHR (3)	TAK
name	Nazwa <i>Czasu realizacji</i>	CHR (255)	TAK

Element: product-estimated-delivery-time - Przybliżony czas realizacji Produktu



Aby dodać *Przybliżony czas realizacji* dla *Produktu*, muszą być zdefiniowane *Czasy realizacji*. Mogą one być zdefiniowane w tym samym komunikacie lub wcześniej.

Przykład:

```
<product-estimated-delivery-time product-eid="prod-sok1"
  estimated-delivery-time-for-available-eid="czasdostawy1"
  estimated-delivery-time-for-unavailable-eid="czasdostawy2"/>
```

Tabela 344. Element: *product-estimated-delivery-time* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
estimated-delivery-time-for-available-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Czasu realizacji</i> , który ma zostać przypisany do <i>Produktu</i> , jako <i>Przybliżony czas realizacji</i> (dla <i>Produktu</i> dostępnego).	CHR (255)	NIE
estimated-delivery-time-for-unavailable-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Czasu realizacji</i> , który ma zostać przypisany do <i>Produktu</i> , jako <i>Przybliżony czas realizacji</i> , gdy produkt jest niedostępny.	CHR (255)	NIE

Atrybuty kontrahenta (B2B / Hybrid)

Element: attribute-contractor-val - tworzenie wartości Atrybutu kontrahenta (Użytkownika, Oddziału kontrahenta, Klienta) o typie liczbowym lub tekstowym

Przykład:

```
<attribute-contractor-val eid="atrybutk1_w1" attribute-contractor-eid="atrybutk1" value="0"/>
```

Tabela 345. Element: *attribute-contractor-val* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu kontrahenta (Użytkownika, Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK
attribute-contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Atrybutu kontrahenta (Użytkownika, Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK
value	Wartość Atrybutu kontrahenta (Użytkownika, Oddziału kontrahenta)	CHR(10000)	TAK

Element: attribute-contr-contr-attr-val - łączenie wartości Atrybutu kontrahenta (Użytkownika, Oddziału kontrahenta) z Kontrahentem (Użytkownikiem, Oddziałem kontrahenta)

Przykład:

```
<attribute-contr-contr-attr-val contractor-eid="firma1oddzial1" attribute-val-eid="atrybutk1_w1"/>
```

Tabela 346. Element: attribute-contr-contr-attr-val - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Atrybutu kontrahenta (Użytkownika, Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK
contractor-type	Typ. Przyjmuje wartości: - CLIENT - Użytkownik - DIVISION - Oddział kontrahenta - COMPANY - Kontrahent	CHR(255)	NIE
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu kontrahenta (Użytkownika, Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK
period-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Okresu</i>	CHR(255)	NIE

Element: attribute-contr-contr-x-dist-point-attr-val - łączenie Domyślnej wartości dla oddziału z Oddziałem kontrahenta i Punktem dystrybucji

Przykład:

```
<attribute-contr-contr-x-dist-point-attr-val contractor-eid="firma1oddzial1"
dist-point-eid="PD_Krakow" attribute-val-eid="atrybutk1_w1"/>
```

Tabela 347. Element: attribute-contr-contr-x-dist-point-attr-val - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK
dist-point-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Punktu dystrybucji</i>	CHR (255)	TAK
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu kontrahenta (Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK

Element: attribute-contr-contr-x-dist-point-prod-attr-val-attr-val - łączenie Domyślnej wartości dla oddziału z Punktem dystrybucji i Atrybutem Produktu

Przykład:

```
<attribute-contr-contr-x-dist-point-prod-attr-val-attr-val dist-point-eid="PD_Krakow"
attribute-val-eid="atrybutk1_w1" contractor-eid="firma1oddzial1" prod-attr-val-eid="kod20250112"/>
```

Tabela 348. Element: attribute-contr-contr-x-dist-point-prod-attr-val-attr-val - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
dist-point-eid	Identyfikator zewnętrzny Punktu dystrybucji	CHR (255)	TAK
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu kontrahenta (Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK
prod-attr-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu dla Produktu	CHR (255)	TAK

Element: attribute-contr-contr-x-product-attr-val - łączenie Domyślnej wartości dla oddziału z Produktem

Przykład:

```
<attribute-contr-contr-x-product-attr-val contractor-eid="firma1oddzial1" attribute-val-eid="atrybutk1_w1" product-
eid="prod-sok1"/>
```

Tabela 349. Element: attribute-contr-contr-x-product-attr-val - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu kontrahenta (Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu	CHR (255)	TAK

Element: attribute-contr-contr-x-product-copy - kopiowanie połączenia Domyślnej wartości dla oddziału z Produktem



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'product-eid-attribute-val-eid-copy'.

Przykład:

```
<attribute-contr-contr-x-product-copy contractor-eid="firma1oddzial1">
  <product-eid-attribute-val-eid-copy product-eid="prod-sok1" attribute-val-eid="atrybutk1_w1"/>
</attribute-contr-contr-x-product-copy>
```

Tabela 350. Element: attribute-contr-contr-x-product-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK

Element: product-eid-attribute-val-eid-copy



Element zagnieżdżony w elemencie: 'attribute-contr-contr-x-product-copy'.

Tabela 351. Element: product-eid-attribute-val-eid-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu kontrahenta (Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK

Element: attribute-contr-contr-x-dist-point-prod-attr-val-attr-val-copy - kopiowanie połączenia Domyślnej wartości dla oddziału z Punktem dystrybucji i Produktem



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'dist-point-eid-prod-attr-val-eid-attribute-val-eid-copy'.

Przykład:

```
<attribute-contr-contr-x-dist-point-prod-attr-val-attr-val-copy contractor-eid="firma1oddzial1">
  <dist-point-eid-prod-attr-val-eid-attribute-val-eid-copy dist-point-eid="PD_Krakow" prod-attr-val-eid="kod20250112"
  attribute-val-eid="atrybutk1_w1"/>
</attribute-contr-contr-x-dist-point-prod-attr-val-attr-val-copy>
```

Tabela 352. Element: attribute-contr-contr-x-dist-point-prod-attr-val-attr-val-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	TAK

Element: dist-point-eid-prod-attr-val-eid-attribute-val-eid-copy



Element zagnieżdżony w elemencie: 'attribute-contr-contr-x-dist-point-prod-attr-val-attr-val-copy'.

Tabela 353. Element: dist-point-eid-prod-attr-val-eid-attribute-val-eid-copy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
dist-point-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Punktu dystrybucji</i>	CHR (255)	TAK
attribute-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu kontrahenta (Oddziału kontrahenta)	CHR (255)	TAK
prod-attr-val-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu dla <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK

Komunikaty wychodzące

Klienci / użytkownicy / oddziały kontrahentów / kontrahenci (out)

Element: client - informacje o Kliencie/Użytkowniku



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'client-division'

Przykład:

```
<client client-iid="10526" id="717">
  <client-division>
    <division iid="10124"/>
    <division iid="10125"/>
    <division iid="10126"/>
  </client-division>
  <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
  <firstname>Jan</firstname>
  <lastname>Kowalski</lastname>
  <phone>123456789</phone>
</client>
```

Tabela 354. Element: client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-iid	Identyfikator wewnętrzny Użytkownika/Klienta	INT	TAK
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Tabela 355. Element: client - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
firstName	Imię Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
lastName	Nazwisko Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE

Element: client-division - dane Oddziałów kontrahenta, do których przypisany jest Użytkownik



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: division.

Element: division - dane pojedynczego Oddziału kontrahenta

Tabela 356. Element: division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Oddziału kontrahenta	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	NIE

Element: client-del - usuwanie informacji o Kliencie/Użytkowniku

Przykład:

```
<client-del client-iid="10526" id="574431"/>
```

Tabela 357. Element: client-del - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-iid	Identyfikator wewnętrzny Użytkownika/Klienta	INT	TAK
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Element: agreement-client - informacja o zgodach Klienta/Użytkownika



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'agreement'.

Przykład:

```
<agreement-client client-iid="10526">
  <agreement agreement-iid="112356886" agreement-status="true" agreement-modify-date="2024-05-31T20:00:01" agreement-
eid="zgoda001"/>
</agreement-client>
```

Tabela 358. Element: agreement-client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-iid	Identyfikator wewnętrzny Użytkownika/Klienta	INT	TAK
client-eid	Identyfikator zewnętrzny Użytkownika/Klienta	CHR (255)	NIE
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Element: agreement - dane zgody Użytkownika/Klienta



Element zagnieżdżony wewnątrz elementu: 'agreement-client'.

Przykład:

```
<agreement agreement-iid="112356886" agreement-status="true" agreement-modify-date="2024-05-31T20:00:01" agreement-
eid="zgoda001"/>
```

Tabela 359. Element: agreement - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
agreement-iid	Identyfikator wewnętrzny zgody	INT	TAK
agreement-status	Status zgody. Przyjmuje wartości: - true - zgoda wyrażona - false - odmowa/brak zgody	BOOLEAN	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
agreement-modify-date	Data edycji statusu zgody	DATETIME	NIE
agreement-eid	Identyfikator zewnętrzny zgody	CHR(255)	NIE

Element: division - informacje o Oddziale kontrahenta



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'address-main'.

Przykład:

```
<division division-iid="58143" division-name="Oddział nr 1" main="true" company-iid="58142"
  company-name="Firma1" nip="3757670117" virtual-division="false" virtual-company="false" id="53547">
  <address-main address-iid="adres_oddział1_1">
    <firm-name>Oddział nr 1</firm-name>
    <phone>+48123456789</phone>
    <street>Gwarna 11</street>
    <zip-code>20-001</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  </address-main>
</division>
```

Tabela 360. Element: division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-iid	Identyfikator wewnętrzny Oddziału kontrahenta	INT	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR(255)	NIE
division-name	Nazwa Oddziału kontrahenta	CHR (255)	TAK
main	Określa czy jest to główny Oddział danego Kontrahenta. Przyjmuje wartości: true – jest to Oddział główny false – nie jest to Oddział główny	BOOLEAN	TAK
virtual-division	Określa czy jest to Oddział "wirtualny", czyli dotyczy klienta indywidualnego. Przyjmuje wartości: true - Oddział "wirtualny" false - nie jest to Oddział "wirtualny" - wartość domyślna	BOOLEAN	NIE
company-iid	Identyfikator wewnętrzny Kontrahenta	INT	TAK
company-eid	Identyfikator zewnętrzny Kontrahenta	CHR(255)	NIE
company-name	Nazwa Kontrahenta	CHR (255)	TAK
nip	Numer Identyfikacji Podatkowej	CHR (255)	NIE
virtual-company	Określa czy jest to Kontrahent "wirtualny", czyli dotyczy klienta indywidualnego. Przyjmuje wartości: true - Kontrahent "wirtualny" false - nie jest to Kontrahent "wirtualny" - wartość domyślna	BOOLEAN	NIE
email	Adres email Oddziału kontrahenta	CHR (255)	NIE
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Element: address-main - dane adresowe Oddziału kontrahenta

Tabela 361. Element: address-main - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu Oddziału	INT	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu Oddziału	CHR(255)	NIE

Tabela 362. Element: address-main - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firm-name	Nazwa Oddziału kontrahenta	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN (Globalny Numer Lokalizacji)	CHR(255)	NIE
phone	Numer telefonu Oddziału kontrahenta	CHR (255)	NIE
email	Adres email Oddziału kontrahenta	CHR(255)	NIE
street	Ulica	CHR (255)	NIE
zip-code	Kod pocztowy	CHR (255)	NIE
city	Miasto	CHR (255)	NIE
province	Województwo	CHR(255)	NIE
county	Powiat	CHR(255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	NIE
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	NIE
latitude	Szerokość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano longitude)
longitude	Długość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano latitude)

Element: contractor-address - adres Klienta/Oddziału kontrahenta/Kontrahenta

Przykład:

```
<contractor-address address-iid="178221" address-eid="166445" contractor-iid="118473" contractor-eid="firma1oddzial12"
contractor-type="DIVISION" id="576422">
  <firm-name>Oddział nr 2</firm-name>
  <phone>+48123456789</phone>
  <street>Gwarna 15</street>
  <zip-code>20-001</zip-code>
  <city>Lublin</city>
```

```
<iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
</contractor-address>
```

Tabela 363. Element: contractor-address - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu	INT	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	NIE
contractor-iid	Identyfikator wewnętrzny Klienta/Oddziału kontrahenta/Kontrahenta	INT	TAK
contractor-eid	Identyfikator zewnętrzny Klienta/Oddziału kontrahenta/Kontrahenta	CHR (255)	NIE
contractor-type	Typ. Przyjmuje wartości • CLIENT, - Klient • DIVISION, - Oddział kontrahenta • COMPANY - Kontrahent	CHR (255)	TAK
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Tabela 364. Element: contractor-address - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firstname	Imię	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa Kontrahenta/Oddziału kontrahenta	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN (Globalny Numer Lokalizacji)	CHR(255)	NIE
phone	Numer telefonu Klienta/Oddziału kontrahenta/Kontrahenta	CHR (255)	NIE
email	Adres email	CHR(255)	NIE
street	Nazwa ulic i numer budynku/lokalu (jeśli występuje)	CHR (255)	TAK
zip-code	Kod pocztowy adresu	CHR (255)	TAK
city	Miasto adresu Kontrahenta	CHR (255)	TAK
province	Województwo	CHR(255)	NIE
county	Powiat	CHR(255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR(3)	TAK (jeśli nie podano iso2-country-code)

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
latitude	Szerokość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano longitude)
longitude	Długość geograficzna	CHR(255)	TAK (jeśli podano latitude)

Kontrakty (OUT) (B2B / Hybrid)

Element: contract-sign (out) - wysyłanie informacji o podpisaniu Kontraktu



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element złożony: 'division' oraz 'signer'.

Przykład:

```
<contract-sign contract-iid="2930" contract-eid="202917" number="202917" sign-date="2023-08-06T16:56:51" id="1010">
  <division iid="60593" eid="firma1oddzial1"/>
  <signer>
    <email>oddzial1@asseccobs.pl</email>
    <firstName>Jan</firstName>
    <lastName>Kowalski</lastName>
    <username>jan.kowalski</username>
    <phone>123456789</phone>
  </signer>
</contract-sign>
```

Tabela 365. Element: contract-sign - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
contract-iid	Identyfikator wewnętrzny Kontraktu	INT	TAK
contract-eid	Identyfikator zewnętrzny Kontraktu	CHR (255)	NIE
number	Numer Kontraktu	CHR (255)	NIE
sign-date	Data podpisania Kontraktu	DATETIME	TAK
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Element: division - informacje o Oddziale kontrahenta, którego dotyczy Kontrakt



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contract-sign'.

Tabela 366. Element: division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Oddziału kontrahenta	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta	CHR (255)	NIE

Element: signer - informacje o podpisującym Kontrakt



Element zagnieżdżony w elemencie: 'contract-sign'.

Tabela 367. Element: signer - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email podpisującego <i>Kontrakt</i>	CHR (255)	NIE
firstName	Imię podpisującego <i>Kontrakt</i>	CHR (255)	NIE
lastName	Nazwisko podpisującego <i>Kontrakt</i>	CHR (255)	NIE
username	Nazwa użytkownika podpisującego <i>Kontrakt</i>	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu podpisującego <i>Kontrakt</i>	CHR (255)	NIE

Zamówienia (OUT)

Element: order - informacje o Zamówieniu

Wewnątrz elementu zagnieżdżone są elementy:

- client;
- order-status;
- delivery-date;
- on-behalf-applicant;
- client-division;
- client-company;
- client-company-address-invoice;
- client-division-address-main;
- product-position;
- product-position-offer;
- payment-delivery-position;
- epayment;
- address-delivery;
- address-invoice;
- address-pickup;
- attribute;
- invoice-relations;
- related-orders;
- custom-fields;
- order-attachments;

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message xmlns="http://assecobs.com/ns/a4b-out" account-id="doc-hybrid-pl"
  conversation-id="837B0D13-ACD1-41EE" create-date="2022-01-30T13:30:01"
  create-seq="117156" external-message-id="8A2CBC73-2DE6">
  <order order-iid="1436292" number="Z/2025/05/998778" date="2025-05-30T12:54:19" base-currency="PLN"
    count-direction="net" distribution-point-eid="SD" bill-type="receipt"
    discount-voucher-code-type="ORDER" discount-voucher-code="IR5RNZ"
    discount-order-name="Rabat2025" discount-order-value-net="100.00"
    discount-order-value-gross="123.00" discount-products-value-net="0.00"
    discount-products-value-gross="0.00" base-discount-value-net="1000.00"
    base-discount-value-gross="1230.00" order-base-net-sum="10000.00" order-base-gross-sum="12300.00">
```

```

hourly-estimated-realization-time="168" store-eid="wroclaw" order-source="INTERNAL"
order-process-type="ECOMMERCE" request-discount-value-net="0.00" request-discount-value-gross="0.00"
id="1404674">
  <client client-iiid="15652" client-eid="5000517_2">
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
    <firstname>Jan</firstname>
    <lastname>Kowalski</lastname>
    <phone>48123456789</phone>
  </client>
  <order-status code="ACCEPTED"/>
  <delivery-date>
    <date>2025-05-31T00:00:00</date>
  </delivery-date>
  <on-behalf-applicant>
    <username>operator1</username>
    <email>operator1@assecobs.pl</email>
    <firstName>Jan</firstName>
    <lastName>Kowalski</lastName>
  </on-behalf-applicant>
  <client-division division-iiid="50646" division-eid="firma1oddzial1" virtual-division="false">
    <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
    <name>Oddział nr 1</name>
    <phone>48123456789</phone>
  </client-division>
  <client-company company-iiid="12056" company-eid="Firma1" virtual-company="false" overdue-limit="5">
    <email>firma1@assecobs.p</email>
    <name>Firma nr 1</name>
    <full-name>Najlepsza firma nr 1</full-name>
    <nip>3757670117</nip>
    <phone>48123456789</phone>
  </client-company>
  <client-company-address-invoice address-iiid="adres_faktura_firma01">
    <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
    <gln>123456</gln>
    <street>Nowa 1/1</street>
    <zip-code>20-539</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
    <nip>3757670117</nip>
  </client-company-address-invoice>
  <client-division-address-main address-iiid="362830">
    <firstname>Jan</firstname>
    <lastname>Kowalski</lastname>
    <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
    <phone>123456789</phone>
    <street>Gwarna 11</street>
    <zip-code>20-001</zip-code>
    <city>Lublin</city>
    <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  </client-division-address-main>
  <product-position product-eid="prod-sok1" product-position-iiid="122855" product-position-eid="1" ordinal-
number="123" sold-qty="100"
    sold-unavailable-qty="10" sent-qty="100" received-qty="100" storage-unit-rate="1" sale-unit-eid="kart"
client-sale-unit-storage-unit-rate="1"
    client-sale-unit-eid="kart" client-sale-unit-sold-qty="100" base-price-net="10.00" total-base-price-
net="1000.00" product-base-price-net="10"
    base-price-gross="12.30" total-base-price-gross="1230" product-base-price-gross="12.30" product-
currency-base-price-gross="12.30" vat="23"
    vat-value="23.00" />

  <payment-delivery-position package-weight="200.00" limit-for-payment-days="30" payment-iiid="3" payment-
eid="200000007" delivery-iiid="1241"
    ordinal-number="4" delivery-type="address" payment-type="manual-payment-in-advance" payment-
confirmed="false" base-price-net="0.00"
    base-price-gross="0.00" vat="0" vat-value="0.00">
    <payment-name>PAYU</payment-name>
    <delivery-name>Kurier</delivery-name>
  </payment-delivery-position>
  <epayment transaction-iiid="1586646864636" transaction-eid="559897544166" payment-iiid="55987763434989698989"
provider="PAYU" successful="true"

```

```

    start-date="2025-05-30T06:39:00" value="1230.00" currency="PLN" />
    <address-delivery client-address-iid="362830" address-iid="1389797">
      <temporary>false</temporary>
      <firstname>Jan</firstname>
      <lastname>Kowalski</lastname>
      <firm-name>Oddział nr 1</firm-name>
      <phone>123456789</phone>
      <street>Gwarna 11</street>
      <zip-code>20-001</zip-code>
      <city>Lublin</city>
      <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
      <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
    </address-delivery>
    <address-invoice client-address-iid="1267887" client-address-eid="55966324558" >
      <nip>3757670117</nip>
      <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
      <phone>123456789</phone>
      <street>Nowa 1/1</street>
      <zip-code>20-539</zip-code>
      <city>Lublin</city>
      <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
    </address-invoice>
    <attribute name="Pakowanie na prezent" required="true" attribute-iid="1031" attribute-eid=
"558997755852121">
      <valueBoolean>false</valueBoolean>
    </attribute>
    <invoice-relations invoice-number="F/2025/05/2268989" invoice-eid="2025052268989" relation-
type="DECLARATION_OF_PAYMENT">
      <invoice-order-link>Z/2025/05/998778 </invoice-order-link>
    </invoice-relations>
  </order>
</message>

```

Tabela 368. Element: order - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	NIE
number	Numer Zamówienia	CHR (255)	TAK
date	Data złożenia Zamówienia	DATETIME	TAK
base-currency	Waluta bazowa Zamówienia	CHR (255)	TAK
count-direction	Informacja o sposobie naliczania cen. Może przyjmować wartości: • NET - netto • GROSS - brutto	CHR (255)	TAK
foreign-currency	Waluta obca Zamówienia	CHR (255)	NIE
distribution-point-eid	Identyfikator Punktu dystrybucji	CHR (255)	NIE
currency-rate	Kurs waluty obcej w stosunku do waluty bazowej	DEC (14,8)	NIE
currency-rate-publication-date	Data publikacji kursu waluty bazowej	DATETIME	NIE
bill-type	Typ rachunku wymaganego przez kupującego. Może przyjmować wartości: • RECEIPT - paragon • INVOICE - faktura	CHR (255)	TAK
discount-percentage-rate	Wartość procentowa rabatu na zamówienie	DEC (5,2)	NIE
request-discount-percentage-rate	Wnioskowany rabat procentowy	DEC (5,2)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
discount-voucher-code-type	Typ rabatu udzielonego na podstawie kodu rabatowego: • ORDER - na zamówienie • PRODUCT - na produkt • DELIVERY - na dostawę • NONE - brak	CHR (255)	NIE
discount-voucher-code	Kod rabatowy	CHR (255)	NIE
discount-order-name	Nazwa udzielonego rabatu	CHR (255)	NIE
discount-order-value-net	Wartość <i>Zamówienia</i> - netto, po wszystkich rabatach, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
discount-order-value-gross	Wartość <i>Zamówienia</i> - brutto, po wszystkich rabatach, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
discount-products-value-net	Wartość rabatu dla Produktów, netto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
discount-products-value-gross	Wartość rabatu dla Produktów, brutto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
request-discount-value-gross	Wartość wnioskowanego rabatu - brutto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
request-discount-value-net	Wartość wnioskowanego rabatu - netto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
base-discount-value-net	Rabat podstawowy (np. z oferty) - netto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
base-discount-value-gross	Rabat podstawowy (np. z oferty) - brutto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
order-base-net-sum	Wartość całego <i>Zamówienia</i> , netto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
order-base-gross-sum	Wartość całego <i>Zamówienia</i> , brutto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
order-currency-net-sum	Wartość całego <i>Zamówienia</i> , netto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
order-currency-gross-sum	Wartość całego <i>Zamówienia</i> , brutto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
hourly-estimated-realization-time	Przybliżony Czas realizacji w godzinach	INT	NIE
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	NIE
order-source	Źródło <i>Zamówienia</i> . Przyjmuje wartości: • INTERNAL • EDI • OCR • VMI • AGENT • HQ • IVR • ERP • MOBILE • ARIBA • PUBLIC_API	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-process-type	Rodzaj procesu przetwarzania <i>Zamówienia</i> . Może przyjmować wartości: • ECOMMERCE • ECOMMERCE_ATTACHMENT_REQUIRED • BASIC • MIXED • INVERTED • CUSTOM • FORECAST • FORECAST_CUSTOM • SPECIAL1 • SPECIAL2 • ARIBA • DEMAND	CHR (255)	TAK
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Tabela 369. Element: order - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz Kupującego do <i>Zamówienia</i>	CHR (1000)	NIE
customer-number	Numer <i>Zamówienia</i> kupującego	CHR (255)	NIE
operator-info	Informacje o <i>Operatorze</i>	CHR (1000)	NIE
affiliation	Informacja o wartości linku afiliacyjnego	CHR (255)	NIE

Element: client - informacje o Kupującym składającym zamówienie



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<client client-iid="15652" client-eid="5000517_2">
  <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
  <firstname>Jan</firstname>
  <lastname>Kowalski</lastname>
  <phone>48123456789</phone>
</client>
```

Tabela 370. Element: client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Użytkownika/Klienta</i>	INT	TAK
client-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Użytkownika/Klienta</i>	CHR (255)	NIE

Tabela 371. Element: client - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email <i>Użytkownika/Klienta</i>	CHR (255)	NIE
firstName	Imię <i>Użytkownika/Klienta</i>	CHR (255)	NIE

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
lastName	Nazwisko <i>Użytkownika/Klienta</i>	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu <i>Użytkownika/Klienta</i>	CHR (255)	NIE

Element: order-status - informacje o statusie Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<order-status code="ACCEPTED" />
```

Tabela 372. Element: order-status - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
code	Kod statusu zamówienia - może przyjmować wartości: • PAID • SENT • READY_TO_RECEIVE • FINISHED • OVERDUE • OVERDUE_ACKNOWLEDGED • OVERDUE_PREPARE • FINISHED_WITH_CHANGES • CANCELED • CANCELED_CAUSE_1 • CANCELED_CAUSE_2 • CANCELED_CAUSE_3 • CANCELED_CAUSE_4 • CANCELED_CAUSE_5 • WAITING_FOR_PAYMENT • WAITING_FOR_ERP_PAYMENT • PREPARE • VERIFICATION • VERIFICATION_LEVEL_(1-10) • UNDEFINED • WAITING_FOR_COMPLETION • PARENT_ORDER_AFTER_SPLIT • PARENT_FINISHED • VERIFICATION_ERROR • UNCONFIRMED_DELAYED_PAYMENT • RFQ • NEW • NEW_OVERDUE • ACKNOWLEDGED • UNCONFIRMED_RFQ • UNCONFIRMED_EPAYMENT • ACCEPTED • PRE_FINISHED_1 • PRE_FINISHED_2 • PRE_FINISHED_3 • PRE_FINISHED_4 • PRE_FINISHED_5 • PREPARE_COMPLETED • CLIENT_VERIFICATION • ORDER_CHANGED_IN_ERP	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do zmiany statusu <i>Zamówienia</i>	CHR (1000)	NIE

Element: delivery-date - data dostawy Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'time-range'.

Przykład:

```
<delivery-date>
  <date>2025-05-31T00:00:00</date>
</delivery-date>
```

Tabela 373. Element: date - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
date	Data dostawy	DATETIME	TAK

Element: time-range - zakres czasowy



Element zagnieżdżony w elemencie: 'delivery-date'.

Tabela 374. Element: time-range - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
from	od	TIME	NIE
to	do	TIME	NIE

Element: on-behalf-applicant - dane składającego zamówienie w imieniu Kupującego



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<on-behalf-applicant>
  <username>operator1</username>
  <email>operator1@assecobs.pl</email>
  <firstName>Jan</firstName>
  <lastName>Kowalski</lastName>
</on-behalf-applicant>
```

Tabela 375. Element: on-behalf-applicant - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
username	Nazwa <i>Operatora</i> składającego <i>Zamówienie</i> w imieniu Kupującego	CHR (255)	NIE
email	Adres email <i>Operatora</i> składającego <i>Zamówienie</i> w imieniu Kupującego	CHR (255)	NIE

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firstName	Imię <i>Operatora</i> składającego <i>Zamówienie</i> w imieniu Kupującego	CHR (255)	NIE
lastName	Nazwisko <i>Operatora</i> składającego <i>Zamówienie</i> w imieniu Kupującego	CHR (255)	NIE

Element: client-division - dane Oddziału kontrahenta, którego dotyczy Zamówienie



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.



Na kontach typu Hybrid, dla Klientów indywidualnych należy podać wartość: 'virtual-division'="true".

Przykład:

```
<client-division division-iid="50646" division-eid="firma1oddzial1" virtual-division="false">
  <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
  <name>Oddział nr 1</name>
  <phone>48123456789</phone>
</client-division>
```

Tabela 376. Element: client-division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
division-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	INT	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
virtual-division	Informacja czy dany Oddział jest - oddziałem "wirtualnym" czyli stworzonym dla Klientów indywidualnych. Przyjmuje wartości: - false - "rzeczywisty" <i>Oddział kontrahenta</i> - <i>Zamówienie</i> złożone przez/w imieniu Klienta firmowego - true - "wirtualny" Oddział - <i>Zamówienie</i> złożone przez/w imieniu Klienta indywidualnego Wartość domyślna: false	BOOLEAN	NIE

Tabela 377. Element: client-division - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
name	Nazwa <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE

Element: client-company - dane Kontrahenta, którego dotyczy Zamówienie



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.



Na kontach typu Hybrid, dla Klientów indywidualnych należy podać wartość: 'virtual-company'="true".

```
<client-company company-iid="12056" company-eid="Firma1" virtual-company="false" overdue-limit="5">
  <email>firma1@assecobs.p</email>
  <name>Firma nr 1</name>
  <full-name>Najlepsza firma nr 1</full-name>
  <nip>3757670117</nip>
  <phone>48123456789</phone>
</client-company>
```

Tabela 378. Element: client-company - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
company-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	INT	TAK
company-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
virtual-company	Informacja czy dany Kontrahent jest - "wirtualny", czyli stworzony dla Klientów indywidualnych. Przyjmuje wartości: - false - "rzeczywisty" Kontrahent - Zamówienie złożone przez/w imieniu Klienta firmowego - true - "wirtualny" Kontrahent - Zamówienie złożone przez/w imieniu Klienta indywidualnego Wartość domyślna: false	BOOLEAN	NIE
overdue-limit		INT	NIE

Tabela 379. Element: client-company - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres e-mail <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
name	Nazwa <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
full-name	Pełna nazwa <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
NIP	Numer identyfikacji podatkowej <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE

Element: client-company-address-invoice - adres do Faktury - adres Kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<client-company-address-invoice address-iid="adres_faktura_firma01">
  <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
  <gln>123456</gln>
  <street>Nowa 1/1</street>
  <zip-code>20-539</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  <nip>3757670117</nip>
</client-company-address-invoice>
```

Tabela 380. Element: client-company-address-invoice - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu	INT	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	NIE

Tabela 381. Element: client-company-address-invoice - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firstname	Imię	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR (255)	NIE
email	Adres email	CHR (255)	NIE
street	Ulica	CHR (255)	NIE
zip-code	Kod pocztowy	CHR (255)	NIE
city	Miasto	CHR (255)	NIE
province	Województwo	CHR (255)	NIE
county	Powiat	CHR (255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	NIE
nip	Numer identyfikacji podatkowej	CHR (255)	NIE

Element: client-division-address-main - główny adres Oddziału kontrahenta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<client-division-address-main address-iid="362830">
  <firstname>Jan</firstname>
  <lastname>Kowalski</lastname>
  <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Gwarna 11</street>
  <zip-code>20-001</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
```

Tabela 382. Element: client-division-address-main - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu	INT	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	NIE

Tabela 383. Element: client-division-address-main - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firstname	Imię	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR (255)	NIE
email	Adres email	CHR (255)	NIE
street	Ulica	CHR (255)	NIE
zip-code	Kod pocztowy	CHR (255)	NIE
city	Miasto	CHR (255)	NIE
province	Województwo	CHR (255)	NIE
county	Powiat	CHR (255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	NIE
nip	Numer identyfikacji podatkowej	CHR (255)	NIE

Element: product-position - informacja o pozycji Zamówienia

Przykład:

```
<product-position product-eid="prod-sok1" product-position-iid="122855" product-position-eid="1" ordinal-number="123"
sold-qty="100" sold-unavailable-qty="10"
sent-qty="100" received-qty="100" storage-unit-rate="1" sale-unit-eid="kart" client-sale-unit-storage-unit-rate="1"
client-sale-unit-eid="kart"
client-sale-unit-sold-qty="100" base-price-net="10.00" total-base-price-net="1000.00" product-base-price-net="10"
base-price-gross="12.30"
total-base-price-gross="1230" product-base-price-gross="12.30" product-currency-base-price-gross="12.30" vat="23"
vat-value="23.00" />
```



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: attribute.

Tabela 384. Element: *product-position* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
product-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	TAK
product-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	NIE
ordinal-number	Liczba porządkowa pozycji <i>Zamówienia</i>	INT	TAK
sold-qty	Ilość zamówionego <i>Produktu</i> w jednostce bazowej	DEC (19,4)	TAK
sold-unavailable-qty	Informacja o ilości sprzedanej poniżej stanu magazynowego	DEC (19,4)	TAK
sent-qty	Ilość wysłanego <i>Produktu</i> w jednostce bazowej	DEC (19,4)	NIE
received-qty	Ilość otrzymanego <i>Produktu</i> w jednostce bazowej	DEC (19,4)	NIE
storage-unit-rate	Przelicznik jednostki sprzedaży w stosunku do jednostki bazowej	DEC (19,6)	TAK
sale-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny jednostki bazowej	CHR (255)	TAK
client-sale-unit-storage-unit-rate	Przelicznik jednostki sprzedaży do jednostki magazynowej	DEC (19,6)	TAK
client-sale-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny jednostki sprzedaży	CHR (255)	TAK
client-sale-unit-sold-qty	Ilość sprzedana w jednostce sprzedaży	DEC (19,4)	TAK
base-price-net	Cena netto jednego elementu pozycji <i>Zamówienia</i> , przed zniżkami (lub po rabacie jeśli nie był on widoczny dla Kupującego) w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
total-base-price-net	Całkowita cena netto pozycji <i>Zamówienia</i> , po zniżkach, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
discount-base-price-net	Cena netto jednego elementu pozycji <i>Zamówienia</i> , po zniżkach, w walucie bazowej. Atrybut używany, tylko jeśli używany jest atrybut 'discount-percentage-rate'.	DEC (19,2)	NIE
discount-product-name	Nazwa zastosowanego rabatu, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	NIE
discount-product-voucher-code	Kod rabatowy użyty do udzielenia zniżki na pozycję <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	NIE
discount-product-percentage-rate	Rabat dla produktu - wartość procentowa, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (5,2)	NIE
discount-product-amount-net	Rabat dla produktu - kwota netto, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (19,2)	NIE
discount-product-amount-gross	Rabat dla produktu - kwota brutto, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (19,2)	NIE
discount-order-percentage-rate	Rabat dla zamówień - wartość procentowa, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (5,2)	NIE
discount-order-amount-net	Rabat dla zamówień - kwota netto, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (19,2)	NIE
discount-order-amount-gross	Rabat dla zamówień - kwota brutto, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (19,2)	NIE
base-discount-percentage-rate	Rabat podstawowy - wartość procentowa	DEC (5,2)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
request-discount-percentage-rate	Wnioskowany rabat procentowy	DEC (5,2)	NIE
product-base-price-net	Cena pozycji - netto, przed rabatem, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
product-currency-base-price-net	Cena jednej jednostki <i>Produktu</i> - netto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
base-price-gross	Cena pozycji - brutto, przed rabatem, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
total-base-price-gross	Całkowita cena pozycji - brutto, po rabatach, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
discount-base-price-gross	Cena brutto jednego elementu pozycji <i>Zamówienia</i> , po zniżkach, w walucie bazowej. Atrybut używany, tylko jeśli używany jest atrybut 'discount-percentage-rate'.	DEC (19,2)	NIE
product-base-price-gross	Cena brutto pojedynczej jednostki produktu w walucie bazowej, przed rabatem.	DEC (19,2)	TAK
product-currency-base-price-gross	Cena pojedynczego <i>Produktu</i> - brutto, po rabatach, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
discount-percentage-rate	Całkowity rabat procentowy, suma rabatów ceny bazowej, rabatu na produkt, na zamówienie	DEC (5,2) zakres od 0 do 100	NIE
price-list-percentage-rate	Procentowy rabat z <i>Cennika</i>	DEC (5,2) zakres od 0 do 100	NIE
price-list-price-net	Jednostkowa cena z <i>Cennika</i> netto	DEC (19,2)	NIE
price-list-price-gross	Jednostkowa cena z <i>Cennika</i> brutto	DEC (19,2)	NIE
vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
vat-value	Wartość liczbową stawki VAT obowiązującą w momencie zakupu	DEC (5,2)	TAK
currency-price-net	Cena pojedynczej jednostki <i>Produktu</i> - netto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
total-currency-price-net	Całkowita cena pozycji <i>Zamówienia</i> - po rabatach, netto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
discount-currency-price-net	Cena pojedynczej jednostki <i>Produktu</i> - po rabatach, netto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
currency-price-gross	Cena pojedynczej jednostki <i>Produktu</i> - brutto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
total-currency-price-gross	Całkowita cena pozycji <i>Zamówienia</i> - po rabatach, brutto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
discount-currency-price-gross	Cena pojedynczej jednostki <i>Produktu</i> - po rabatach, brutto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
inverted-vat	Informacja czy dla <i>Produktu</i> dopuszczony <i>Odwrócony VAT</i> . Przyjmuje wartości: • true - dopuszczony <i>Odwrócony VAT</i> • false - niedopuszczony <i>Odwrócony VAT</i>	BOOLEAN	NIE
minimal-price-reached	Informacja czy osiągnięta została <i>Minimalna cena</i> . Przyjmuje wartości: • true - cena minimalna nieprzekroczona • false - cena minimalna przekroczona	BOOLEAN	NIE
realization-strategy	Strategia realizacji dostawy sprzedaży pozycji. Przyjmuje wartości: • DEFAULT - domyślna • WHOLE - całość Wartość domyślna: DEFAULT	CHR (255)	NIE
expected-realization-date	Planowana data realizacji	DATETIME	NIE

Tabela 385. Element: product-position - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do pozycji Zamówienia	CHR (255)	NIE

Element: attribute - atrybut pozycji Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie: product-position.

Tabela 386. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa atrybutu w języku bazowym konta	CHR (255)	TAK
required	Określa czy dany atrybut jest wymagany. Przyjmuje wartości: • true - wymagany • false - niewymagany	BOOLEAN	TAK
attribute-iid	Identyfikator wewnętrzny atrybutu	INT	NIE
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny atrybutu	CHR (255)	NIE
attribute-value-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości atrybutu	CHR (255)	NIE



Wewnątrz elementu zagnieżdżone są kolejne elementy proste z wartością *Atrybutu zamówień*, zależną od jego typu:

Tabela 387. Element: attribute - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
valueText	Wartość atrybutu tekstowego	CHR (255)	NIE
valueDate	Wartość atrybutu o typie data	DATETIME	NIE
valueNumber	Wartość atrybutu o typie - liczbowy	DOUBLE	NIE

Jeśli Atrybut pozycji zamówień ma typ *Zakres czasowy*, wówczas w elemencie 'attribute' może być zagnieżdżony element złożony 'valueTimeRange'

Tabela 388. Element: valueTimeRange - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
from	Data początkowa Zakresu czasowego	DATE	NIE
to	Data końcowa Zakresu czasowego	DATE	NIE

W elemencie 'attribute' może być również zagnieżdżony element 'valueResource'.

Tabela 389. Element: valueResource - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
url	URL załącznika	CHR (255)	NIE
contentType	Typ załącznika. Może przyjmować wartości: * EXCEL * JPEG * PNG * PDF * CSV * XLSX	CHR (255)	NIE

Element: product-position-offer - informacje o pozycji Zamówienia pochodzącej z Oferty



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: attribute.

Przykład:

```
<product-position-offer offer-iid="240168" offer-eid="dedykowana001" type="PERSONAL" offer-name="Oferta zimowa"
product-eid="prod-sok1"
  product-position-iid="12780698" product-position-eid="697083SD_410" ordinal-number="1" sold-qty="10" sold-
unavailable-qty="1" sent-qty="10"
  received-qty="10" storage-unit-rate="1" sale-unit-eid="kart" client-sale-unit-storage-unit-rate="1" client-sale-
unit-eid="kart"
  client-sale-unit-sold-qty="10" base-price-net="10.00" total-base-price-net="100.00" discount-base-price-net="5"
discount-product-percentage-rate="50.00"
  discount-order-amount-net="50.00" discount-order-amount-gross="61.50" discount-product-amount-net="50.00" discount-
product-amount-gross="61.50"
  discount-order-percentage-rate="50" base-discount-percentage-rate="50.00" request-discount-percentage-rate="0.00"
product-base-price-net="2563.68"
  base-price-gross="2195.19" total-base-price-gross="2195.93" product-base-price-gross="3050.78" vat="19" vat-
value="19.00" inverted-vat="false"
  realization-strategy="DEFAULT" minimal-price-reached="false"/>
```

Tabela 390. Element: product-position-offer - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
offer-iid	Identyfikator wewnętrzny Oferty	INT	TAK
offer-eid	Identyfikator zewnętrzny Oferty	CHR (255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
type	Typ Oferty. Może przyjmować wartości: • DEFAULT - Oferta standardowa • PERSONAL - Oferta dedykowana • REVERSE - Oferta zwrotna • LOYALTY - Program lojalnościowy • EXTRA_ADDED	CHR (255)	TAK
offer-name	Nazwa oferty w języku bazowym	CHR (255)	NIE
offer-tag	Tag Oferty	CHR (255)	NIE
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
product-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	TAK
product-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	NIE
ordinal-number	Liczba porządkowa pozycji <i>Zamówienia</i>	INT	TAK
sold-qty	Ilość zamówionego <i>Produktu</i> w jednostce bazowej	DEC (19,4)	TAK
sold-unavailable-qty	Informacja o ilości sprzedanej poniżej stanu magazynowego	DEC (19,4)	TAK
sent-qty	Ilość wysłanego <i>Produktu</i> w jednostce bazowej	DEC (19,4)	NIE
received-qty	Ilość otrzymanego <i>Produktu</i> w jednostce bazowej	DEC (19,4)	NIE
storage-unit-rate	Przelicznik jednostki sprzedaży w stosunku do jednostki bazowej	DEC (19,6)	TAK
sale-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny jednostki bazowej	CHR (255)	TAK
client-sale-unit-storage-unit-rate	Przelicznik jednostki sprzedaży do jednostki magazynowej	DEC (19,6)	TAK
client-sale-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny jednostki sprzedaży	CHR (255)	TAK
client-sale-unit-sold-qty	Ilość sprzedana w jednostce sprzedaży	DEC (19,4)	TAK
base-price-net	Cena netto jednego elementu pozycji <i>Zamówienia</i> , przed zniżkami (lub po rabacie jeśli nie był on widoczny dla Kupującego) w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
total-base-price-net	Całkowita cena netto pozycji <i>Zamówienia</i> , po zniżkach, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
discount-base-price-net	Cena netto jednego elementu pozycji <i>Zamówienia</i> , po zniżkach, w walucie bazowej. Atrybut używany, tylko jeśli używany jest atrybut 'discount-percentage-rate'.	DEC (19,2)	NIE
discount-product-name	Nazwa zastosowanego rabatu, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	NIE
discount-product-voucher-code	Kod rabatowy użyty do udzielenia zniżki na pozycję <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	NIE
discount-product-percentage-rate	Rabat dla produktu - wartość procentowa, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (5,2)	NIE
discount-product-amount-net	Rabat dla produktu - kwota netto, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (19,2)	NIE
discount-product-amount-gross	Rabat dla produktu - kwota brutto, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (19,2)	NIE
discount-order-percentage-rate	Rabat dla zamówień - wartość procentowa, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (5,2)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
discount-order-amount-net	Rabat dla zamówień - kwota netto, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (19,2)	NIE
discount-order-amount-gross	Rabat dla zamówień - kwota brutto, w odniesieniu do pozycji <i>Zamówienia</i>	DEC (19,2)	NIE
base-discount-percentage-rate	Rabat podstawowy - wartość procentowa	DEC (5,2)	NIE
request-discount-percentage-rate	Wnioskowany rabat procentowy	DEC (5,2)	NIE
product-base-price-net	Cena pozycji - netto, przed rabatem, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
product-currency-base-price-net	Cena jednej jednostki <i>Produktu</i> - netto, w walucie bazowej	DEC (19,2)	NIE
base-price-gross	Cena pozycji - brutto, przed rabatem, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
total-base-price-gross	Całkowita cena pozycji - brutto, po rabatach, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
discount-base-price-gross	Cena brutto jednego elementu pozycji <i>Zamówienia</i> , po zniżkach, w walucie bazowej. Atrybut używany, tylko jeśli używany jest atrybut 'discount-percentage-rate'.	DEC (19,2)	NIE
product-base-price-gross	Cena brutto pojedynczej jednostki produktu w walucie bazowej, przed rabatem.	DEC (19,2)	TAK
product-currency-base-price-gross	Cena pojedynczego <i>Produktu</i> - brutto, po rabatach, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
discount-percentage-rate	Całkowity rabat procentowy, suma rabatów ceny bazowej, rabatu na produkt, na zamówienie	DEC (5,2)	NIE
vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
vat-value	Wartość liczbową stawki VAT obowiązującą w momencie zakupu	DEC (5,2)	TAK
currency-price-net	Cena pojedynczej jednostki <i>Produktu</i> - netto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
total-currency-price-net	Całkowita cena pozycji <i>Zamówienia</i> - po rabatach, netto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
discount-currency-price-net	Cena pojedynczej jednostki <i>Produktu</i> - po rabatach, netto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
currency-price-gross	Cena pojedynczej jednostki <i>Produktu</i> - brutto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
total-currency-price-gross	Całkowita cena pozycji <i>Zamówienia</i> - po rabatach, brutto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
discount-currency-price-gross	Cena pojedynczej jednostki <i>Produktu</i> - po rabatach, brutto, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
inverted-vat	Informacja czy dla <i>Produktu</i> dopuszczony <i>Odwrócony VAT</i> . Przyjmuje wartości: • true - dopuszczony <i>Odwrócony VAT</i> • false - niedopuszczony <i>Odwrócony VAT</i>	BOOLEAN	NIE
minimal-price-reached	Informacja czy osiągnięta została <i>Minimalna cena</i> . Przyjmuje wartości: • true - cena minimalna nieprzekroczona • false - cena minimalna przekroczona	BOOLEAN	NIE
realization-strategy	Strategia realizacji dostawy sprzedaży pozycji. Przyjmuje wartości: • DEFAULT - domyślna • WHOLE - całość Wartość domyślna: DEFAULT	CHR (255)	NIE
expected-realization-date	Planowana data realizacji	DATETIME	NIE

Tabela 391. Element: product-position-offer - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do pozycji Zamówienia	CHR (255)	NIE

Element: attribute - atrybut pozycji Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie: product-position-offer.

Tabela 392. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa atrybutu w języku bazowym konta	CHR (255)	TAK
required	Określa czy dany atrybut jest wymagany. Przyjmuje wartości: • true - wymagany • false - niewymagany	BOOLEAN	TAK
attribute-iid	Identyfikator wewnętrzny atrybutu	INT	NIE
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny atrybutu	CHR (255)	NIE
attribute-value-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości atrybutu	CHR (255)	NIE

Wewnątrz elementu zagnieżdżone są kolejne elementy proste z wartością atrybutu, zależną od jego typu:

Tabela 393. Element: attribute - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
valueText	Wartość atrybutu tekstowego	CHR (255)	NIE
valueDate	Wartość atrybutu o typie data	DATETIME	NIE
valueNumber	Wartość atrybutu o typie - liczbowy	DOUBLE	NIE

Jeśli Atrybut pozycji zamówień ma typ *Zakres czasowy*, wówczas w elemencie 'attribute' może być zagnieżdżony element złożony 'valueTimeRange'

Tabela 394. Element: valueTimeRange - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
from	Data początkowa Zakresu czasowego	DATE	NIE
to	Data końcowa Zakresu czasowego	DATE	NIE

W elemencie 'attribute' może być również zagnieżdżony element 'valueResource'.

Tabela 395. Element: valueResource - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
url	URL załącznika	CHR (255)	NIE
contentType	Typ załącznika. Może przyjmować wartości: • EXCEL • JPEG • PNG • PDF • CSV • XLSX	CHR (255)	NIE

Element: payment-delivery-position - informacje o płatności i dostawie



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'delivery-details', oraz 'attribute',

Przykład:

```
<payment-delivery-position package-weight="200.00" limit-for-payment-days="30" payment-iid="3" payment-eid="200000007"
delivery-iid="1241" ordinal-number="4"
  delivery-type="address" payment-type="manual-payment-in-advance" payment-confirmed="false" base-price-net="0.00"
base-price-gross="0.00" vat="0" vat-value="0.00">
  <payment-name>PAYU</payment-name>
  <delivery-name>Kurier</delivery-name>
</payment-delivery-position>
```

Tabela 396. Element: payment-delivery-position - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
payment-name	Nazwa Metody płatności	CHR (255)	TAK
delivery-name	Nazwa Metody dostawy	CHR (255)	TAK
tracking-number	Numer śledzenia przesyłki	CHR (255)	NIE

Tabela 397. Element: payment-delivery-position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
delivery-system-name	Nazwa systemowej metody dostawy. Może przyjmować wartości: "PACZKOMATY"; "PACZKOMATY_ECONOMY"; "PP_ODBIOR_W_PUNKCIE_PACZKA24" "PP_ODBIOR_W_PUNKCIE_PACZKA48" "PACZKA_W_RUCHU" "PACZKA_W_RUCHU_APM_PKN" "PACZKA_W_RUCHU_PSD_PSP_PPP" "ORLEN_PACZKA" "UNDEFINED" "DHL_POP" "DHL_POP_POINTS" "DPD_PICKUP" "DPD_PICKUP_INTERNATIONAL" "FEDEX" "INVOICE_EPAY" "GLS"	CHR (255)	NIE
package-weight	Waga dostarczanej paczki	DEC (19,2)	NIE
limit-for-payment-days	Termin płatności w dniach	INT	TAK
payment-iid	Identyfikator wewnętrzny płatności	CHR (255)	TAK
payment-eid	Identyfikator zewnętrzny płatności	CHR (255)	NIE
delivery-iid	Identyfikator wewnętrzny dostawy	CHR (255)	TAK
delivery-eid	Identyfikator zewnętrzny dostawy	CHR (255)	NIE
ordinal-number	Numer porządkowy pozycji zamówienia	INT	TAK
delivery-type	Typ dostawy. Może przyjmować wartości: - address - dostawa na adres - point - odbiór w punkcie - estimation - wycena - selfPickup - odbiór w punkcie	CHR (255)	TAK
payment-type	Typ płatności. Może przyjmować wartości: - auto-payment-in-advance - manual-payment-in-advance - payment-on-delivery	CHR (255)	TAK
payment-confirmed	Czy płatność jest potwierdzona. Może przyjmować wartości: - true - false	BOOLEAN	TAK
base-price-net	Wartość opłaty za dostawę i płatność - netto, przed rabatami, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
base-price-gross	Wartość opłaty za dostawę i płatność - brutto, przed rabatami, w walucie bazowej	DEC (19,2)	TAK
vat	Kod wartości VAT. Przykłady: • 0 • 5 • 7 • 8 • 23 • ZW – zwolniony z płatności VAT • NP – nieobjęty podatkiem VAT	CHR (50)	TAK
vat-value	Wartość liczbową stawki VAT obowiązująca w momencie zakupu	DEC (5,2)	TAK
currency-price-net	Wartość opłaty za dostawę i płatność - netto, przed rabatami, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE
currency-price-gross	Wartość opłaty za dostawę i płatność - brutto, przed rabatami, w walucie obcej	DEC (19,2)	NIE

Element: delivery-details - szczegóły dostawy



Element zagnieżdżony w elemencie: payment-delivery-position.

Tabela 398. Element: delivery-details - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
key	Klucz dostawy. Może przyjmować wartości: • "box_name" • "phone" • "distribution_point" • "delivery_price_comment" • "additional_delivery_price_comment"	CHR (255)	TAK
value	Wartość szczegółów dostawy	CHR (255)	TAK

Element: attribute - atrybuty pozycji dostawy



Element zagnieżdżony w elemencie: payment-delivery-position.

Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa atrybutu w języku bazowym konta	CHR (255)	TAK
required	Określa czy dany atrybut jest wymagany. Przyjmuje wartości: • true - wymagany • false - niewymagany	BOOLEAN	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
attribute-iid	Identyfikator wewnętrzny atrybutu	INT	NIE
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny atrybutu	CHR (255)	NIE
attribute-value-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości atrybutu	CHR (255)	NIE

Wewnątrz elementu zagnieżdżone są kolejne elementy proste z wartością atrybutu, zależną od jego typu:

Tabela 399. Element: attribute - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
valueText	Wartość atrybutu tekstowego	CHR (255)	NIE
valueDate	Wartość atrybutu o typie data	DATETIME	NIE
valueNumber	Wartość atrybutu o typie - liczbowy	DOUBLE	NIE

Jeśli Atrybut pozycji zamówień ma typ *Zakres czasowy*, wówczas w elemencie 'attribute' może być zagnieżdżony element złożony 'valueTimeRange'

Tabela 400. Element: valueTimeRange - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
from	Data początkowa Zakresu czasowego	DATE	NIE
to	Data końcowa Zakresu czasowego	DATE	NIE

W elemencie 'attribute' może być również zagnieżdżony element 'valueResource'.

Tabela 401. Element: valueResource - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
url	URL załącznika	CHR (255)	NIE
contentType	Typ załącznika. Może przyjmować wartości: • EXCEL • JPEG • PNG • PDF • CSV • XLSX	CHR (255)	NIE

Element: epayment - informacje o płatności elektronicznej za zamówienie



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<epayment transaction-iid="1586646864636" transaction-eid="559897544166" payment-iid="55987763434989698989"
provider="PAYU" successful="true"
start-date="2025-05-30T06:39:00" value="1230.00" currency="PLN" />
```

Tabela 402. Element: epayment - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
transaction-iid	Identyfikator wewnętrzny transakcji (z Systemu)	CHR (255)	TAK
transaction-eid	Identyfikator zewnętrzny transakcji (z systemu płatności)	CHR (255)	NIE
payment-iid	Identyfikator płatności elektronicznej	CHR (255)	TAK
provider	Zewnętrzny dostawca płatności. Może przyjmować wartości: • "DOTPAY" • "PAYU" • "P24" • "TRANSFERUJ_PL" • "PAYBYNET" • "PAYPAL" • "ESERVICE" • "SANTANDER" • "BLUE_MEDIA" • "IMOJE" • "PAYPO" • "PAYNOW"	CHR (255)	TAK
successful	Informacja czy transakcja zakończona sukcesu. Może przyjmować wartości: • true - zakończona sukcesem; • false - zakończona niepowodzeniem;	CHR (255)	TAK
start-date	Data rozpoczęcia płatności elektronicznej	DATETIME	TAK
value	Wartość transakcji	DEC(17,2)	TAK
currency	Waluta transakcji	CHR (255)	TAK

Element: address-delivery - adres dostawy



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<address-delivery client-address-iid="362830" address-iid="1389797">
  <temporary>false</temporary>
  <firstname>Jan</firstname>
  <lastname>Kowalski</lastname>
  <firm-name>Oddział nr 1</firm-name>
  <phone>123456789</phone>
  <street>Gwarna 11</street>
  <zip-code>20-001</zip-code>
  <city>Lublin</city>
  <iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
  <email>oddzial1@assecobs.pl</email>
</address-delivery>
```

Tabela 403. Element: address-delivery - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu Kupującego	CHR (255)	TAK
client-address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu klienta	CHR (255)	NIE
address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu	INT	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	NIE

Tabela 404. Element: address-delivery - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
temporary	Czy jest to adres tymczasowy. Przyjmuje wartości: • true • false	BOOLEAN	NIE
firstname	Imię	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR (255)	NIE
email	Adres email	CHR (255)	NIE
street	Ulica	CHR (255)	NIE
zip-code	Kod pocztowy	CHR (255)	NIE
city	Miasto	CHR (255)	NIE
province	Województwo	CHR (255)	NIE
county	Powiat	CHR (255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	NIE

Element: address-invoice - adres do Faktury



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<address-invoice client-address-iid="1267887" client-address-eid="55966324558" >
  <nip>3757670117</nip>
  <firm-name>Firma nr 1</firm-name>
  <phone>123456789</phone>
```

```

<street>Nowa 1/1</street>
<zip-code>20-539</zip-code>
<city>Lublin</city>
<iso2-country-code>PL</iso2-country-code>
</address-invoice>

```

Tabela 405. Element: address-invoice - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu Kupującego	CHR (255)	TAK
client-address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu klienta	CHR (255)	NIE

Tabela 406. Element: address-invoice - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
nip	Numer identyfikacji podatkowej	CHR (255)	NIE
pesel	Numer pesel	CHR(11)	NIE
firstname	Imię	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR (255)	NIE
email	Adres email	CHR (255)	NIE
street	Ulica	CHR (255)	NIE
zip-code	Kod pocztowy	CHR (255)	NIE
city	Miasto	CHR (255)	NIE
province	Województwo	CHR (255)	NIE
county	Powiat	CHR (255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	NIE

Element: address-pickup - adres punktu odbioru



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Tabela 407. Element: address-pickup - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
pickup-address-code	Kod punktu odbioru	CHR (255)	NIE
address-iid	Identyfikator wewnętrzny adresu	INT	TAK
address-eid	Identyfikator zewnętrzny adresu	CHR (255)	NIE

Tabela 408. Element: address-pickup - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
firstname	Imię	CHR (255)	NIE
lastname	Nazwisko	CHR (255)	NIE
firm-name	Nazwa firmy	CHR (500)	NIE
gln	Numer GLN	CHR (255)	NIE
phone	Numer telefonu	CHR (255)	NIE
email	Adres email	CHR (255)	NIE
street	Ulica	CHR (255)	NIE
zip-code	Kod pocztowy	CHR (255)	NIE
city	Miasto	CHR (255)	NIE
province	Województwo	CHR (255)	NIE
county	Powiat	CHR (255)	NIE
iso2-country-code	Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 alfa-2. Np.: • UK – Wielka Brytania, • PL – Polska, • CH – Szwajcaria, • DE – Niemcy.	CHR (2)	TAK
iso3-country-code	Trzyliterowe kody kraju zgodne z 3166-1 alfa-3 np. • GBR – Wielka Brytania, • POL – Polska • CHE – Szwajcaria • DEU – Niemcy.	CHR (3)	NIE

Element: attribute - Atrybut zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<attribute name="Pakowanie na prezent" required="true" attribute-iid="1031" attribute-eid="558997755852121">
  <valueBoolean>false</valueBoolean>
</attribute>
```

Tabela 409. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa atrybutu	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
required	Określa czy dany atrybut jest wymagany. Przyjmuje wartości: - true - wymagany - false - niewymagany	BOOLEAN	TAK
attribute-iid	Identyfikator wewnętrzny atrybut_	INT	NIE
attribute-eid	Identyfikator wewnętrzny atrybut	CHR (255)	NIE
attribute-value-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości atrybut	CHR (255)	NIE

Wewnątrz elementu zagnieżdżone są kolejne elementy proste z wartością *Atrybutu zamówień*, zależną od jego typu:

Tabela 410. Element: attribute - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
valueText	Wartość atrybutu tekstowego	CHR (255)	NIE
valueDate	Wartość atrybutu o typie data	DATETIME	NIE
valueNumber	Wartość atrybutu o typie - liczbowy	DOUBLE	NIE

Jeśli Atrybut pozycji zamówień ma typ *Zakres czasowy*, wówczas w elemencie 'attribute' może być zagnieżdżony element złożony '**valueTimeRange**'

Tabela 411. Element: valueTimeRange - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
from	Data początkowa Zakresu czasowego	DATE	NIE
to	Data końcowa Zakresu czasowego	DATE	NIE

W elemencie 'attribute' może być również zagnieżdżony element '**valueResource**'.

Tabela 412. Element: valueResource - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
url	URL załącznika	CHR (255)	NIE
contentType	Typ załącznika. Może przyjmować wartości: - EXCEL - JPEG - PNG - PDF - CSV - XLSX	CHR (255)	NIE

Element: invoice-relations - relacja Zamówienia i Faktury



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'invoice-order-link'.

Przykład:

```
<invoice-relations invoice-number="F/2025/05/2268989" invoice-eid="2025052268989" relation-  
type="DECLARATION_OF_PAYMENT">  
<invoice-order-link>Z/2025/05/998778 </invoice-order-link>  
</invoice-relations>
```

Tabela 413. Element: invoice-relations - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
invoice-number	Numer Faktury	CHR (255)	TAK
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	TAK
relation-type	Typ relacji. Przyjmuje wartość: 'DECLARATION_OF_PAYMENT'	CHR (255)	TAK

Element: invoice-order-link - Zamówienie połączone z Fakturą



Element zagnieżdżony w elemencie: invoice-relations.

Tabela 414. Element: invoice-order-link - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	TAK

Element: order-related - Zamówienia powiązane



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<order-related order-iid="1125598977" order-eid="22366988745" order-number="Z2025/05/11256"/>
```

Tabela 415. Element: order-related - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia powiązanego	CHR (255)	TAK
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia powiązanego	CHR (255)	NIE
order-number	Numer Zamówienia powiązanego	CHR (255)	TAK

Element: custom-fields - pola własne



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Przykład:

```
<custom-fields key="2025">  
  <value>Maj</value>  
</custom-fields>
```

Tabela 416. Element: custom-fields - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
key	Klucz	CHR (255)	TAK

Tabela 417. Element: custom-fields - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
value	Wartość	CHR (255)	NIE

Element: order-attachments - załącznik do Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order'.

Tabela 418. Element: order-attachments - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
id	Identyfikator załącznika	INT	TAK
url	Adres URL	CHR (255)	TAK
uuid		CHR (255)	TAK
public-url	Adres URL	CHR (255)	TAK
public-direct-url	Adres URL	CHR (255)	TAK
name	Nazwa załącznika	CHR (255)	TAK
extension	Rozszerzenie	CHR (255)	TAK
content-type	Typ załącznika	CHR (255)	TAK
file-size	Rozmiar załącznika	INT	TAK
create-date	Data utworzenia	DATETIME	TAK

Element: order-history-status - zmiana statusu pojedynczego Zamówienia



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: order-attachments.

Przykład:

```
<order-history-status order-iiid="1749" order-history-status-iiid="4277" number="B2B/2024/7/611-287-616-7" date="2024-06-13T06:39:00" code="FINISHED" id="1132">
  <comment>Zamówienie zakończone</comment>
</order-history-status>
```

Tabela 419. Element: order-history-status - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iiid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK
order-history-status-iiid	Identyfikator wewnętrzny Statusu zamówienia	INT	TAK
number	Numer Zamówienia	CHR (255)	TAK
user	Użytkownik	CHR (255)	NIE
date	Data zmiany statusu	DATETIME	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
code	Kod statusu zamówienia - może przyjmować wartości: • PAID • SENT • READY_TO_RECEIVE • FINISHED • OVERDUE • OVERDUE_ACKNOWLEDGED • OVERDUE_PREPARE • FINISHED_WITH_CHANGES • CANCELED • CANCELED_CAUSE_1 • CANCELED_CAUSE_2 • CANCELED_CAUSE_3 • CANCELED_CAUSE_4 • CANCELED_CAUSE_5 • WAITING_FOR_PAYMENT • WAITING_FOR_ERP_PAYMENT • PREPARE • VERIFICATION • VERIFICATION_LEVEL_(1-10) • UNDEFINED • WAITING_FOR_COMPLETION • PARENT_ORDER_AFTER_SPLIT • PARENT_FINISHED • VERIFICATION_ERROR • UNCONFIRMED_DELAYED_PAYMENT • RFQ • NEW • NEW_OVERDUE • ACKNOWLEDGED • UNCONFIRMED_RFQ • UNCONFIRMED_EPAYMENT • ACCEPTED • PRE_FINISHED_1 • PRE_FINISHED_2 • PRE_FINISHED_3 • PRE_FINISHED_4 • PRE_FINISHED_5 • PREPARE_COMPLETED • CLIENT_VERIFICATION • ORDER_CHANGED_IN_ERP	CHR (255)	TAK

Tabela 420. Element: order-history-status - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
comment	Komentarz do statusu zamówienia	CHR (10000)	NIE

Element: order-attachments - załącznik do Zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'order-history-status'.

Tabela 421. Element: order-attachments - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
id	Identyfikator załącznika	INT	TAK
url	Adres URL	CHR (255)	TAK
public-url	Adres URL	CHR (255)	TAK
public-direct-url	Adres URL	CHR (255)	TAK
name	Nazwa załącznika	CHR (255)	TAK
extension	Rozszerzenie	CHR (255)	TAK
content-type	Typ załącznika	CHR (255)	TAK
file-size	Rozmiar załącznika	INT	TAK
create-date	Data utworzenia	DATETIME	TAK

Element: order-reservation - rezerwacje wynikające z Zamówienia



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: position.

Tabela 422. Element: order-reservation - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Zamówienia</i>	INT	TAK
start-date	Data rozpoczęcia	DATETIME	NIE
end-date	Data zakończenia	DATETIME	NIE
store-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Magazynu</i>	CHR (255)	TAK
division-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Oddziału kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE

Element: position - pozycja rezerwacji



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: order-reservation.

Tabela 423. Element: position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i>	CHR (255)	TAK
product-position-iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji <i>Zamówienia</i>	CHR (255)	TAK
base-unit-qty	Ilość <i>Produktu</i> w jednostce bazowej	DEC (19,4)	TAK
base-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny jednostki bazowej	CHR (255)	TAK
client-unit-qty	Ilość w jednostce sprzedaży	DEC (19,4)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
client-unit-eid	Identyfikator zewnętrzny jednostki bazowej	CHR (255)	TAK

Zgłoszenia (OUT) (B2B / Hybrid)

Element: complaint (out) - komunikat wychodzący z detalami Zgłoszenia

Wewnątrz elementu zagnieżdżone są elementy:

- complaint-division
- complaint-company
- assignee
- reporter
- sla
- complaint
- complaint-add-strategy
- complaint-attributes
- complaint-attachments
- complaint-comments
- complaint-parent-group
- complaint-group

Przykład:

```
<complaint complaint-iid="284" complaint-eid="19518" number="22070011" complaint-date="2022-07-04T08:31:41"
subject="Invalid invoice"
  details="example details" complaint-status="IN_PROGRESS" id="589">
  <complaint-division iid="10082" eid="17024"/>
  <complaint-company iid="10081" eid="17024"/>
  <assignee>
    <email>tester.auto.assignee@example.com</email>
    <username>JKO JAN KOWALSKI SP. Z O.O.</username>
    <firstName>JKO JAN KOWALSKI SP. Z O.O.</firstName>
    <lastName>JKO JAN KOWALSKI SP. Z O.O.</lastName>
    <phone>123456789</phone>
  </assignee>
  <reporter>
    <email>john.doe@company.com</email>
    <firstName>John</firstName>
    <lastName>Doe</lastName>
    <username>john.doe@company.com</username>
  </reporter>
  <sla declaredTimeInterval="14" declaredTimeUnit="DAYS" deadline="2022-07-18T08:31:27.110" startDate="2022-07-
04T08:31:41.790"/>
  <complaint-type slaTimeInterval="14" slaTimeUnit="DAYS" name="Invalid invoice" addStrategy="INVOICE" iid="53"
eid="CA_214_INVOICE"/>
  <complaint-add-strategy>
    <invoice iid="225" eid="119100019"/>
  </complaint-add-strategy>
  <complaint-attributes>
    <attribute name="Attribute text" required="true" attribute-iid="391">
      <valueText>example text</valueText>
    </attribute>
  </complaint-attributes>
  <complaint-attachments/>
```

```

<complaint-comments>
  <comment iid="138" displayed-for-customer="false" username="jdoe" create-date="2023-01-31T11:26:53">
    <content>Comment content</content>
  </comment>
</complaint-comments>
<complaint-parent-group iid="24" eid="L_CA_213"/>
<complaint-group iid="41" eid="CA_214"/>
</complaint>

```

Tabela 424. Element: complaint - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK
complaint-iid	Identyfikator wewnętrzny Zgłoszenia	INT	TAK
complaint-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
number	Numer Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
complaint-date	Data i godzina utworzenia Zgłoszenia	DATETIME	TAK
subject	Temat Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
details	Szczegóły Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
resoulution	Decyzja	CHR (255)	NIE
complaint-status	Status Zgłoszenia. Przyjmuje wartości: • OPEN - otwarte • FEEDBACK - odpowiedź • RESOLVED - rozwiązane • REOPEN - ponownie otwarte+ • CLOSED - zamknięte • IN_PROGRESS - w trakcie • ANSWERED - odpowiedź	CHR (255)	NIE
complaint-quantity	Ilość reklamowana w ramach Zgłoszenia	DEC (19,4)	NIE

Element: complaint-division - Oddział kontrahenta, którego dotyczy Zgłoszenie

Tabela 425. Element: complaint-division - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Oddziału kontrahenta, którego dotyczy Zgłoszenie	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Oddziału kontrahenta, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	NIE

Tabela 426. Element: complaint-division - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Oddziału kontrahenta	CHR (255)	NIE

Element: complaint-company - Kontrahent, którego dotyczy Zgłoszenie

Tabela 427. Element: complaint-company - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Kontrahenta</i> , którego dotyczy Zgłoszenie	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Kontrahenta</i> , którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	NIE

Tabela 428. Element: complaint-company - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa <i>Kontrahenta</i>	CHR (255)	NIE

Element: assignee - informacje o opiekunie Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint'.

Przykład:

Tabela 429. Element: assignee - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email opiekuna Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
username	Nazwa opiekuna Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
firstName	Imię opiekuna Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
lastName	Nazwisko opiekuna Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
phone	Telefon opiekuna Zgłoszenia	CHR (255)	NIE

Element: reporter - dane przesyłającego Zgłoszenie



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.

Tabela 430. Element: reporter - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
email	Adres email przesyłającego Zgłoszenie	CHR (255)	NIE
username	Nazwa przesyłającego Zgłoszenie	CHR (255)	NIE
firstName	Imię przesyłającego Zgłoszenie	CHR (255)	NIE
lastName	Nazwisko przesyłającego Zgłoszenie	CHR (255)	NIE
phone	Telefon przesyłającego Zgłoszenie	CHR (255)	NIE

Element: sla - informacje o SLA Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.

Tabela 431. Element: sla - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
declaredTimeInterval	Termin SLA (ile czasu w jednostce SLA jest na rozwiązanie <i>Zgłoszenia</i>)	INT	TAK
declaredTimeUnit	Jednostka czasu, dla terminu SLA. Moze przyjmowac wartosci: - NANOSECONDS - nanosekundy - MICROSECONDS - mikrosekundy - MILLISECONDS - milisekundy - SECONDS - sekundy - MINUTES - minuty - HOURS - godziny - DAYS - dni	CHR (255)	TAK
deadline	Termin ostatecznego rozwiązania	DATETIME	TAK
startDate	Data rozpoczęcia	DATETIME	NIE
resolutionDate	Data rozwiązania	DATETIME	NIE

Element: complaint-type - typ Zgłoszenia



Element zagniezdzony w elemencie: 'complaint-synchronize'.

Tabela 432. Element: complaint-type - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
slaTimeInterval	Termin SLA (ile czasu w jednostce SLA jest na rozwiązanie <i>Zgłoszenia</i>)	INT	TAK
slaTimeUnit	Jednostka czasu, dla terminu SLA. Moze przyjmowac wartosci: - NANOSECONDS - nanosekundy - MICROSECONDS - mikrosekundy - MILLISECONDS - milisekundy - SECONDS - sekundy - MINUTES - minuty - HOURS - godziny - DAYS - dni	CHR (255)	TAK
name	Nazwa <i>Zgłoszenia</i>	CHR (255)	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
addStrategy	Strategia typu zgłoszenia. Może przyjmować wartości: • DEFAULT - Domyślna • ORDER_POSITION - Produkt na zamówieniu • ORDER - Zamówienie • INVOICE - Faktura • INVOICE_POSITION - Pozycja faktury • DESPATCH_ADVICE - Awizo • DESPATCH_ADVICE_POSITION - Pozycja awiza • EXT_DOC - Dokument zewnętrzny • EXT_DOC_POSITION - Produkt z kartoteki dokumentu zewnętrznego • PRODUCT - Produkt	CHR (255)	TAK
iid	Identyfikator wewnętrzny typu zgłoszenia	INT	NIE
eid	Identyfikator zewnętrzny typu zgłoszenia	CHR (255)	NIE

Element: complaint-add-strategy - szczegóły strategii typu Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.



W elemencie mogą być zagnieżdżone różne elementy złożone, zależnie od podanej w 'complaint-type' wartości atrybutu 'addStrategy'.

Tabela 433. Elementy zagnieżdżone w elemencie: complaint-synchronize w zależności od wartości atrybutu addStrategy

Wartość addStrategy	Element zagnieżdżony w complaint-add-strategy
DEFAULT	brak elementu zagnieżdżonego
ORDER_POSITION	order-position
ORDER	order
INVOICE	invoice
INVOICE_POSITION	invoice-position
DESPATCH_ADVICE	despatch-advice
DESPATCH_ADVICE_POSITION	despatch-advice-position
EXT_DOC	external-source
EXT_DOC_POSITION	external-source-position

Element: order-position - szczegóły Zgłoszenia o typie strategii pozycja zamówienia



Element zagnieżdżony w elemencie 'complaint-add-strategy', jeśli w elemencie 'complaint-type' wybrano wartość atrybutu 'addStrategy="ORDER_POSITION"'.

Przykład:

```
<complaint-add-strategy>
  <order-position iid="2749334" eid="BD2204034A01_2798" product-eid="2798" product-qty="36" product-index-
```

```

catalogue="2798"
    product-name="HEINEKEN KEG 30L" order-internal-id="513478" order-external-id="BD2204034A01" order-
number="BD2204034A01#1468750012"/>
</complaint-add-strategy>

```

Tabela 434. Element: complaint-add-strategy - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zamówienia	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zamówienia	CHR (255)	NIE
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, który stanowi pozycję Zamówienia	CHR (255)	NIE
product-qty	Ilość Produktu, której dotyczy Zgłoszenie	DEC (19,4)	NIE
product-index-catalogue	Indeks katalogowy Produktu	CHR (255)	NIE
product-name	Nazwa Produktu	CHR (255)	NIE
order-internal-id	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK
order-external-id	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	NIE
order-number	Numer Zamówienia	CHR (255)	NIE

Element: order - szczegóły Zgłoszenia o typie strategii zamówienie



Element zagnieżdżony w elemencie 'complaint-add-strategy', jeśli w elemencie 'complaint-type' wybrano wartość atrybutu 'addStrategy="ORDER"'.

Przykład:

```

<complaint-add-strategy>
  <order iid="417707" eid="EI2002001B01" number="EI2002001B01"/>
</complaint-add-strategy>

```

Tabela 435. Element: order - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	NIE
number	Numer Zamówienia	CHR (255)	NIE

Element: invoice - szczegóły Zgłoszenia o typie strategii faktura



Element zagnieżdżony w elemencie 'complaint-add-strategy', jeśli w elemencie 'complaint-type' wybrano wartość atrybutu 'addStrategy="INVOICE"'.

Przykład:

```

<complaint-add-strategy>
  <invoice iid="225" eid="119100019" invoice-number="Z/2025/02/0688975"/>
</complaint-add-strategy>

```

Tabela 436. Element: invoice - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Faktury	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	NIE
invoice-number	Numer Faktury	CHR (255)	NIE

Element: invoice-position - szczegóły Zgłoszenia o typie strategii faktura



Element zagnieżdżony w elemencie 'complaint-add-strategy', jeśli w elemencie 'complaint-type' wybrano wartość atrybutu 'addStrategy="INVOICE_POSITION"'.

Przykład:

```
<complaint-add-strategy>
  <invoice-position invoice-eid="119100019" product-eid="344422" product-qty="1"/>
</complaint-add-strategy>
```

Tabela 437. Element: invoice-position - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
invoice-eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury	CHR (255)	NIE
product-eid	Identyfikator zewnętrzny Produktu, stanowiącego pozycję Faktury	CHR (255)	NIE
ordinal-no	Numer porządkowy pozycji Faktury	CHR (255)	NIE
product-qty	Ilość Produktu, której dotyczy Zgłoszenie	DEC (19,4)	NIE
invoice-number	Numer Faktury, której dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	NIE
product-index-catalogue	Numer katalogowy Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie	CHR (255)	NIE

Element: despatch-advice - szczegóły Zgłoszenia o typie strategii awizo



Element zagnieżdżony w elemencie 'complaint-add-strategy', jeśli w elemencie 'complaint-type' wybrano wartość atrybutu 'addStrategy="DESPATCH_ADVICE"'.

Przykład:

```
<complaint-add-strategy>
  <despatch-advice iid="88" eid="1150181404" number="1150181404"/>
</complaint-add-strategy>
```

Tabela 438. Element: despatch-advice - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Awiza	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Awiza	CHR (255)	NIE
number	Numer Awiza	CHR (255)	NIE

Element: despatch-advice-position - szczegóły Zgłoszenia o typie strategii pozycja awiza



Element zagnieżdżony w elemencie 'complaint-add-strategy', jeśli w elemencie 'complaint-type' wybrano

wartość atrybutu 'addStrategy="DESPATCH_ADVICE_POSITION".

Przykład:

```
<complaint-add-strategy>
  <despatch-advice-position despatch-advice-eid="1150181402" product-eid="250823" product-qty="5" product-
index-catalogue="2258822158" />
</complaint-add-strategy>
```

Tabela 439. Element: *despatch-advice-position* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
despatch-advice-eid	Identyfikator zewnętrzny Awiza	CHR (255)	NIE
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , stanowiącego pozycję Awiza, której dotyczy <i>Zgłoszenie</i>	CHR (255)	NIE
product-qty	Ilość <i>Produktu</i>	DEC (19,4)	NIE
product-index-catalogue	Indeks katalogowy <i>Produktu</i>	CHR (255)	NIE

Element: external-source - szczegóły Zgłoszenia o typie strategii dokument zewnętrzny



Element zagnieżdżony w elemencie 'complaint-add-strategy', jeśli w elemencie 'complaint-type' wybrano wartość atrybutu 'addStrategy="EXT_DOC".

Przykład:

```
<complaint-add-strategy>
  <external-source external-number="1150181402" />
</complaint-add-strategy>
```

Tabela 440. Element: *external-source* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
external-number	Numer dokumentu zewnętrznego	CHR (255)	NIE

Element: external-source-position - szczegóły Zgłoszenia o typie strategii pozycja dokumentu zewnętrznego



Element zagnieżdżony w elemencie 'complaint-add-strategy', jeśli w elemencie 'complaint-type' wybrano wartość atrybutu 'addStrategy="EXT_DOC_POSITION".

Przykład:

```
<complaint-add-strategy>
  <external-source-position external-number="1150181402" />
</complaint-add-strategy>
```

Tabela 441. Element: *external-source-position* - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
external-number	Numer dokumentu zewnętrznego	CHR (255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
product-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Produktu</i> , który stanowi pozycję dokumentu zewnętrznego	CHR (255)	NIE
product-index-catalogue	Indeks katalogowy <i>Produktu</i>	CHR (255)	NIE
product-name	Nazwa <i>Produktu</i>	CHR (255)	NIE
product-unit-shortcut	Skrót <i>Jednostki miary Produktu</i>	CHR (255)	NIE
product-qty	Ilość <i>Produktu</i> , której dotyczy <i>Zgłoszenie</i>	DEC (19,4)	NIE

Element: complaint-positions - pozycje Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element złożony: 'position'.

Element: position - pojedyncza pozycja Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-position'.



W elemencie zagnieżdżone są elementy złożone:

- 'complaint-type';
- 'complaint-parent-group';
- 'complaint-group';
- 'complaint-add-strategy';
- 'complaint-attributes';
- 'complaint-attachments'

Tabela 442. Element: position - zagnieżdżone elementy proste

complaint-position-iiid	Identyfikator wewnętrzny pozycji Zgłoszenia	INT	TAK
complaint-position-eid	Identyfikator zewnętrzny pozycji Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
number	Numer Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
complaint-date	Data Zgłoszenia	DATETIME	TAK
details	Szczegóły Zgłoszenia	CHR (10000)	NIE
resoulution	Rozwiązanie Zgłoszenia	CHR (255)	NIE
complaint-status	Status "Zgłoszenia". Może przyjmować wartości: • OPEN - Otwarty • FEEDBACK - Oczekuje na odpowiedź • RESOLVED - Rozwiązane • REOPEN - Ponownie otwarte • CLOSED - Zamknięte • IN_PROGRESS - W trakcie • ANSWERED - Odpowiedziane	CHR (255)	NIE

Element: 'complaint-type' - informacje o Typie pozycji Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'position'.

Tabela 443. Element: position - zagnieżdżone elementy proste

slaTimeInterval	Wartość Terminu SLA	INT	TAK
slaTimeUnit	Jednostka Terminu SLA. Może przyjmować wartości: - NANOSECONDS - MICROSECONDS - MILLISECONDS - SECONDS - MINUTES - HOURS - DAYS	CHR	TAK
name	Nazwa Typu Zgłoszenia	CHR (255)	TAK
addStrategy	Strategia Typu Zgłoszenia. Może przyjmować wartości: * DEFAULT - Domyślna * ORDER_POSITION - Pozycja zamówienia * ORDER - Zamówienie * INVOICE - Faktura * INVOICE_POSITION - Pozycja faktury * DESPATCH_ADVICE - Awizo * DESPATCH_ADVICE_POSITION - Pozycja awiza * EXT_DOC - Dokument zewnętrzny * EXT_DOC_POSITION - Pozycja dokumentu zewnętrznego * PRODUCT - Produkt	CHR	TAK
iid	Identyfikator wewnętrzny Typu zgłoszenia	INT	NIE
eid	Identyfikator zewnętrzny Typu zgłoszenia	CHR (255)	NIE

Element: 'complaint-parent-group' - informacje o Kategorii nadrzędnej pozycji Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'position'.

Tabela 444. Element: position - zagnieżdżone elementy proste

iid	Identyfikator wewnętrzny Kategorii nadrzędnej	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Kategorii nadrzędnej	CHR (255)	NIE

Element: 'complaint-group' - informacje o Kategorii pozycji Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'position'.

Tabela 445. Element: position - zagnieżdżone elementy proste

iid	Identyfikator wewnętrzny Kategorii	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Kategorii	CHR (255)	NIE

Element: 'complaint-group' - informacje o Kategorii pozycji Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'position'.



Dane przekazywane dla pozycji Zgłoszenia - analogicznie jak dla Zgłoszeń jednopozycyjnych patrz: [#complaintAddStrategy](#)

Element: 'complaint-attachments' - informacje o załączniku pozycji Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'position'.



Dane przekazywane dla pozycji Zgłoszenia - analogicznie jak dla Zgłoszeń jednopozycyjnych patrz: [Szczegóły załączników Zgłoszenia](#)

Element: complaint-attributes - Atrybuty zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element złożony: 'attribute'.

Element: attribute - dodawanie Atrybutu zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-attributes'.

Tabela 446. Element: attribute - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
name	Nazwa Atrybutu zgłoszenia w języku bazowym konta	CHR (255)	TAK
required	Określa czy dany Atrybut zgłoszenia jest wymagany. Przyjmuje wartości: - true - wymagany - false - niewymagany	BOOLEAN	TAK
attribute-iid	Identyfikator wewnętrzny Atrybutu zgłoszenia	INT	NIE
attribute-eid	Identyfikator zewnętrzny Atrybutu zgłoszenia	CHR (255)	NIE
attribute-value-eid	Identyfikator zewnętrzny wartości Atrybutu zgłoszeń	CHR (255)	NIE

Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element prosty z wartością Atrybutu zgłoszeń, zależną od jego typu:

Tabela 447. Element: attribute - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
valueText	Wartość Atrybutu zgłoszenia o typie - tekstowy	CHR (255)	NIE
valueDate	Wartość Atrybutu zgłoszenia o typie - data	DATETIME	NIE
valueNumber	Wartość Atrybutu zgłoszenia o typie - liczbowy	DOUBLE	NIE

Jeśli Atrybut zgłoszeń ma typ Zakres czasowy, wówczas w elemencie 'attribute' może być zagnieżdżony element złożony 'valueTimeRange'

Tabela 448. Element: valueTimeRange - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
from	Data początkowa Zakresu czasowego	DATE	NIE
to	Data końcowa Zakresu czasowego	DATE	NIE

W elemencie 'attribute' może być również zagnieżdżony element 'valueResource'.

Tabela 449. Element: valueResource - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
url	URL załącznika	CHR (255)	NIE
contentType	Typ załącznika. Może przyjmować wartości: * EXCEL * JPEG * PNG * PDF * CSV * XLSX	CHR (255)	NIE

Element: complaint-attachments - załącznik do Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'attachment'.

Przykład:

```
<complaint-attachments>
  <attachment file-name="Image02.png" content-type="image/png"
    url="https://image02.connector-b2b.pl"
    public-url="http://localhost:1111/cockpit/complaintAttachment/demo/f9fb" iid="5555"/>
</complaint-attachments>
```

Element: attachment - dodawanie załącznika do Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-attachments'.

Tabela 450. Element: attachment - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny załącznika	INT	NIE
eid	Identyfikator zewnętrzny załącznika	CHR	NIE
file-name	Nazwa pliku załącznika	CHR (255)	NIE
content-type	Typ załącznika	CHR (255)	NIE
url	Link do załącznika	CHR (255)	NIE
public-url	Publiczny link do załącznika	CHR (255)	NIE

Element: complaint-comments - komentarz do Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-synchronize'.



W elemencie zagnieżdżony jest element: 'comment'.

Element: comment - dodawanie komentarza do Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-comments'.

Tabela 451. Element: comment - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny komentarza do Zgłoszenia	INT	TAK

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
displayed-for-customer	Określa czy dany komentarz ma być widoczny dla klienta. Przyjmuje wartości: - true - widoczny - false - niewidoczny	BOOLEAN	TAK
username	Nazwa komentującego	CHR (255)	TAK
create-date	Data utworzenia komentarza	DATETIME	TAK

Tabela 452. Element: comment - zagnieżdżone elementy proste

Element zagnieżdżony	Opis	Typ	Wymagalność
content	Treść komentarza do Zgłoszenia	CHR (255)	NIE

Element: complaint-parent-group - kategoria nadrzędna Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-comments'.

Tabela 453. Element: complaint-parent-group - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny kategorii nadrzędnej Zgłoszenia	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny kategorii nadrzędnej Zgłoszenia	CHR (255)	NIE

Element: complaint-group - kategoria Zgłoszenia



Element zagnieżdżony w elemencie: 'complaint-comments'.

Tabela 454. Element: complaint-group - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny kategorii Zgłoszenia	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny kategorii Zgłoszenia	CHR (255)	NIE

Zgody (out)

Element: agreement-client - wysyłanie statusu Zgód Użytkownika/Klienta



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'agreement'.

Przykład:

```
<agreement-client client-iid="10023" client-eid="id123" id="75">
  <agreement agreement-iid="1" agreement-status="false" agreement-modify-date="2023-01-31T10:55:24" agreement-
eid="NEWSLETTER"/>
  <agreement agreement-iid="2" agreement-status="true" agreement-modify-date="2023-01-31T10:52:50" agreement-
eid="SMS_NEWSLETTER"/>
</agreement-client>
```

Tabela 455. Element: agreement-client - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK
client-iid	Identyfikator wewnętrzny <i>Użytkownika/Klienta</i>	INT	TAK
client-eid	Identyfikator zewnętrzny <i>Użytkownika/Klienta</i>	CHR (255)	NIE

Element: agreement - zgoda Użytkownika/Klienta



Element zagnieżdżony w elemencie: 'agreement-client'.

Tabela 456. Element: agreement - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
agreement-iid	Identyfikator wewnętrzny Zgody	INT	TAK
agreement-status	Status Zgody. Przyjmuje wartości: - true - aktywna - false - nieaktywna	BOOLEAN	TAK
agreement-modify-date	Data i czas modyfikacji Zgody	DATETIME	NIE
agreement-eid	Identyfikator zewnętrzny Zgody	CHR (255)	NIE

E-płatności (out)

Element: epayment-transaction-invoice - informacje o płatności elektronicznej za Fakturę



Wewnątrz elementu zagnieżdżony jest element: 'invoice'.

Przykład:

```
<epayment-transaction-invoice epayment-transaction-iid="1169" transaction-iid="59588035-0b32-4d33-9efc-d514d41c0470"
transaction-eid="a2367d"
  payment-iid="4" provider="PAYU" successful="true" start-date="2023-06-04T15:17:25.039" value="100"
currency="EUR" id="30">
  <invoice eid="FV/20231205324465118451_1" iid="18915" number="FV/1" value="100"/>
  <invoice eid="FV/20231204591846518451_2" iid="18917" number="FV/2" value="200"/>
</epayment-transaction-invoice>
```

Tabela 457. Element: epayment-transaction-invoice - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
epayment-transaction-iid	Identyfikator wewnętrzny płatności elektronicznej	INT	TAK
transaction-iid	Identyfikator wewnętrzny transakcji	CHR (255)	TAK
transaction-eid	Identyfikator zewnętrzny transakcji	CHR (255)	NIE
payment-iid	Identyfikator wewnętrzny płatności	CHR (255)	TAK
payment-eid	Identyfikator zewnętrzny płatności	CHR (255)	NIE

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
provider	Dostawca usługi płatności. Może przyjmować wartości: • DOTPAY • PAYU • P24 • TRANSFERUJ_PL • PAYBYNET • PAYPAL • ESERVICE • SANTANDER • BLUE_MEDIA • IMOJE • PAYPO • PAYNOW	CHR (255)	TAK
successful	Informacja o tym, czy transakcja przebiegła prawidłowo. Może przyjmować wartości: • true - prawidłowo • false - nieprawidłowo	BOOLEAN	TAK
start-date	Data rozpoczęcia płatności	DATETIME	TAK
value	Wartość transakcji	DEC (17,2)	TAK
currency	Waluta transakcji	CHR (255)	TAK
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Element: invoice - dane o Fakturze

Element zagnieżdżony w elemencie: 'epayment-transaction-invoice'.

Tabela 458. Element: invoice - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
iid	Identyfikator wewnętrzny Faktury opłacanej płatnością elektroniczną	INT	TAK
eid	Identyfikator zewnętrzny Faktury opłacanej płatnością elektroniczną	CHR (255)	TAK
number	Numer Faktury	CHR (255)	TAK
value	Wartość Faktury	DEC (17,2)	TAK

Element: epayment-transaction-order - informacje o płatności elektronicznej za Zamówienie

Przykład:

```
<epayment-transaction-order order-iid="7045" epayment-transaction-iid="1167" transaction-iid="595de035-0bd2-4d36-9efc-d514d41c0430"
  payment-iid="4" provider="PAYU" successful="false" start-date="2018-06-04T15:17:25.039" value="190.50"
```

Tabela 459. Element: epayment-transaction-order - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
order-iid	Identyfikator wewnętrzny Zamówienia	INT	TAK
order-eid	Identyfikator zewnętrzny Zamówienia	CHR (255)	NIE
epayment-transaction-iid	Identyfikator wewnętrzny płatności elektronicznej	INT	TAK
transaction-iid	Identyfikator wewnętrzny transakcji	CHR (255)	TAK
transaction-eid	Identyfikator zewnętrzny transakcji	CHR (255)	NIE
payment-iid	Identyfikator wewnętrzny płatności	CHR (255)	TAK
payment-eid	Identyfikator zewnętrzny płatności	CHR (255)	NIE
provider	Dostawca usługi płatności. Może przyjmować wartości: • DOTPAY • PAYU • P24 • TRANSFERUJ_PL • PAYBYNET • PAYPAL • ESERVICE • SANTANDER • BLUE_MEDIA • IMOJE • PAYPO • PAYNOW	CHR (255)	TAK
successful	Informacja o tym czy transakcja przebiegła prawidłowo. Może przyjmować wartości: • true - prawidłowo • false - nieprawidłowo	BOOLEAN	TAK
start-date	Data rozpoczęcia płatności	DATETIME	TAK
value	Wartość transakcji	DEC (17,2)	TAK
currency	Waluta transakcji	CHR (255)	TAK
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Raporty (out)

Element: report-history - informacje o Raporcie

Przykład:

```
<report-history report-history-iid="48" url="https://service.com/report/425ty796f-6228-4f57-4r56-9ecfcg5ed18d"
report-id="settlementListReport" finish-date="2024-05-31T20:00:01" resource-type="XLSX" report-type="MANUAL" id="48"/>
```

Tabela 460. Element: report-history - atrybuty

Atrybut	Opis	Typ	Wymagalność
report-history-iid	Identyfikator wewnętrzny informacji o <i>Raporcie</i>	INT	TAK
report-history-eid	Identyfikator zewnętrzny informacji o <i>Raporcie</i>	CHR (255)	NIE
url	Adres url <i>Raportu</i>	CHR (255)	TAK
report-id	Identyfikator wewnętrzny <i>Raportu</i>	CHR (255)	TAK
finish-date	Data końcowa <i>Raportu</i>	DATETIME	TAK
resource-type	Typ pliku <i>Raportu</i>. Może przyjmować wartości: • EXCEL, • JPEG, • PNG, • PDF, • CSV, • XLSX.	CHR (255)	TAK
report-type	Typ <i>Raportu</i>. Może przyjmować wartości: • MANUAL - ręczny • PERIODIC - cykliczny	CHR (255)	TAK
id	Identyfikator komunikatu wyjściowego	INT	TAK

Asseco Business Solutions S.A.

ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

tel.: +48 81 535 30 00

fax: +48 81 535 30 05

info@asecobs.pl

asecobs.pl

aseco